

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria satului Hagimus r-l Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria satului Hagimus r-l Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unei portiuni de drum str.Vladimir Boldirev cu esire la traseul R-26 Bender-Causeni-Cimiuslia s.Hagimus raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pregatirea platformei		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. H= 25 cm	100 m3	2,240
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	369,000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,960
		2. Impetruirea si betonarea L= 199.0 m, B=4.50 m S= 896 m/2 (Beton)		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7 cm.	m3	62,720
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,960
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate VR-1 d=4 mm 150 x 150 mm=0,8 kg/m2 , Manopera K=0.5)	kg	716,800
8	Pret de piata	Material lemnos imbibat cu bitum pentru rosturi 149 m x 0.1 x0.02 m. norma de	m3	0,298

1	2	3	4	5
		consum 1.05		
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4 ,XD1, XM2 conform SM EN 206 h=0,15 m) inclusiv 2 pintene cu dim.0,4 x 0,4 x 4,5 m la unirea cu fundatia din beton asfaltic,(nisip K=0,5 , carton bit.-K=0,5) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	135,200
		3. Amenajarea acostamentelor		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,119
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	19,600
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm si latimea de 30 cm	m2	119,000