

**METINVEST®****ПРОМЕТ СТИЛ ЕАО****ORIGINAL**

2032

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**№ 11395****В СООТВЕТСТВИИ С****EN 10204 / 3.1: 2005****Заказчик:** "МЕТИНВЕСТ СМЦ ООО" Ул. Лейпцигская 15А, 01015, Киев, Украина**Наименование продукции:** УГОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ**Марка стали:** S235JR + AR, EN10025-1,2

№	Профилеразмер мм	Длина мм	Масса нетто т	Масса брутто т	Количество товара, шт	Качество	Стандарт
1	30x30x3	6000 +50 мм/ -0 мм	63.601	63.657	28	S235JR	EN10025:2004 EN 10056-1,2
Всего			63.601	63.657	28		

Химический состав - %

№	Плавка	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Seq
1	112995	17	60	17	28	8	10	3	5	2	7	0.30

Механические свойства - 1 МПа = 1 N/mm²

№	Плавка	Предел текуч.	Временное сопротивление разрыву	Относит.удлинение	Холодный изгиб
		Re, МПа	Rm, МПа	A σ, %	
1	112995	374	498	38,3	

- Настоящим удостоверяется, что качество товаров, упомянутых в этом документе, соответствует условиям, и товар может быть экспортирован.
- Производство не является источником радиоактивного излучения. Он не превышает предельные значения для излучения, которые могут отрицательно влиять на организм человека.
- СМК: SGS сертифицирована в соответствии с ISO 9001: 2015
- Качество поверхности класса С, подгруппа 1, согласно EN 10163-3
- Цветовая маркировка- зеленый

Дата: 23.09.2021

Производитель: "ПРОМЕТ СТИЛ" ЕАО
QUALITY CONTROL
Burgas, Bulgaria



**METINVEST®****ПРОМЕТ СТИЛ****ORIGINAL**

2032

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**№ 12843****В СООТВЕТСТВИИ С****EN 10204 / 3.1: 2005****Заказчик:**

"МЕТИНВЕСТ СМЦ ООО" Ул. Лейпцигская 15А, 01015, Киев, Украина

Наименование продукции:

УГОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ

Марка стали:

S235JR + AR, EN10025-1,2

№	Профила размер мм	Длина мм	Масса нетто т	Масса брутто т	Количество товара, шт	Качество	Стандарт
1	40x40x3	6000 +50 мм/ -0 мм	452.138	452.518	190	S235JR	EN10025:2004 EN 10056-1,2
Всего			452.138	452.518	190		

Химический состав - %

№	Плавка	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Seq
1	112193	16	58	16	16	7	5	3	4	2	8	0.27
2	112194	16	57	17	17	12	5	2	4	2	7	0.27
3	112988	17	59	17	21	5	8	3	5	3	7	0.29
4	112995	17	60	17	28	8	10	3	5	2	7	0.30
5	123749	17	61	19	14	5	7	3	4	2	7	0.29

Механические свойства - 1 МПа = 1 N/mm²

№	Плавка	Предел текуч.	Временное сопротивление разрыву	Относит. удлинение	Холодный изгиб
		Re, МПа	Rm, МПа	A σ, %	
1	112193	342	466	39,1	
2	112194	343	454	41,2	
3	112988	333	455	39,3	
4	112995	326	466	40,0	
5	123749	347	462	38,9	

- Настоящим удостоверяется, что качество товаров, упомянутых в этом документе, соответствует условиям, и товар может быть экспортирован.
- Производство не является источником радиоактивного излучения. Он не превышает предельные значения для излучения, которые могут отрицательно влиять на организм человека.
- CMK: SGS сертифицирована в соответствии с ISO 9001: 2015
- Качество поверхности класса С, подгруппа 1, согласно EN 10163-3
- Цветовая маркировка- оранжевый

Дата: 20.10.2021

Производитель:

ПРОМЕТ СТИЛ

QUALITY CONTROL

Burgas, Bulgaria

