

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 din 28.03.2023								
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare								

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429 000 00-5	3	Frigider combinat cu congelator de laborator.	CMLFF2 60	Coolmed/ Ningbo	UK/China	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C și minim +15 °C; Congelator: reglabil între -5 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta ~ 180/150 lit; Congelator bruta/neta ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agente frigorifice de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC.	Combina frigorifica compacta de laborator este soluția perfectă 2 în 1 pentru refrigerarea de laborator. Capacitatea de stocare este surprinzător de spațioasă de 47 L pentru un produs de această dimensiune. Secțiunea frigiderului este prevăzută cu 3 rafturi (2 mari, 1 mic) și un controler de temperatură de înaltă calitate, care monitorizează cu acuratețe nivelurile interne de temperatură, afișând-le clar pe ecranul LED de pe panoul de control frontal. Frigiderul are o capacitate de 145L și se poate încuia, pentru a asigura securitatea conținutului dacă este necesar. Congelatorul combinat are o capacitate de 115 litri – spațiu optim pentru depozitare. Este prevăzut cu 3 cosuri de sarma (2 mari și 1 mai mic în partea de jos). Controlerul de temperatură de înaltă calitate modifică și stabilizează în mod constant temperatura, cu indicatorul de temperatură LED extern oferind informații precise despre nivelurile de temperatură interioară. Aparatul poate fi blocat pentru a securiza produsele plasate în interiorul acestuia. - Interval de temperatură de la +2°C la +10°C și de la -16°C la -24°C - Afișarea temperaturii centrale, reprezintă flaconul dumneavoastră de vaccin prin sonda de temperatură ICOOL - Controler digital extern și afișaj de temperatură - Baterie de rezerva - Servicii anuale și calibrare disponibile - Broasca montată cu 2 chei	ISO:C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5