

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21491920</u> din <u>13 octombrie 2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Servicii de modernizare a sistemului de filtrare la havuz</u>

Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Servicii de instalare pompe suplimentare	Pompa AQUA Master 32	Germania	Aqua Technix GmbH	Pompă pentru filtrarea apei în havuz compatibilă cu sistemul actual; Capacitatea pompei de 31 m³/h, necesar să asigure înălțimea jetului de apă până la 6m; Motorul pompei cu protecție IP55; Putere de minim - 1,3 kW; Tensiune -220V; Conectare – 63mm; Partea mecanică a pompei realizată din materiale rezistente la temperaturi ridicate și anti-corozive; Să fie dotată cu un prefiltru pentru oprirea impurităților; Executarea lucrărilor de instalare la sistemul de filtrare existent;	Aqua Master 32 este o pompă de circulație destinată sistemelor de filtrare a apei din havuzuri. Corpul pompei este fabricat din polipropilenă armată cu fibră de sticlă, rezistentă la substanțe chimice. Partea mecanică a pompei realizată din materiale rezistente la temperaturi ridicate și anti-corozive Cuplaje pentru îmbinare cu adeziv - incluse în set. Pompa Aqua Master este echipată cu un prefiltru pentru oprirea impurităților. Capacul prefiltrului este din policarbonat transparent. Capacitatea pompei de 31 m³/h, necesar să asigure înălțimea jetului de apă până la 6m; Motorul pompei cu protecție IP55; Putere de minim - 1,3 kW; Tensiune -220V; Conectare – 63mm; Executarea lucrărilor de instalare la sistemul de filtrare existent;	

				Înteruptor automat magnet termic compatibil cu panoul de dirijare a sistemului de filtrare cu un număr de poli de cel puțin 3, capacitatea - 0,4-0,63 A, tensiune – 380 V. Cantitatea – 2 unități; Conectarea la panoul automat existent și punerea acestuia în funcțiune; Reprogramarea funcționării utilajelor instalate la Panoul de dirijare a havuzului în toate regimurile de lucru; Eliberarea Actului de instalare și funcționare cu semnătură și șampilă. Garanție la utilaj - 24 luni.	Înteruptor automat magnet termic compatibil cu panoul de dirijare a sistemului de filtrare cu : Gradul de protecție (IP)-IP20 Nr. Poli-3P Car. decl.electromagnetic-A Capacitatea maximă de rupere-100 kA Tip-AC Curent (A)-0.4 - 0.63 A Tensiune (V)-380 V Model - HDP6-32 Brand Himel <u>Cantitatea – 2 unități;</u> Conectarea la panoul automat existent și punerea acestuia în funcțiune; Reprogramarea funcționării utilajelor instalate la Panoul de dirijare a havuzului în toate regimurile de lucru; Eliberarea Actului de instalare și funcționare cu semnătură și șampilă. Garanție la utilaj - 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Galcenco Igor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Ognes-Nord SRL** Adresa: **mun.Chisinau , str. Andrei Doga 30/1**

