

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775737276425

Obiectul achiziției: Materiale pentru laboratorul dentar

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Gips medical clasa III	Gips POLIDUR 25kg, Polident 05864	Serbia	Polident	Culoarea albă Timp de priză 8-10 min. Mixare 100gr/30 ml apă ditilată Expansiune max. 0,2 %	Gips cu duritate inalta, clasa III Date tehnice: Mixt din sulfat de calciu cu aditivi Ratie P/L: 30ml/100g Timp de fixare: 7 – 12min Expansiune la fixare (dupa 2 ore): ≤ 0.18% Recomandat pentru amprente partiale si totale, modele de sustinere si proteze, modele de studiu, aparate ortodontice Culoare: albastru.	
Lotul nr. 13 Nisip de quart	Nisip "Cobra white" 250mk,Re nfert	Germani a	Renfert	250 microni	Puritate foarte mare. Oxid de aluminu 99.7%. Particule cu muchii extrem de ascutite. Mod de prezentare: bidon 5kg.	
Lotul nr. 15 Creuzete (trigher)	Tiglu tip Ducatron cu grafit(DU2 W),VCG	Germani a	VCG	12BE5W (medii)	Tiglu tip Ducatron cu grafit(DU2W),VCG	
Lotul nr. 18 Nisip sablare	Nisip "Cobra white"	Germani a	Renfert	110 microni	Puritate foarte mare. Oxid de aluminu 99.7%. Particule cu muchii extrem de ascutite. Mod de prezentare: bidon 5kg.	

	110mk, Renfert					
Lotul nr. 20 Ceară calibrată 2,0 mm	GEO wax wire , hard, 2.0mm, 250g , Renfert 6762020	Germania	Renfert	Ceară bobinată pentru canale de turnare 2,0 mm	Ceara rola dura, diametru 2,0 mm.	
Lotul nr. 21 Ceară calibrată 3,5 mm	GEO wax wire , hard, 3.5mm, 250g , Renfert , 6762035	Germania	Renfert	Ceară bobinată pentru canale de turnare 3,5 mm	Ceara rola dura, diametru 3,5 mm.	
Lotul nr. 22 Ceară calibrată 4,0 mm	GEO wax wire , hard, 4.0mm, 250g , Renfert6762040	Germania	Renfert	Ceară bobinată pentru canale de turnare 4,0 mm	Ceara rola dura, diametru 4,0 mm.	
Lotul nr. 25 Spray pentru scanare	Spray p/scanare CAD/CAM 250ml, Asfarma Medikal Dental CSPRAY-250	Turcia	Asfarma Medikal Dental	Spray care după aplicare face suprafața scanabilă mată, flacon minim 400 ml	Spray p/scanare CAD/CAM 250ml, Asfarma Medikal Dental CSPRAY-250	
Lotul nr. 28 Lac pentru glazură foto	Optiglaze 15ml, GC	Japonia	GC	Lac monocomponent, fotopolimerizare pentru suprafață durabilă, lucioasă ce elimină lustruire, rezistent la abraziune	Strat protector pentru suprafetele compozite indirecte (fisuri si zone interdentare). Strat protector pentru suprafata bazei protezei. Strat protector pentru materialele provizorii. Timp polimerizare: Labolight Duo: 90s Labolight LV-III, II: 3min. Steplight SL-I (distanța de la sursa luminoasă <3cm): 10s	

					Steplight SL-I (distanța de la sursa luminoasă >3cm): 20s Lumina halogen: 40s Arc plasma: 8s Lumina LED (cu sursa luminoasă cu o lungime de undă mai mică de 430nm): 40s Prezentare: Optiglaze - 1 flacon x 15ml	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1