

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749644617134 din 11.06.2025

Obiectul de achiziție: Echipament de stingere a incendiilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1: Extinctor cu dioxid de carbon	Stingător OU-5(3kg)	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Greutatea încărcăturii: 2,5-4 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Greutatea încărcăturii: 3 kg; Inclusiv: duză de evacuare, suport pe perete. Încărcat cu agent de stingere (CO ₂) cu valabilitatea 60 luni.	
Lotul nr.3: Extinctor cu pulbere	Stingător OP-3(3kg)	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Greutatea încărcăturii: 3-4,5 kg(± 0,2 kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Greutatea încărcăturii: 3 kg; Inclusiv cu manometru, suport, inel pentru fixare furtun cu duza de evacuare în complet. Încărcat cu agent de stingere (Powder 40%ABC) cu valabilitatea 60 luni.	
Lotul nr.4: Extinctor cu pulbere	Stingător OP-5(5kg)	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Greutatea încărcăturii: 5-7 kg (± 0,3 kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Greutatea încărcăturii: 5 kg; Inclusiv cu manometru, suport, inel pentru fixare furtun cu duza de evacuare în complet. Încărcat cu agent de stingere (Powder 40%ABC) cu valabilitatea 60 luni.	
Lotul nr.5: Furtun de incendiu	Furtun de incendiu D51mm 20m+2xGR50	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Diametru: 51 mm; Lungimea: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri (GR-50) și manșoane din cauciuc;	
Lotul nr.6: Robinet hidrant cu racord fix	Robinet hidrant D50mm cu racord GM50	Belarusia	Tvetlit	Confecționat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Confecționat din fontă; Presiunea de lucru: 16 bari. Conectarea la rețea prin filet <u>interior</u> cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (GM-50), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc;	
TOTAL						

Se încheie în: _____ Numele, Prenumele: **Vadim Socolov**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Pojtech-group SRL**

Adresa: mun. **Chisinau, bd. Moscova, 8, of. 17**

