

Denumire	Microtom de precizie ti „rotație” inclusiv accesorii și consumabile		
Model	Accu-Cut SRM 200		
Producător	Sakura Finetek Co. Ltd		
Țara de origine	Japonia		
Parametru	Cerință	Oferta	Sursa
Caracteristică generală			
Modul de operare	Manual	Da	Manual pagina 17
Tip suprafață	Anticorozivă	Da	Manual pagina 5
Material de impregnare a probei	Parafină	Da	Manual pagina 10
Greutatea	Maximum 30 kg	Da, 29	Manual pagina 10
Sistemul de tăiere			
Grosimea feliei tăiate	0,5 – 60 μm	Da	Manual pagina 10
Acuratețea de tăiere a feliei	0,5 – 2 μm / Maximum 0,5 μm ; 2 – 10 μm / Maximum 1 μm ; 10 – 20 μm / Maximum 2 μm ; 20 – 60 μm / Maximum 5 μm .	Da	Manual pagina 10
Excursia frontală maximă a sistemului de tăiere	Minimum 25 mm	Da	Manual pagina 10
Dimensiunile maxime ale probei	Minimum 45 x 50 mm	Da	Manual pagina 6
Funcționalități speciale			
Retracția probei în procesul de tăiere	Da	Da, 220 μm	Manual pagina 10
Sistem de oprire sau de alarmare la	Da	Da, oprire	Manual pagina 17



finalizarea tăierii probei			
Blocarea roții de acțiune	Da	Da	Manual pagina 7
Posibilitate de modificare a unghiului de tăiere a cuțitului	Da	Da	Manual pagina 15
Accesorii și consumabile			
Lame de unică utilizare de profil îngust din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut moale)	1000 buc	Da	
Lame de unică utilizare de profil lat din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut dur)	400 buc	Da	
Suport pentru cuțit de profil îngust	1 buc	Da, PN 1435	
Suport pentru cuțit de profil lat	1 buc	Da, PN 1469	
Husă de protecție	1 buc	Da, PN 1441	
Ulei pentru lubrifierea angrenajelor	200 ml	Da, 4x 50 ml PN 1447	
Cerințe față de producător și furnizor			
Garanție	Minimum 5 ani	Da	
Certificate	CE certificat european	Da	
Standarte	ISO 9001, ISO 13485	Da	



Logistică			
Manuale de utilizare	Da, în limba română sau rusă	Da	
Manual de service	Da, engleză	Da	
Transportare la locul necesar	Da	Da	
Instalare	Da	Da	
Testare	Da	Da	
Training pentru utilizatori	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică	Da	
Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces	Da	

