

# CAIET DE SARCINI

**Реконструкция сетей хоз.  
фекальной канализации по ул.  
Ленина (от ул. Гаврилюка до ул.  
Дубинина) мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum  |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Наружные сети самотечной канализации К1.</b><br><b>Capitolul 1.1. Земляные работы.</b>  |                    |        |
| 1       | TsC03B11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)                                   | 100 m3             | 12,87  |
| 2       | TsA10B2                     | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Доработка мокрого грунта )  | m3                 | 40,00  |
| 3       | TsA16B5                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu(Разработка мокрого грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3                 | 73,11  |
| 4       | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3             | 2,35   |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)   | 100 m3             | 2,35   |
| 6       | TsI50C                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km  | t                  | 400,00 |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3             | 2,35   |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)  | m3                 | 222,00 |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5        |
|----|----------|---|--------|----------|
| 9  | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                               | m3     | 222,00   |
| 10 | TsD02A1  | Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 | 9,43     |
| 11 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)                    | 100 m3 | 9,43     |
| 12 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)   | m3     | 40,60    |
| 13 | TsF05B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m                          | m2     | 1 924,00 |
| 14 | TsC55A   | Pomparea apei din excavatii si transee(Водоотлив)   | m3     | 1 400,00 |
|    |          | <b>Capitolul 1.2. Рабочие котлованы в мокрых грунтах.</b>   |        |          |
| 15 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 | 0,42     |
| 16 | TsA10B2  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Доработка мокрого грунта )          | m3     | 1,00     |
| 17 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamantul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)                  | m3     | 9,00     |
| 18 | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                               | m3     | 9,00     |
| 19 | TsD02A1  | Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 | 0,34     |

| 1  | 2                   | 3  | 4      | 5      |
|----|---------------------|--|--------|--------|
| 20 | TsD05A              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)   | 100 m3 | 0,34   |
| 21 | TsF05A              | Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)                                       | m2     | 21,50  |
| 22 | TsC55A              | Pomparea apei din excavatii si transee(Водоотлив)  | m3     | 43,00  |
|    |                     | <b>Capitolul 1.3. Трубопроводы.</b>  |        |        |
| 23 | AcA08B K=1,3 к з-те | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф315x9,2)"Uniplast"   | m      | 306,50 |
| 24 | AcA08A              | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф160x4,7)"Uniplast"   | m      | 6,50   |
|    |                     | <b>Capitolul 1.4. Переход под дорогой закрытым способом L=27,5м</b>  |        |        |
| 25 | GD59E               | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm(Футляр из стальных труб ф426x5,0)   | m      | 27,50  |
| 26 | IzA10B              | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit(Очистка стального футляра перед изоляцией)  | m2     | 36,79  |
| 27 | IzL02A              | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (Изоляция футляра нормального типа )  | m2     | 36,79  |
| 28 | CF01F               | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adao de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка концов футляра цементным раствором )  | m3     | 0,01   |
|    |                     | <b>Capitolul 1.5. Колодцы.</b>   |        |        |
| 29 | AcE14B              | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборн желеобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) (с учетом лотков V=5,2м3) | m3     | 17,10  |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      |
|----|---------------|---|--------|--------|
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)   | put    | 10,00  |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)   | put    | 20,00  |
| 32 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)   | put    | 10,00  |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1)  | put    | 10,00  |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)  | put    | 12,00  |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9)  | put    | 4,00   |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | put    | 10,00  |
| 37 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)  | m3     | 0,36   |
| 38 | Pret de piata | Стоимость люков "Т"   | buc    | 10,00  |
| 39 | Pret de piata | Стоимость стремянок   | kg     | 227,00 |
| 40 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)                        | t      | 0,23   |
| 41 | Pret de piata | Стоимость закладных деталей МС....  | kg     | 696,00 |
| 42 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)               | t      | 0,70   |
|    |               | <b>Capitolul 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги L=280м n=1,3м- (S=280x1,3=364м2)</b>  |        |        |
| 43 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      | 560,00 |
| 44 | DL109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     | 36,40  |
| 45 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,95   |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      |
|----|---------|--|--------|--------|
| 46 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)  | m3     | 36,40  |
| 47 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.20-40)   | m3     | 43,68  |
| 48 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.40-70)   | m3     | 50,90  |
| 49 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из крупнозернистого асфальтобетона)                          | m2     | 364,00 |
| 50 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона)                      | m2     | 364,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.7. Вывоз мусора.</b>  |        |        |
| 51 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,84   |
| 52 | TsI50C  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km   | t      | 155,74 |