

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1702293931128](#)

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2	3	4	5	6	7		
Priză	24111017 Nilson Touran Priza cu impamantare (12/120) alba	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;			
Priză dublă	24111025 Nilson Touran Priza cu impamant.dubla (7/70) alba	Turcia	Nilson	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;			
Priză dublă cu împământare	26111025 Nilson Themis Priza cu impamant.dubla	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic;	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic;			

	(8/80) alba			Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; Seria:octans;	Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; Seria:octans;			
16	Priză PA 26111017 Nilson Themis Priza cu impamantare (12/120) alba	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare;	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare;			
Cutie pentru priză D65xH40 cu șurub	Doza conexiune pentru prize 45x65 mm PES	Moldova	Navarh	Adâncime de montare:40 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena;	Adâncime de montare:45 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena;			
Corp iluminat Led	AP04-02430 Corp de il. LED aplicabil ACK 24W 6500K Patrat	Turcia	ACK	Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:75>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1900; Frecvența:50Hz; Înălțime:3,6 cm; Puterea maximă:25W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:150°;	Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:70>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1870; Frecvența:50Hz; Înălțime: 4 cm; Puterea maximă:24W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:115°;			
Înterupător automat 3P, 63A	IEK, Intr. Automat 3P 63A C, 4500A (BA47-29)	China	IEK	Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală;230-400W;	Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală;230-400W;			

				Temperatura mediului ambientla exploatare:-25 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Grad de protecție:20IP	Temperatura mediului ambientla exploatare:-25 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Grad de protecție:20IP			
Cablu electric VVGng	Cablu Electric VVGng 3*1.5mm	Ucraina	TOPCAB	Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70 ⁰ C; Temperatura mediului ambientla exploatare:-50 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Temperatura minimă la montare:-15 ⁰ C; Tensiunea nominală:660V;	Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70 ⁰ C; Temperatura mediului ambientla exploatare:-50 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Temperatura minimă la montare:-15 ⁰ C; Tensiunea nominală:660V;			
Cablu electric VVGng	Cablu Electric VVGng 3*2.5mm	Ucraina	TOPCAB	Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70 ⁰ C; Temperatura mediului ambientla exploatare:-50 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Temperatura minimă la montare:-15 ⁰ C; Tensiunea nominală:660V;	Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70 ⁰ C; Temperatura mediului ambientla exploatare:-50 ⁰ C pînă la 50 ⁰ C; Temperatura minimă la montare:-15 ⁰ C; Tensiunea nominală:660V;			
Canal cablu 15x10 mm	Canal-cablu 15x10mm, 2m	Ucraina	E-NEXT	Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;			
Canal cablu 25x16 mm	Canal-cablu 25x16mm, 2m (s033005)	Ucraina	E-NEXT	Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;			
Tub fluorescent T8	Tub 36W/T8 6500K, 1200mm	China	General Electric	Tip dulie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W;	Tip dulie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W;			

	(25buc./cut)			Tensiunea de alimentare:220V;	Tensiunea de alimentare:220V;		
Tub fluorescent cu soclu G13	Tub 18W/T8 6500K, 60cm (25buc./cut)	China	General Electric	Tip dulie:G13; Înălțime:600mm; Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm;	Tip dulie:G13; Înălțime:600mm; Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm;		
Conectare pentru cablu	413 Clema universală RUC-3	China	Habsev	Cablu:0,75-4,0 mm ² ; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413);	Cablu:0,75-4,0 mm ² ; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413);		
Contact 30 kw 65A 230V 50/60Hz	Contact 30 kw 65A 230V 50/60Hz	China	IEK	Contact 30 kw, 220-690V, 65A, 230V, 50/60 Hz, 3Poli. Analogic (HDC3-6511).	Contact 30 kw, 220-690V, 65A, 230V, 50/60 Hz, 3Poli. Analogic (HDC3-6511).		
Înterupător plută 5m	Înterupător plută 5m	China	Kasan	Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.	Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.		
Înterupător de sarcină 3P 100A	Înterupător de sarcină 3P 100A IEK	China	IEK	Nr.poli:3; Curent nominal:100A; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm ² ; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-40°C până la 50°C; Grad de protecție:20IP	Nr.poli:3; Curent nominal:100A; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm ² ; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-40°C până la 50°C; Grad de protecție:20IP		
Semnat: 15.12.2023 Numele, Prenumele: Nanii Leonid În calitate de: Director Ofertantul: "LUMINECO ELECTRIC" S.R.L. Adresa: MD-2069, str. Calea Ieșilor 49/A, ap. 10, mun. Chișinău, Republica Moldova							