

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21460602 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1753717073843 din_28 07 2025_____
Obiectul achiziției:___ Achiziționarea Autospecialiei pentru transportarea deșeurilor menajere solide în com. Tohatin, mun. Chișinău ___

Denumire a bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide</i>	OTOKAR ATLAS 6+1 m3	TURCIA TURCIA	OTOKAR KADEME	Camion / autospecială + container 5-7 m3. Autovehicul de capacitate mică, în special pentru lucru pe străzile înguste. – Camionul/Autospeciala cu container trebuie să fie nouă, să nu fie folosită, reparată, recondiționată, sau reabilitată, anul producerii 2025, omologat pentru piața UE sau produs în UE Cerințe privind specificații tehnice - camion -Lungimea până la 6500 mm; -Lățimea până la 2400 mm; -Înălțimea până la 2500 mm; -Motor cu turbosuflantă; -Transmisie, manuală (opțional semiautomat sau automat); -Tip tracțiune 4x2 (opțional 4x4); -Combustibil, motorină; Clasa de emisii, minim EURO 5; -Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); -Echipament standard, roată de rezervă, trusă medicală,	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE Masina de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 6+1 m3. specificații tehnice - camion Lungime (mm) 5950 Lățime (mm) 2200 Înălțime (mm) 2350 Ampatament (mm) 2350 Ecartament față (mm) 1730~1762 Masa maximă tehnic admisă în sarcină –9000 kg. Masa max. tehnic admisă a combinației – până la 12 000 kg. Tip tracțiune 4x2 Tipul de motor – Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6, OBD-E Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori);	

				triunghi reflectorizant, cric ridicare, stingător, girofar. -Termin de garanție min. 24 luni. Cerințe privind specificații tehnice – container – Capacitate de încărcare 5-7 m3, – Container, construcție metalică din oțel cu grosimea de minim 5 mm podea și 3-5 mm partea laterală. –Dispozitiv de descărcare hidraulic, descărcare prin spate – Descărcare pubele și containere euro standard cu volum de 120, 240, 360, 800, 1100 litri, - Coeficientul de compactare 1x 5-7; – Mecanism de descărcare a pubelelor automat, și obligatoriu prezența dispozitivului manual de operare la descărcarea pubelelor amplasat în spate. –Dispozitiv (scăriță), pentru doi operatori amplasate în spate, amplasate în așa fel încât să se respecte toate condițiile securității muncii(nu vor ieși din gabarit), – sistem de monitorizare și siguranță, – Dovada existenței centrului de deservire tehnică	Echipament standard, roată de rezervă, trusă medicală Puterea max. aprox.112 kW cu 2600rpm; Transmisie manuală – (ZF) 6+1 trepte Suspensie față-spate Arc cu foaie/amortizoare duble și bară antiruliu. Frâna de serviciu Pneumatică, dotată cu ABS, EBS 3.0 ESC; Frână față disc, spate Tambur, sistem de direcție Asistată hidraulic. Viteza max. 90 km/h. Capacitatea rezervorului comb. 120 l Oglinzire retrovizoare electrice și încălzite. Protecție anticorozivă sasiu + cabină; priză USB. Pilot automat, iluminarea treptelor de acces (stg+drpt). ACC Închidere centralizată cu telecomandă, senzori de parcare spate. Aer condiționat, lămpi de ceață, sistem avertizare părsire bandă, lumini de marsarier (LED). Parasolar, Scaun sofer reglabil Tahograf digital, Termin de garanție 36 luni (3 ani) Tipul de unitate – hidraulică. - Dispozitiv de ridicare pentru containere: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100litri. – -Timpul de comprimare, compresie: 25- 30 sec. - Tipul de lucru: Manual – Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400-450, 4 mm St -52 Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale) Cuva/capacul colector: - este conectata prin balamale, cu deschidere in exterior prin intermediul a doi cilindri hidraulici - grad de compactare: 6:1 Perioada de garanție pentru utilaje este 36 luni (3 ani)	
--	--	--	--	---	---	--

--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun Chisinau str Petricani 86