

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria satului Hagimus raionul Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria satului Hagimus raionul Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia pragului si cailor de acces la Primaria satului Hagimus raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii intrarea principala		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,100
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,700
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,500
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,100
5	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	26,100
		1.2. Lucrari de constructii		
6	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale la intrarea centrala)	m2	2,110
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,500
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	44,300

1	2	3	4	5
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,300
		1.3. Lucrari de amenajare a scarilor		
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la scari si fundatii exterioare	m2	44,300
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie 60 x 120 cm pentru exterior antiderapante)	m2	25,200
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica:- dimensiuni pina la 600 x1200 mm (pentru exterior 60 x 120 cm) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	40,500
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica inleiate, cu grosimea sub 15 mm (pentru exterior antiderapante)	m2	11,900
14	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 12 buc. Lungimea de 1,0 m	m	12,000
		1.4. Balustrada de protectie si bare de sprigin pentru accesul persoanelor cu dezabilitati .		
15	CH06A	Balustrada din inox standard	m	6,000
16	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	3,000
17	CH06B	Mina curenta din inox prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, , dreapta	m	4,000
		1.5. Lucrari de pavare a trotuarului		
18	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	1,600
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000	m	40,000

1	2	3	4	5
		x 250 x 80mm.		
21	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (grosimea de 7 cm)	m3	1,540
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2	22,000
		2. Lucrari de reparatii intrarea la Oficiul Postal		
		2.1. Lucrari de demolare		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,340
		2.2. Lucrari de amenajare a scarilor		
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la scari si fundatii exterioare	m2	6,340
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,340
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (pentru exterior antiderapante)	m2	3,370
27	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica:- dimensiuni pina la 600 x1200 mm (pentru exterior 60 x 120 cm) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,750
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica inleiate, cu grosimea sub 15 mm (pentru exterior antiderapante)	m2	2,970
29	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 10 buc. Lungimea de 1,0 m	m	10,000
		2.3. Balustrada de protectie si bare de sprigin pentru accesul persoanelor cu dezabilitati .		
30	CH06A	Balustrada din inox standard	m	3,400

1	2	3	4	5
		2.4. Lucrari de pavare a trotuarului		
31	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	0,280
32	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,014
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 250 x 80mm.	m	7,000
34	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (grosimea de 7 cm)	m3	0,610
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2	8,600