

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1581343598428	Data: 13.03.2020	Alternativa nr. Nu este
Denumirea licitației: IMSP "Policlinica de Stat"	Lot: 1 - 3	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
30200000-1	Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1							
Poziția 1	Monitor pentru PC		China	AOC	Diagonala: 21,5", Rezoluția: 1920x1080 Iluminare: LED, Luminozitate: 200 cd/m2, Timp de răspuns: 5 ms, Unghiul de observare: 90 / 65, Frecvența: 76 Hz, Contrastul dinamic 20 000 000:1, VGA, Consum: 20W, Garanție: 36 luni.	Monitor 21.5" AOC "e2270Sw", Black (1920x1080, 5ms, 200cd, LED20M:1) (21.5" TN : LED, 1920x1080 Full-HD, 0.248mm, 5 ms, 200 cd/m², DCR 20 Min:1 (600:1), 90°/65° @C/R>10, Analog D-Sub, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+15°), VESA Mount 100x100, Black)	30 de zile
Lotul 2							
Poziția 1	Workstation PC1030-MP		Moldova	Xpert PC	<p>MB-Placă de bază Format: M-ATX, Socket: Compatibil cu procesorul, Suport DDR4-2400/2133Mhz Memory Ch. Dual, • 2 x DDR4 memory slots • 1 x PCIe 3.0 x16 slots, • 2 x PCIe 3.0 x1 slots, • 6 x SATA 6Gb/s ports, • 1 x M.2 slots, • 1 x PS/2 keyboard • 2 x USB 2.0 ports • 1 x DVI-D port • 1 x VGA port • 1 x LAN (RJ45) port • 4 x USB 3.1 Gen1 ports • 3 x audio jacks</p> <p>CPU-Procesor Frecvența procesor 3.3Ghz, Nucleu 2, FSB 8000 MHz, Cache: L1=2x64KB, L2=2x256KB, L3=3072KB, Suport Hyper Threading, Suport Memorie=DDR4, Procesorul grafic = da</p> <p>RAM-Memorie operativă Tip: DDR4, Capacitate 4 Gb, Standard: PC19200, DIMM, Frecvență: 2400 Mhz, Tensiune: 1,2V, Timing CAS: CL17</p> <p>SSD-Unitate de stocare Capacitate: 128Gb, Tipul Cipului: MLC NAND, V/Citire: 560Mb/s, V/Scriere: 320 Mb/s, Interfață: M.2 Type 2242</p> <p>Unitate optică DVD-RW DL, SATA, intern, DVD-RW DL, SATA, intern, Suport DVD-RAM</p> <p>Carcasă Material: SGCC 0.6mm, MB Suport: Micro-ATX, Mini-ITX, Sursă de alimentare 275-300 W, FAN 1x80mm, Panel: minim: 2xUSB port, Dimensiune: Low Profile</p> <p>Tastă+Șoricel Kit(tastă+șoricel), fără fir, nr. de taste: 104, clasică, cu membrană, tip șoricel: optic 1200 dpi, butoane 3, alimentare 2xAAA, 1xAA Culoare: negru. EN/RU/RO</p>	<p>MotherBoard GIGABYTE H310M S2H 2.0, Socket 1151, Intel® H310 (9th/8th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2666, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.1, mATX</p> <p>CPU Intel Pentium G5400 Gold, S1151, 3.7GHz (2C/4T), 4MB Cache, Intel UHD Graphics 610, 14nm 54W, Box BX80684G5400</p> <p>RAM 4GB DDR4-2400 PC19200, CL17, 1.2V GR2400D464L17S/4G</p> <p>SSD M.2 SATA SSD 128GB ADATA Ultimate SU800 [80mm, R/W:560/520MB/s, 80K IOPS, M.2, SM2258, 3D NAND]</p> <p>DVDRW LG 24X SATA BULK BLACK GH24NSD5</p> <p>Case SFF mATX 275W Sohoo S507BK Slim Tower/Desktop, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, Black // MB Support: Micro ATX/Mini-ITX Steel Material: SGCC 0.6mm, With CE approved Driver bays: 1 x 5.25" + 1 x 3.5" + 1 x 2.5" / full tool-less Top Ports: 2xUSB3.0 + 2xUSB2.0, HD-Audio In/Out 4 x Expansion Slots Graphic card size: Low Profile / CPU Cooler Max Height: 65mm Cooling System: Front: 1x 80/92mm fan (optional) Case size: (W x H x D): 102mm x 338mm x 356mm PSU TFX 275W: 1x20+4PIN, 1x4PIN, 1x4+4PIN, 3xSATA, 220V, 1.2m power cord</p> <p>KB+Mouse Gembird KBS-WCH-01-RU, 2.4GHz Wireless desktop set, Multimedia Keyboard (chocolate" type keys) + Mouse 3 buttons (1200dpi), 2.4 GHz, Nano-receiver, USB,</p>	30 de zile
Poziția 2	UPS		China	Ultra Power	UPS Tip: line-interactive, Puterea Tip: line-interactive, Puterea maximă la ieșire: 550VA, Puterea efectivă: 330W, Tensiune 220/230/240V, Banda de tensiuni: 160-286V, AVR, Număr prize: 2	UPS Ultra Power 550VA (1 step of AVR)- metal case 2 Germany Sockets	30 de zile
Poziția 3	Prelungitor		China	Defender	Prelungitor cu protecție 3m, Prize:3	Prelungitor cu protecție Defender ES black 3m, 5 sockets	30 de zile
Lotul 3							
Poziția 1	Imprimantă laser		China	HP	Formatul maxim: A4, Rezoluția de imprimare 600x600 dpi Densitatea foi: min 60 max 163 g/m2, Memoria imprimantei 32 Mb Viteza maxima 18 ppm, Interfețe: USB 2.0 Tehnologia de imprimare: Monochrom, Cablu USB AM-BM, 3m, Tipul tonerului folosit: magnetic.	Printer HP LaserJet PRO M107a, White, A4, 1200 dpi, up to 20 ppm, 64MB, Up to 10k pages/month, USB 2.0, PCLmS, URF, PWG, W1106A Cartridge (~1000 pages) Starter ~500pages + Cablu USB AM-BM 3m	30 de zile

Semnat:



Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**