

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1707990091162](#) din 22/03/2024

Obiectul achiziției: Vopsea în asortiment

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine    | Produ-cătorul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință  |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|---|---|
| 1                               | 2                                       | 3                  | 4                       | 5  | 6   | 7   |
| <b>Lot 1</b>                    |   |                    |                         |  |   |   |
| Vopsea albă auto 9003           | E4310                                   | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic E4310 RAL 9003 produs bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziva |

|                           |       |                    |                         |   |  |  |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------------|---|--|--|
| Vopsea albastră auto 5002 | E4310 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p> | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic E4310 RAL 5002 produs bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p> | <p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziva</p> |
| Vopsea bej auto 1014      | E4310 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p> | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic E4310 RAL1014 produs bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii,</p>   | <p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziva</p> |

|                    |       |                    |                         |   |   |   |
|--------------------|-------|--------------------|-------------------------|---|---|---|
|                    |       |                    |                         |   | HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.  |   |
| Vopsea neagră 9005 | E4310 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic E4310 RAL 9005 produs bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticorozivă |
| Grund Epoxidic     | G3500 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul trebuie să respecte legislația  | Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul respecta legislația RM, HG 913  | Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticorozivă |

|  |               |                    |                         |   |  |                                     |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
|  |               |                    |                         | RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.   | Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.   |                                     |
| Dizolvant pentru vopsele auto acrilice | Diluant D4300 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.           | Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.                           | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |
| Dizolvant pt grund epoxidic            | Diluant D309  | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.  | Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 1 - 5 litri (la cerere). Garanție 24 luni. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.  | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |
| Chit cu fibră de sticlă                | Klar          | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, | Klar Power Plus Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |

|                                |           |                    |                         |  |   |                                     |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|
|                                |           |                    |                         | HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.   | HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.  |                                     |
| Chit Universal                 | Klar      | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.   | Chit auto universal Klar Soft Pro produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul respecta legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.   | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |
| Material anticoroziv (mastică) | Klar      | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens și elastic, folosit pentru protecție anticorozivă și hidrofobă, sigilarea și etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibrații și agenți atmosferici. Aderența la metal, lemn, fibre sintetice și sticlă cu posibilități de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare manuală sau pneumatică sau cu pensula specială pentru mastic. Ambalaj 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | Klar PoliMap Mastic Pensulabil Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens și elastic, folosit pentru protecție anticorozivă și hidrofobă, sigilarea și etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibrații și agenți atmosferici. Aderența la metal, lemn, fibre sintetice și sticlă cu posibilități de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare manuală sau pneumatică sau cu pensula specială pentru mastic. Ambalaj 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |
| Material din fibră de sticlă   | Steklomat | Polonia            | Goldcar                 | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.)   | Steklomat fibra de sticlă pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.)  | Conform Reglementar ilor Tehnice UE |

|                               |            |                    |                        |  |   |   |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|---|---|
| Smoală polyester cu întăritor | MG Line    | Polonia            | PH MotoGama            | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.)   | Smoala polyester cu întăritor pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.)  | Conform Reglementarilor Tehnice UE  |
| <b>Lot 2</b>                  |            |                    |                        |  |   |   |
| Vopsea albă simplă            | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică Albă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Conform Reglementarilor Tehnice UE/<br>Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |
| Vopsea albastră simplă        | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare  | Vopsea alchidică albastră, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare  | Conform Reglementarilor Tehnice UE/<br>Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |

|                     |            |                    |                         |   |   |   |
|---------------------|------------|--------------------|-------------------------|---|---|---|
|                     |            |                    |                         | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>   | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>   |   |
| Vopsea bej simplă   | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | <p>Vopsea alchidică bej, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | Conform Reglementarilor Tehnice UE/ Certificat de Conformitate/ Certificat C2 ISO |
| Vopsea roșie simplă | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .</p>  | <p>Vopsea alchidică roșie, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .</p>  | Conform Reglementarilor Tehnice UE/ Certificat de                                 |

|             |            |                    |                         |  |   |   |
|-------------|------------|--------------------|-------------------------|--|---|---|
|             |            |                    |                         | <p>Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>  | <p>Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>   | <p>Conformitate/Certificat C2 ISO</p>   |
| Vopsea sură | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Vopsea alchidică Sură, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Conform Reglementarilor Tehnice UE/ Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO</p> |



|                    |            |                    |                         |  |  |   |
|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--|--|---|
| Vopsea gri metal   | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV rodus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică Gri, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV rodus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Conform Reglementar ilor Tehnice UE/ Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |
| Vopsea verde metal | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data  | Vopsea alchidică verde, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data  | Conform Reglementar ilor Tehnice UE/ Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |

|                      |            |                    |                            |  |   |   |
|----------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|---|---|
|                      |            |                    |                            | eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg<br>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.   | eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg<br>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.  |   |
| Vopsea cafenie metal | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-<br>Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg<br>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | Vopsea alchidică maro, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg<br>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | Conform Reglementarilor Tehnice UE/<br>Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |
| Vopsea galbenă metal | Casa Bella | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-<br>Orgahim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare   | Vopsea alchidică galbenă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare  | Conform Reglementarilor Tehnice UE/<br>Certificat de Conformitate/Certificat C2 ISO |

|                              |                          |                    |                         |  |   |   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--|---|---|
|                              |                          |                    |                         | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>  | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>   |   |
| Grund Alchidic pentru metal. | Leko PF 02               | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | <p>Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.</p> | <p>Leko PF 02 Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.</p> | <p>Conform Reglementar ilor Tehnice UE/ Certificat de Conformitat e/Certificat C2 ISO 12944</p> |
| Dizolvant pentru vopsele     | Dizolvant pentru vopsele | MD                 | Lizarin                 | <p>Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.</p>   | <p>Diluante 646 Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.</p>   | <p>Respecta Legislatia RM</p>   |
| Dizolvant                    | Dizolvant                | MD                 | Lizarin                 | <p>Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni.</p>   | <p>Diluante 650Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni.</p>  | <p>Respecta Legislatia RM</p>   |

|  |              |                    |                         |  |   |  |
|--|--------------|--------------------|-------------------------|--|---|--|
| White-Spirit                               | White-Spirit | Romania            | Rompetrol               | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip white-spirit; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.  | Diluant White Spirit Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip white-spirit; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.  | Conform Reglementarilor Tehnice UE   |
| Vopsea pe bază de apă ( exterior+interior) | SPOR         | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 20-40 min. Consumul va fi de 180-200gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9. Aderenta Clasa 0-1. Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova | Vopsea Acrilica Spor (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,59 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 . Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 20-40 min. Consumul va fi de 180-200gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8,5. Aderenta Clasa 0. Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova | Conform Reglementarilor Tehnice UE / Declaratie de Conformitate / Încercari de laborator neutru acreditat. |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Moghildea Artiom**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **MANTICORA SRL**

Adresa (sediul): **Republica Moldova, MD2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88**

E-mail: [manticora.srl@gmail.com](mailto:manticora.srl@gmail.com) Telefon (fix și mobil): +37360993399 / +373438310