

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774860427879 din 30.03.2026

Obiectul achiziției- : **Complex de joacă exterior multifuncțional**

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviCIULUI	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Complex de joacă exterior multifuncțional	Complex de joacă exterior multifuncțional	RM/TURCIA	Trio Construct SRL	<p>Furnizarea, transportul, montajul și punerea în funcțiune a complexului de joacă exterior multifuncțional cu min. 3 tobogane, destinat copiilor cu vârsta 3–7 ani, inclusiv realizarea fundațiilor din beton armat.(Acoperiș, tobogane, panouri de protecție din LLDPE rotomoldat). Componentă minimă obligatorie Complexul va include în mod obligatoriu: 10. Turn principal cu platformă și acoperiș tematic din LLDPE. 11. Turn secundar cu platformă. 12. Tobogan drept – 1 persoană. 13. Tobogan dublu – 2 persoane simultan. 14. Tobogan spiralat (curbat elicoidal) – 1 persoană. 15. Scară de acces cu balustrade. 16. Panouri laterale de protecție LLDPE. 17. Elemente decorative tematice. 18. Platforme de legătură între turnuri. Specificații tehnice minime Structură portantă ● Stâlpi din țevă oțel galvanizat. ● Diametru țevă minim: 89 mm. ● Diametru țevă minim: 89 mm.</p>	<p>Furnizarea, transportul, montajul și punerea în funcțiune a complexului de joacă exterior multifuncțional cu min. 3 tobogane, destinat copiilor cu vârsta 3–7 ani, inclusiv realizarea fundațiilor din beton armat.(Acoperiș, tobogane, panouri de protecție din LLDPE rotomoldat). Componentă minimă obligatorie Complexul va include în mod obligatoriu: 10. Turn principal cu platformă și acoperiș tematic din LLDPE. 11. Turn secundar cu platformă. 12. Tobogan drept – 1 persoană. 13. Tobogan dublu – 2 persoane simultan. 14. Tobogan spiralat (curbat elicoidal) – 1 persoană. 15. Scară de acces cu balustrade. 16. Panouri laterale de protecție LLDPE. 17. Elemente decorative tematice. 18. Platforme de legătură între turnuri. Specificații tehnice minime Structură portantă ● Stâlpi din țevă oțel galvanizat. ● Diametru țevă minim: 89 mm. ● Grosime minimă perete: 2 mm.</p>	ISO

			<ul style="list-style-type: none"> ● Grosime minimă perete: 2 mm. ● Capace superioare din polietilenă. ● Durată de viață estimată structură metalică min. 10 ani. <p>Platforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cadru metalic galvanizat. ● Dimensiuni în plan a platformei min. 820*820mm ● Podea acoperita cu HDPE min. 15 mm (antiderapantă, cu perforații drenaj apă) ● Înălțimea platformelor : 850 – 1200 mm. ● Balustrade de protecție conform EN 1176. <p>Tobogane (obligatoriu LLDPE rotomoldat)</p> <p>A. Tobogan drept – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizat UV. ● Lățime utilă: min. 490 mm. ● Margini laterale ridicate min. 150 mm. ● Înălțime min. 1000 mm ● Unghi de alunecare conform EN 1176-3. <p>B. Tobogan dublu – 2 persoane simultan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizat UV. ● 2 piste paralele separate prin nervură centrală. ● Lățime totală min. 760 mm, adaptată toboganului dublu. ● Înălțime min. 850mm ● Margini laterale ridicate min 150 mm. ● Proiectat pentru utilizare simultană de 2 copii. <p>C. Tobogan spiralat – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat. ● Formă elicoidală (minim 270° rotație). ● Intrare protejată prin panouri laterale. ● Înălțime min. 1200mm adaptată platformei superioare. ● Structură de susținere metalică suplimentară. <p>Toate toboganele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fără îmbinări periculoase. ● Fără muchii ascuțite. ● Fixare sigură cu elemente inox/zincate. ● Rezistență la temperaturi -30°C / +50°C. <p>Acoperiș</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Capace superioare din polietilenă. ● Durată de viață estimată structură metalică min. 10 ani. <p>Platforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cadru metalic galvanizat. ● Dimensiuni în plan a platformei min. 820*820mm ● Podea acoperita cu HDPE min. 15 mm (antiderapantă, cu perforații drenaj apă) ● Înălțimea platformelor : 850 – 1200 mm. ● Balustrade de protecție conform EN 1176. <p>Tobogane (obligatoriu LLDPE rotomoldat)</p> <p>A. Tobogan drept – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizat UV. ● Lățime utilă: min. 490 mm. ● Margini laterale ridicate min. 150 mm. ● Înălțime min. 1000 mm ● Unghi de alunecare conform EN 1176-3. <p>B. Tobogan dublu – 2 persoane simultan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizat UV. ● 2 piste paralele separate prin nervură centrală. ● Lățime totală min. 760 mm, adaptată toboganului dublu. ● Înălțime min. 850mm ● Margini laterale ridicate min 150 mm. ● Proiectat pentru utilizare simultană de 2 copii. <p>C. Tobogan spiralat – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat. ● Formă elicoidală (minim 270° rotație). ● Intrare protejată prin panouri laterale. ● Înălțime min. 1200mm adaptată platformei superioare. ● Structură de susținere metalică suplimentară. <p>Toate toboganele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fără îmbinări periculoase. ● Fără muchii ascuțite. ● Fixare sigură cu elemente inox/zincate. ● Rezistență la temperaturi -30°C / +50°C. <p>Acoperiș</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. ● Stabilizat UV. 	
--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> ● Stabilizat UV. ● Rezistență la impact și decolorare. ● Fixare mecanică antivandal. <p>Panouri de protecție și elemente decorative</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. ● Colțuri rotunjite. ● Fără risc de prindere cap/membre. <p>Dimensiuni orientative</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime totală: 5.000 – 6.000 mm ● Lățime totală: 2.500 – 3.500 mm ● Înălțime totală: max. 3.500 mm ● Ofertantul va prezenta desen cu cote exacte. <p>Fundații și montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fundații punctuale beton C16/20 sau superior. ● Adâncime sub limita de îngheț specifică zonei. ● Montaj realizat de personal calificat. ● Garanție generală: min. 24 luni. <p>Structură metalică: min. 5 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Predare cu proces-verbal de recepție. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rezistență la impact și decolorare. ● Fixare mecanică antivandal. <p>Panouri de protecție și elemente decorative</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. ● Colțuri rotunjite. ● Fără risc de prindere cap/membre. <p>Dimensiuni orientative</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime totală: 5.000 – 6.000 mm ● Lățime totală: 2.500 – 3.500 mm ● Înălțime totală: max. 3.500 mm ● Ofertantul va prezenta desen cu cote exacte. <p>Fundații și montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fundații punctuale beton C16/20 sau superior. ● Adâncime sub limita de îngheț specifică zonei. ● Montaj realizat de personal calificat. ● Garanție generală: min. 24 luni. <p>Structură metalică: min. 5 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Predare cu proces-verbal de recepție. 	
TOTAL					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE

În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TRIO CONSTRUCT SRL

Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR. HLOBENI 9