

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1644483931054 din 10.02.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea tractorului multifuncțional

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
	Tractor	Deutz Fahr Agrofarm 115G	Italia	Deutz Fahr	Tractor multifuncțional: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de minim 4000cm <sup>3</sup> , putere 110-120 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 15-20F+15-20R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4500-5000 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei. Priza de putere spate: 540-1000 rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 55-60 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3900-4100 mm Înălțime 2500-2800 mm Lățime 2000-2200 mm Greutate: 4500-5000 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate, izolată fonic, Garantie: min. 12 luni	Tractor multifuncțional: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm <sup>3</sup> , putere 110 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 15F+15R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4800 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-1000 rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 58 l/min. 3 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 4000 mm Înălțime 2700 mm Lățime 2000 mm Greutate: 4700 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate, izolată fonic, Garantie: 12 luni	

	<i>Incarcator frontal cu Cupa maxilara</i>	VIP Agrofarm 115G	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Capacitate de încărcare în poziție sus, 1800-2000kg. Forța de rupere, 2200-2400kg. Unghiul de rotație al cupei, 60-70° Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobilă, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg. Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. în set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8-1.0m <sup>3</sup> . Garantie: min. 12 luni	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Capacitate de încărcare în poziție sus, 1800kg, Forța de rupere, 2300kg. Unghiul de rotație al cupei, 68° Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobilă, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg. Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. în set cu cupa. Cupa cu maxilar 1.0m <sup>3</sup> . Garantie: 12 luni
	<i>Lama universală de nivelare</i>	Universal frontal	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime: 2200-2400mm Inaltime: 750-800 mm Greutate: 250-300 kg Latime minima de lucru: 2000-2200mm Latime maxima de lucru: 2300-2600mm Unghi maximal de lucru: 26 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 100/120 C.P. Garantie: min. 12 luni.	Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime:2400mm Inaltime: 795 mm Greutate: 280 kg Latime minima de lucru: 2170mm Latime maxima de lucru: 2400mm Unghi maximal de lucru: 26 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 100/120 C.P. Garantie: 12 luni.
	<b>TOTAL</b>					

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  în calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Săceni, sos. Hincești

