



DK50 DE easy

BASIC / STANDARD / ADVANCED

Simple medical compressor
Простой медицинский компрессор
Compresor médico sencillo

- compact
- reliable
- easy maintenance
- easy to use
- компактный
- надежный
- удобный в обслуживании
- простой в использовании
- compacto
- fiable
- mantenimiento sencillo
- fácil de utilizar



Accessories Аксессуары Accesorios

- mobile cart SD30
- wall connection
- тележка SD30
- подключение к центральной разводке воздуха
- carro SD30
- conexión de pared

Technical specification	DK50 DE		
Nominal voltage and frequency (*)	230, 50 100, 50/60	230,60 115,60	V, Hz
Compressor efficiency BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60		l.min ⁻¹ / 3,5bar
Peak flow	200		l.min ⁻¹
Air tank capacity	2		lit.
Filtration of air to	5		µm
Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C under the ambient temperature		
Outlet connection	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Mode of the operation	Continuous - S1		
Wall connection	on request		
Classification according to MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	class IIb		
Noise level BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51		
Dimensions (w x d x h)	535 x 575 x 1054		mm
Weight	45		kg
Dimensions (w x d x h)	470 x 380 x 505		mm
Weight	36		kg
Dimensions (w x d x h)	440 x 350 x 420		mm
Weight	34		kg

* Please state voltage and frequency in the order.
Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	DK50 DE		
Номинальное напряжение, частота(*)	230, 50 100, 50/60	230,60 115,60	V, Hz
Производительность компрессора BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60		л.мин ⁻¹ / 3,5бар
Пик-флоу	200		л.мин ⁻¹
Объем ресивера	2		лит.
Степень фильтрации	5		µm
Понижение точки росы при 3 бар, 20°C	5°C градусов ниже температуры окружающей среды		
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Режим работы	Непрерывный - S1		
Подключение к центральной разводке воздуха	под заказ		
Классификация согласно MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	класс IIb		
Уровень шума BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51		
Размеры (ш x л x в)	535 x 575 x 1054		мм
Вес	45		кг
Размеры (ш x л x в)	470 x 380 x 505		мм
Вес	36		кг
Размеры (ш x л x в)	440 x 350 x 420		мм
Вес	34		кг

* Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

Especificaciones técnicas	DK50 DE		
Frecuencia y tensión nominal (*)	230, 50 100, 50/60	230,60 115,60	V, Hz
Eficiencia del compresor BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60		l.min ⁻¹ / 3,5bar
Caudal máximo	200		l.min ⁻¹
Capacidad del depósito de aire	2		lit.
Filtración de aire a	5		µm
Depresión del punto de rocío a 3 bar, 20 °C	5°C a temperatura ambiente		
Conexión de salida	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Modo de funcionamiento	Continuado - S1		
Conexión de pared	bajo petición		
Clasificación según MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	clase IIb		
Nivel de ruido BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51		
Dimensiones (an. x pr. x al.)	535 x 575 x 1054		mm
Peso	45		kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	470 x 380 x 505		mm
Peso	36		kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	440 x 350 x 420		mm
Peso	34		kg

* Por favor, indique la frecuencia y la tensión en el pedido.
Las modificaciones técnicas están sujetas a cambios.