

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Data: „28” _____ 12 _____ 2018	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Ecrane Led si accesorii	Lot: _____ unic _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul unic						
32300000-6	Ecrane LED si accesorii						
32323100-4	Ecran LED profesional	Mrled Indoor P3.91mm Ecran LED profesional. 3.91mm LED screens, Size:15sqm plus spare cabinets Module size: 250*250mm, Cabinet 15SQM: 500*500mm 60 pcs of cabinets	China, Olanda	Mrled	Ecran LED profesional pe cabinete: Cerine minime: - Dimensiune ecran intreg : ~15m2: (5,0m*3m) (Aspect 16:9) - Cantitate cabinete:15 m2 care vor fi constituite din 30 buc. de cabinete cu dimesiunea 500 mm(H) x1000 mm(L) plus 4 cabinete de rezerva sau 60buc de cabinete cu dimensiunea. 500 mm(H) x500 mm(L) plus 4 cabinete de rezerva - 1 ecran, cu posibilitatea de a-l diviza in 2, sau 4 ecrane - Dimensiune cabinet: 500 mm(H) x500 mm(L) sau 500 mm(H) x1000 mm(L) - Distanța pixel: 3,91mm - Utilizare: de interior, Television, broadcast Caracteristici tehnice a modului ecranului LED: - Rezoluție modul: min. 64 * 64 pixeli - Distanța pixel : 3,91mm	Module Specifications: Pixel pitch: 3.91mm Leds: SMD2121 Module pixels: 64*64 pixels IC: MBI5252 Module size: 250*250*17mm Cabinet Specification: Cabinet size: 500*500 *88mm Cabinet pixels: 128*128pixels Module qty: 4pcs Pixel Density: 65536pixels /m2 Cabinet materials: Die-casting aluminum Cabinet weight: 7 KG/cabinet Screen Parameters: Screen size: 15sqm Brightness: 1000nit Viewing Angle (H/V): Horizontal`140° Vertical 140° View distance >3m	

		PLUS 4 pcs of cabinets Spare (Total 64 pcs of cabinets) Transportation Case: included			- Cantitate pixeli in modul: min. 4096 pixeli - Configurarea LEDului: Black SMD 2121 - Frecventa reinnoirii ecranului: ≥3800 Hz - Numărul de puncte pe metru pătrat: 65 536 pixels/m2 - Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical: min 140H,140V - Frame rate: ≥60 Hz	Gray level: 16384 Refresh rate ≥3840 hz MTBF--hours >10,000 hours Life--hours ≥100,000 hours IP rating: IP31 Operating Temperature: - 20°C~50°C Storage Humidity: 10%~95% Control syetem: NOVA Operating system: Windows	
3222300-2	Sistemul de conducere ecran LED	Nova VX4S Video Controller Plus Nova receiving card	China	NOVA	Procesor video pentru ecran - Intrare VGA (suporta maximum 1920x1200@60Hz), DVI (min. 1080i), HDMI (min. 1080i), SDI (480i, 576i, 720P, 1080i/P) - Iesiri DVI (Loop), SDI (Loop), 4xEthernet (4-Channel LED outputs) - Video monitor : VGA OUT, DVI OUT - - Interfata de control: USB/LAN - Image Mosaic :Support - Crop Settings :Support - PIP :Support - Loading Capacity : 2.35 million pixels	Product Type: Video Controller Inputs: HDMI, DVI, VGA × 2, CVBS × 2, DP, SDI Outputs: Ethernet port × 4 Loading Capacity: 2.35 million pixels, the maximum pixel CLK is 165MHz Video Loop: DVI LOOP, SDI LOOP Video Monitor: VGA OUT, DVI OUT Communication Mode: USB/LAN Image Mosaic: Support Crop Settings: Support PIP: Support Power: Emerson original power supply Certification: CE, ROHS, FCC, UL, EAC	
32323100-4	Instalare, suport	Intallation, support Inclusiv 4 Palane mecanice - ce suporta min 400kg, fiecare cu lant 12m	Romania	Marcotec	Instalare, suport Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare, testare; Distanța sursei Video SDI până la ecranul LED max. 100m Fixarea ecranului LED va fi pe Palane mecanice (telfer, lebiotca) agățate de grindele din studioul nr.2 a Televiziunii.	Montare, instalare, testare, ajustare Conectare sursa Video SDI până la ecranul LED max. 100m Fixarea ecranului LED va fi pe Palane mecanice agățate de grindele din studioul tv. Rama pentru fixare/agatare cu posibilitatea de a fi divizată în 4 ecrane LED . Include 4 buc. palane mecanice - cu min 400kg, cu lant 12m.	

					Include palane mecanice (telfer, lebiotca) - 12m, min 400kg, cu lant – 4 buc. Rama pentru fixare/agatare cu posibilitatea de a fi divizată în 4 ecrane LED . Consultantă și suport tehnic a sistemului - 1 an; Garanția hardware - 1 an; Sistemul va fi predat la cheie împreună cu softul de dirijare si afisarea imaginii pe ecranului Led profesional.	Consultantă și suport tehnic a sistemului - 1 an. Garanția hardware - 1 an. Sistemul va fi predat la cheie împreună cu softul de dirijare si afisarea imaginii pe ecranului Led profesional.	
	Total lot						
	TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Nitu Catalin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC A.F. MARCOTEC BUCURESTI C.E.M. SRL

Adresa: Str. Mitropolit Nifon 5, sect. 4, 040501 Bucuresti, Romania