

*m. Chisinau; Calea Orheiului 111/5  
tel. 406282; fax. 406283  
tel. GSM 069124 663  
orele de lucru: 8.30 – 17.30*

*г. Кишинэу ; Калеа Орхейулуй 111/5  
тел. 406282; факс. 406283  
моб тел, 069124 663.  
рабочее время: 8.30 – 17.30*

## Oferta Becor SRL

**Catre:** Institutul Neurologie și Neurochirurgie

ocds-b3wdp1-MD-1628510889604



Solicitat		Oferit
Dulap de sterilizare cu aer uscat 250 L		Dulap de sterilizare cu aer uscat 222 l
Cod		Model: Stericell ECO
Descriere	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox
Parametrul	Specificația	
Ventilație	forțată, controlată electronic	Forțată, controlată electronic
Construcție interioară	oțel inox	oțel inox No. 1.4301 (AISI 304)
Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă	cu acoperire anticorozivă
Regimuri de sterilizare	programabile	programabile
Protecție la supraîncălzire	analogical digitală	analogical digital
Alarmer	acustică	acustică
	vizuală	vizuală
Diagnostic automat	cu afișarea codului erorii	cu afișarea codului erorii
Volumul	min 250L	min 222L

<b>Camera sterilizatorului</b>	Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior	Sa mențină sterili instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior
<b>Temperatura</b>	50 - 200°C	10 - 250°C
<b>Abaterea temperatură</b>	nu mai mare de 3°C	nu mai mare de 3°C
<b>Abatere timp</b>	≤ 1 min	≤ 1 min
<b>Timp încălzire până la temperatura setată</b>	≤ 60 min	≤ 60 min
<b>Regim de sterilizare prestabilite</b>	180°C, 60 min	180°C, 20 min
	160°C, 150 min	170°C, 30 min
	120°C, 45 min	160°C, 60 min
		Posibilitate de creare a regimurilor personalizate de sterilizare, pana la 9 programe
<b>Rezoluția de programare</b>	1°C	1°C
<b>Timpul de răcire</b>	≤ 45 min, pînă la 75°C	≤ 45 min, pînă la 75°C
<b>Deconectare de avariere</b>	la temperatura 205 - 235°C	Programabil in domeniu de temperatura 0 - 280°C
<b>Tipul de funcționare fără întrerupere</b>	≥ 8 ore	≥ 8 ore
<b>Rafturi</b>	≥ 8, din oțel inox	≥ 8, din oțel inox
<b>Alimentare</b>	220/380 V, 50 Hz	220/380 V, 50 Hz
<b>Rotile</b>	Da, cel puțin 4 rotile, minim 2 rotile cu frînă	Da, support cu 4 rotile, minim 2 rotile cu frînă

Producator: BMT Cehia  
Oferta include: 8 rafturi din inox  
Suport pe rotile

Pret: 110 700.00 MDL/ fara TVA  
132 840.00 MDL/ inclusiv TVA

