

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1759148680093 din 29.09.2025

Obiectul achiziției: **Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor menajere în satul Văsieni, raionul Ialoveni**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Coșuri pentru transportarea deșeurilor						
<i>Cos pentru transportarea deșeurilor 120 l pe roți</i>				• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Capacitate: 20 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 930 mm ±5% ○ Lățime: 480 mm ±5% ○ Adâncime: 550 mm ±5%	Pubele pentru colectarea deșeurilor cu volumul de 120 l Caracteristici generale: Volumul: 120l Material : Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și	

			• Greutate maximă admisă: Min. 60 kg încărcare statică • Culoare: Verde sau gri, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) • Marcaje: ○ Logo-ul Primăriei Văsieni și inscripția „Program de gestionare a deșeurilor – FNM” ○ Cod QR sau inscripție unică pentru fiecare pubelă, pentru trasabilitate	substanțe chimice. Proces de fabricație: Turnate prin injecție într-o singură bucată. Culoare: Verde sau gri, conform standardelor europene de salubritate. Dimensiuni: Înălțime – 937 mm Lățime- 480 mm Adâncime – 554 mm Capacitate de încărcare: Greutate maximă – 56 kg Componente și rezistență: Capac – plan, robust, ușor de deschis și închis, rezistent la infiltrații de apă și la uzură. Ax de prindere – oțel electrogalvanizat, anticoroziv Roți – 2 roți din caucuc plin cu jantă din polipropilenă, diametru 200 mm. Bordură frontală – întărită, compatibilă cu sistemele standard de ridicare mecanizată. Marcaje: - Logo-ul Primăriei Văsieni și inscripția „Program de gestionare a deșeurilor – FNM” -Cod QR sau inscripție unică pentru fiecare pubelă, pentru trasabilitate		
Total Lotul nr. 1						

Lotul nr. 2 Dotarea Tractorului Multifuncțional cu Sistem de Ridicare a Pubelelor, Remorca și Alte Echipamente						
Remorcă pentru transportul deșeurilor				• Capacitatea de încărcare : 6000 kg • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4500x2000x600+400 mm • Sistem de basculare: Hidraulic, acționat din cabina tractorului • Descărcarea : 3 părți • Completarea : cu obloane suplimentare, frana pneumatica • Material: Oțel zincat rezistent la coroziune • Roți: Min. 2 axe cu pneuri robuste pentru teren accidentat • Sistem de frânare: Hidraulic sau pneumatic		
Incarcator pentru cosuri de gunoi montabil pe remorca de tractor				• Compatibilitate: Compatibil cu pubele standard de 120L, 240L și 360L • Mecanism de ridicare: Hidraulic, acționat prin sistem de comandă hidraulică montat pe tractor • Capacitate de ridicare: Min. 100 kg per ridicare • Material: Oțel galvanizat anticoroziv • Timp de ridicare-descărcare: Maxim 10 secunde per ciclu Sistem de siguranță: Blocaj automat pentru stabilitate în timpul ridicării		

Tocător lateral, compatibil cu tractor MTZ 82				• Latimea de lucru : 192 cm • Productivitatea : 1,2-1,6 ha/oră • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 2000x2120 mm • Numarul organelor de lucru : 24 ciocane/ 48 cuțite • Puterea necesara : 70-95 CP Completarea : cu arbore cardanic		
Cisternă de vidanjare (vidanja)				• Capacitatea de încărcare : 4 tone • Roți: 1 axă cu pneuri robuste pentru teren accidentat • Grosimea pereților cisternei : 4 mm • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4900x1800x2600 mm • Productivitatea pompei: 7200 litri/min • Frina: pneumo/hidro • Completarea : arbore cardanic, frână pneumatică, furtun de alimentare 6m, d-100mm.		
Perie rotativă comunală 2m, cu colector				• Latimea de lucru : 2.0 m • Productivitatea : 20000 m2/oră • Viteza de lucru : Maxim 10 km/oră • Diametrul periei : 600 mm • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 1400x2200x1240 mm • Numarul organelor de lucru : 24-25 (plastic) / 23-24 (metal.) • Presiunea de lucru : 10 MPa • Unghiul de atac : 0-12 grade • Volum colector. de gunoi : 170 litri • Se agregă cu : Tractoare din clasa 0,9 kN • Volum rezervor. de apă : 120 litri • Debitul pompei : 20-40 litri/min • Completarea : cu colector pt. gunoi, cu rezervor pt. apă, sistem de stropire, perie laterală		

<i>Total Lotul nr. 2</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 9.