

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1715689626319__din__14 mai 2024_____
Obiectul achiziției: _Aparate de aer conditionat _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Climatizoare	Perfetto by Midea 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-15~24.Clasa energetica A+,Garantia24 luni,	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h	

					<p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garantia24 luni In cost este calculat pretul echipamentului ,livrarea,montarea,materiale necesare la instalare. Servicii aututurn-nu</p>	
Climatizoare	Perfetto Midea 12 000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A- 32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/- 15~24.Clasa energetica A+,Garantia24 luni,</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW</p>	

					<p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garantia24 luni In cost este calculat pretul echipamentului ,livrarea,montarea,materiale necesare la instalare. Servicii aututum-nu</p>	
TOTAL						

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: _Manager Clienți Corporativi___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL ___ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___