

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22 la Documentația standard
nr. 115 din 15.09.2021

Autoritatea Contractantă: Aeroportul Internațional Chișinău
Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1729747653889
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament periferic, modul de putere

Data: 12.11.2024
Lot: (2)
Page 1 of 2

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Lotul 2		
Modul de putere (Power Module) pentru APC SYMETRA LX 16000	SYPM4KI	China RoHS	Schneider Electric	- Modul de putere (în continuare Power Module) trebuie să fie aplicabil pentru a lucra cu APC SYMETRA LX 16000 - Power module trebuie să fie nouă (într-o cutie). - EN 50091-1 - Cerințe generale și de siguranță pentru UPS utilizate în zona de acces al operatorului . - EN 50091-2 - Cerințe EMC. - EN 55022 class A - Echipamente pentru tehnologia informației- Caracteristicile perturbațiilor radio- Limite și metode de măsurare. - EN 55024 - Caracteristici de imunitate - Limite și metode de măsurare. - EN 60950 – Siguranță. Cerințe generale. - IEC 60950 – Safety. General requirements. - Putere configurabilă maximă (wați) 2,8 kW / 4,0 kVA - Tensiune de ieșire Notă Configurabil pentru tensiune nominală de ieșire 220 : 230 sau 240 - Frecvența de ieșire (sincronizare cu rețeaua) 50 Hz +/- 0,1 % - Pentru 50 Hz nominal Nesincronizat, 60 Hz +/- 0,1 % - Pentru 60 Hz nominal nesincronizat - Alte tensiuni de ieșire 220 V, 240 V	- Modul de putere (în continuare Power Module) este compatibil pentru a lucra cu APC SYMETRA LX 16000 - Power module este nou (într-o cutie) și respecta următoarele Standarde: - EN 50091-1 - EN 50091-2 - EN 55022 Class A - EN 55024 - EN 60950 - IEC 60950 Putere configurabilă maximă (wați) 2,8 kW / 4,0 kVA -Tensiune de ieșire Notă Configurabil pentru tensiune nominală de ieșire 220 : 230 sau 240 - Frecvența de ieșire (sincronizare cu rețeaua) 50 Hz +/- 0,1 % Pentru 50 Hz nominal Nesincronizat, 60 Hz +/- 0,1 % - Pentru 60 Hz nominal nesincronizat - Alte tensiuni de ieșire 220 V, 240 V - Încărcați factorul de creștere până la 5: 1 - Topologie Conversie dublă online - Tipul formei de undă Undă sinusoidală –	ISO

Accent Tenno SRL
IDNO: 1002600037469
TVA: 0244960
BC"MAIB"S.A. suc."Petru movila"
BIC AGRNMD2X723
IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				-Încărcați factorul de creștere până la 5: 1 -Topologie Conversie dublă online -Tipul formei de undă Undă sinusoidală – Curent maxim de ieșire 18 -Frecvența de intrare 45 - 65 Hz Auto-detectie -Domeniu de tensiune de intrare pentru operațiunile principale 155 - 276 1:1, 290 - 480 3:1V -Alte tensiuni de intrare 220 V, 240 V, 380 V, 415 V - Factor de putere de intrare la sarcină completă 0,98 Înălțime maximă 150 mm Latime maxima 250mm Adâncime maximă 565 mm Greutate neta 15,0 kg Greutate de livrare 18,18 kg Înălțime de expediere 439 mm, 43,9 cm Lățime de expediere 330 mm, 33,0 cm Adâncime de expediere 565 mm, 56,5 cm Temperatura de operare 0 - 40 °C Umiditate relativă de funcționare 0 - 95 % Altitudine de operare 0 - 3048 metri Temperatura de depozitare -15 - 45 °C Umiditate relativă de depozitare 0 - 95 % Altitudine de depozitare 0 - 4572 metri Zgomot audibil la 1 metru de suprafața unității 62,0 dBA	Curent maxim de ieșire 18 -Frecvența de intrare 45 - 65 Hz Auto-detectie -Domeniu de tensiune de intrare pentru operațiunile principale 155 - 276 1:1, 290 - 480 3:1V -Alte tensiuni de intrare 220 V, 240 V, 380 V, 415 V - Factor de putere de intrare la sarcină completă 0,98 Înălțime maximă 150 mm Latime maxima 250mm Adâncime maximă 565 mm Greutate neta 15,0 kg Greutate de livrare 18,18 kg Înălțime de expediere 439 mm, 43,9 cm Lățime de expediere 330 mm, 33,0 cm Adâncime de expediere 565 mm, 56,5 cm Temperatura de operare 0 - 40 °C Umiditate relativă de funcționare 0 - 95 % Altitudine de operare 0 - 3048 metri Temperatura de depozitare -15 - 45 °C Umiditate relativă de depozitare 0 - 95 % Altitudine de depozitare 0 - 4572 metri Zgomot audibil la 1 metru de suprafața unității 62,0 dBA https://www.se.com/us/en/product/SYPM4KI/apc-symmetra-lx-4kva-power-module-220-230-240v/ Garanție 2 ani (repair or replace)	

Nume: Oleg Savcenco
În calitate de: Director
Ofertantul: „Accent Tehno” SRL
Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară, 33/1