

Anexa 2

Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B			
Cod	270110		
Descriere	Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.		
Parametrul	Specificația solicitată	Specificația propusă	
Clasa autoclavului	Clasa B	Clasa B	Da. SEA-23L-18L OM TMalin. 3.3 pagina 6
Construcția interioară	camera de sterilizare din oțel inox	camera de sterilizare din oțel inox	
Exterior	metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni	metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni	Da. 304 Stainless
Securitate la supraîncălzire	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.4
Securitate la suprapresiune	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.4
Alarmer	acustică vizuală	da	SEA-23L-18L OM TMPab.8
Durata sterilizării reglabilă	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.8
Control	Microprocesor	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	da	da	SEA-23L-18L OM TMPab.8
Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare	da	da	SEA-23L-18L OM TMPab.8
Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Imprimantă	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.4 SEA-23L-18L OM TMPag.9
Afișaj	alfanumeric	da	SEA-23L-18L OM TMPag.1
Ciclu de sterilizare	Ciclu de presiune pozitivă	da	SEA-23L-18L OM TMPab.8
Ciclu de vacuum	da	da	SEA-23L-18L OM TMPab.7
Pre și post vacuum	da, selectabil	da	SEA-23L-18L OM TMPab.7
	3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată	da	SEA-23L-18L OM TMPab.7
Sistem de uscare	da	da	SEA-23L-18L OM TMPab.7
Facilități de setare	timp	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
	temperatura	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
	eliberare automată a vaporilor	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
	racire rapidă	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Volum interior	21 - 25 L	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Rafturi	da, min. 3 tavi	da	SEA-23L-18L OM TMPab.8
Regimuri de sterilizare	minim 4 regimuri	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Temperatura de sterilizare	121°C, 134°C	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Cicluri preprogramate	Sterilizare, uscare	da	SEA-23L-18L OM TMPag.6
Înregistrator date	da	da	SEA-23L-18L OM TMPag.4
Tip date	data	da	SEA-23L-18L OM TMPag.9
	timp	da	SEA-23L-18L OM TMPag.9
	temperatura	da	SEA-23L-18L OM TMPag.9
	presiune	da	SEA-23L-18L OM TMPag.9
Capacitatea rezervorului de apă	min. 4 l	da	SEA-23L-18L OM TM SPECS pagina 5
Alimentare	220V, 50 Hz	da	SEA-23L-18L OM TM SPECS pagina 5