



**TINAZ**  
Tarım ve Sanayi Makinaları



**Agropiese-TGR**

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

## REMORCĂ BASCULANTĂ PENTRU TRACTOR

Cu o axă și descărcare în 3 părți



Este un utilaj convenabil și practic pentru a fi utilizat cu tractoare agricole standard, la transportarea diverselor produse agricole și alte operațiuni de transport.

Remorca cu o axă este produsă cu-n șasiu de oțel cu grosimea de 5 mm. Descărcarea se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic telescopic cu o singură acțiune, cu mai multe trepte conectat la sistemul hidraulic al tractorului. Este dotată cu anvelope de mărimea 10,0/75-15.3. Roțile sunt echipate cu frâne cu tambur.

Remorca are sistem de semnalizare.



**TINAZ**  
Tarım ve Sanayi Makinaları



**Agropiese-TGR**

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

### Avantaje:

- ✓ Construcție ușoară și solidă bazată pe profile rigide, executate din oțel, și cu obloane cu o grosime a pereților de 2 mm, iar a podelei de 2,5 mm;
- ✓ Rezistență înaltă la coroziune datorită învelișului gros de lac și vopsitului prin metoda cataforeză;
- ✓ Facilitatea încărcării datorită gărzii la sol mică;
- ✓ Suspensia asigurată de ansamblu foilor lamelare elastic;
- ✓ Închiderea obloanelor cu cleme de fixare rapidă;
- ✓ Dotarea cu faruri de gabarit, faruri de semnalizare cu scut de protecție;
- ✓ Dotarea cu ladă de instrumente.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Tip	U.m.	3YD-TD-4T
Capacitatea de încărcare	tone	4
Greutatea proprie	kg	1180
Lungimea remorcii	mm	3000
Lățimea remorcii	mm	1920
Înălțimea obloanelor laterale/ extensii	mm	400/300
Grosimea obloanelor	mm	2
Grosimea podelei	mm	2,5
Volumul de încărcare	m <sup>3</sup>	4,03
Suprafața de încărcare	m <sup>2</sup>	12,63
Pneuri	-	10,0/75-15.3
Echipare standard:		
Tipul cadrului șasiului	-	1 axă
Suspensia	-	Foi lamelare
Basculare	-	3 părți: Spate, lateral dreapta, lateral stânga
Instalația de frână	-	Hidraulică
Iluminare	-	da