

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a trotuarului la drumul L535 de acces spre
s. Călmățui

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | |
|------------|--|---|--|
| | | <i>в течении одного месяца со дня подписания и регистрации договора в территориальном казначействе.</i> | |
| 0 | Organizare de șantier | | |
| 1 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | | |
| 2 | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm | | |
| 3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, descarcare rn depozit teren catg. I | | |
| 4 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | | |
| 5 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h:15 cm) | | |
| 6 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) 83 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip pietris si apa | | |
| 7 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm) | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 8 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm) | | |
| 9 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x6 cm) | | |
| 10 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x6 cm) | | |

Semnat: semnatura electronica Nume:

Ecaterina COLIBAVERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***