

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 (Grunt și vopsele lavabile pentru interior)						
Amorsă pentru tencuieli decorative	DEKO G8300	Bulgaria	Orgachim AD	Amorsa pentru tencuieli decorative, 15 - 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și ipsos la	Amorsa pentru tencuieli decorative, 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și ipsos	EN ISO 2811-1 EN ISO 2555 EN ISO 3251 EN ISO 11890-1 EN 1542:2002

				aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 15 - 25 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 25 kg. Densitate brută: 1.65 kg/dm³ Aderență: 0,85-1,05 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.3 kg/m² COV max 30	EN ISO 3251:2019
Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton	DEKO G8410	Bulgaria	Orgachim AD	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 10 - 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 10 - 20 kg. Densitate brută: 1.2 – 1.4 kg/dm². Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 14-17 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 14-17 kg. Densitate brută: 1.22kg/dm². Timp uscare la atingere max: 2-3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	EN ISO 3251 EN ISO 11890-1 EN ISO 2811-1
Grund pentru vopsea de interior	Casa Bella Amorsa	Bulgaria	Orgachim AD	Grund pentru vopsea de interior, recipient max 10 kg/L. Produs:	Grund pentru vopsea de interior, recipient max 10 kg/L. Produs:	EN ISO 2811-1

				Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips carton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips carton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire 23°C: 2 - 3 ore Uscare completă maxim 23°C: 24 ore COV max 30 g/l	EN ISO 3251 EN ISO 787-9 EN ISO 3251:2019
Glet pe bază de ciment Alb	weber N15	Romania	Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj maxim 20 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianti și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²;	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj 20 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianti și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum 1,2 kg/m²;	EN 998-1: 2016

				Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea ~ 1000 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	
Glet extrafin de ipsos pentru interior	HP Finish	Republica Moldova	KNAUF-GIPS SRL	Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: Recipient max. 30 kg.	Glet extrafin de ipsos pentru interior Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³	SR EN 13279-1:2010

					Ambalare: Recipient max. 25 kg.	
Vopsea acrilică pe baza de rasini organice pentru exterior	SPOR/LEKO pentru INTERIOR/ EXTERIOR	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14-25 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistentă la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65; Volum: 5 – 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14-25 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistentă la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,59; Volum: 8,5– 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8,5 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică.	EN ISO 2409:2013 EN ISO 7783:2019 EN ISO 11998:2007 EN ISO 2811-4 EN ISO 787-9

					COV max 40 g/l	
Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire	SPOR/LEKO pentru INTERIOR	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 5 - 15 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 8,5 - 15 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 8,5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	EN ISO 2811-4 EN ISO 2813 EN ISO 11998:2007 EN ISO 787-9
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)						
Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Bsotik Spray Universal	Bostik România	România	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici:	Vopsea email spray 400ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici:	conforme cu versiunea actuala REACH 1907/2006 CE, Articolul 31, Anexa II si cu modificarile sau actualizarile

				Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml.	ulterioare. Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Subcategoria: Finisaje speciale
Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Bsotik Spray Universal	Bostik România	România	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	conforme cu versiunea actuala REACH 1907/2006 CE, Articolul 31, Anexa II și cu modificarile sau actualizarile ulterioare. Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Subcategoria: Finisaje speciale
Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Bsotik Spray Universal	Bostik România	România	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	conforme cu versiunea actuala REACH 1907/2006 CE, Articolul 31, Anexa II și cu modificarile sau actualizarile ulterioare. Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Subcategoria: Finisaje speciale
Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu	Conform Actelor de conformita te, Avize sanitare, incercari

				privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	de laboratoare neutre si acreditate.
Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Conform Actelor de conformitate, Avize sanitare, incercari de laboratoare neutre si acreditate.

Vopsea email alchidic (Negru)	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Conform Actelor de conformitate, Avize sanitare, încercări de laboratoare neutre și acreditate.
Vopsea email alchidic (Roșu)	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim AD	Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore.	Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între	Conform Actelor de conformitate, Avize sanitare, încercări de laboratoare neutre și acreditate.

				Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice	
Dizolventul 646, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Dizolventul 646	Lizarin SRL	Republica Moldova	Dizolventul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	Dizolventul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri.	Declarație de conformita te
Diluant White Spirit, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Diluant White Spirit	Rompetrol Rafinare - Vega	Romania	Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	Diluant White Spirit 0.9 litri Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	Conform incercarilo r de laborator

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: MD 2075, Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88