

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1731597252735 din 14.11.2024
Obiectul achiziției: Paturi supraetajate pentru 2 persoane cu saltea ortopedică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Pat supraetajat pentru 2 persoane cu saltea ortopedică	Pat	Turcia	Importator Goliat-Vita SRL	1. Pat supraetajat. • Capacitate de susținere: Greutate maximă admisă– 150 kg. • Dimensiuni: Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm, • Material structură: Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare vericale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40xl,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20xl,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20xl,5 mm. • Finisaj structură metalică: Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. • Elemente de siguranță:	1. Pat supraetajat. • Capacitate de susținere: Greutate maximă admisă– 150 kg. • Dimensiuni: Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm, • Material structură: Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare vericale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40xl,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20xl,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20xl,5 mm. • Finisaj structură metalică: Vopsire electrostatică și polimerizare	

				Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie incorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările. Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului. Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat. • Elemente de fixare. Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8). • Suporturi pentru saltea: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației. • Elemente decorative: Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță. 2. Saltea ortopedică • Dimensiuni: 1900 x 800 x 200 mm. • Structură internă: Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm. Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T. și spumă	pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. • Elemente de siguranță: Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie incorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările. Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului. Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat. • Elemente de fixare. Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8). • Suporturi pentru saltea: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației. • Elemente decorative: Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță. 2. Saltea ortopedică • Dimensiuni: 1900 x 800 x 200 mm.	
--	--	--	--	---	---	--

				poliuretanică pentru confort și susținere optimă. • Husă saltea: Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară. Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul. Termen de garanție: 12 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.	• Structură internă: Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm. Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă. • Husă saltea: Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară. Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul. Termen de garanție: 12 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator
Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A