

din “ _____ ” 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: 21053638 din 22.03.2022

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul 1</i>						
Ciment, marca 400				CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014		
<i>Lotul 2</i>						
Beton Clasa C-15	C12/15 S3 sau S4	Republica Moldova	SRL ”Armo-Beton”	Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017	Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm	SM EN 206:2013+A2:2021
Beton Clasa C-15	C12/15 S3 sau S4	Republica Moldova	SRL ”Armo-Beton”	Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm. Cu adaos de aditivi împotriva înghețului; Aditivi fără agresivitate față de armătură SM EN 206+A1:2017	Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm. Cu adaos de aditivi împotriva înghețului; Aditivi fără agresivitate față de armătură	SM EN 206:2013+A2:2021
Beton Clasa C-20	C15/20 S3 sau S4	Republica Moldova	SRL ”Armo-Beton”	Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017	Beton cu prindis concasat fracția (4-16) mm	SM EN 206:2013+A2:2021

Beton Clasa C-25	C20/25 S3 sau S4	Republica Moldova	SRL "Armo-Beton,,	Beton cu pietriș din granit. Frația maximă a agregatului mășcat de 5 mm	Beton cu pietriș din granit. Frația maximă a agregatului mășcat de 5 mm-20mm	
Mortar M-100	Mortar M-100			Mortar M-100	Mortar M-100	
Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera	Servicii de livrare a betonului cu autobetoniera	Republica Moldova	SRL "Armo-Beton,,	Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera	Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera	
Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m	Servicii de pompare a betonului cu autobetoniera la înălțime maximă de 42 m	Republica Moldova	SRL "Armo-Beton,,	Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m	Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 42 m	
Lotul 3						
Pietriș concasat din calcar				fracția 5-20 mm GOST 22263-76		
Pietriș concasat din calcar				fracția 20-40 mm GOST 22263-76		
Pietriș concasat din calcar				fracția 40-70 mm		
Pietriș concasat din granit				fracția 1-5 mm Nisip spălat Pentru construcții		
Nisip de râu 0-7 mm				GOST 8736-93 n 2001 RNI nr.06.5.3.35-		
Nisip Fr. 0-3 mm				Nisip cernut Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001		
Nisip fin, (grăfos)				Nisip fin, (grăfos) cu particule ce nu depășesc mărja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrare cu autobasculanta de orice capacitate.		
Nisip cuarțos fracția 0.25 mm				Pentru sablare		
Lotul 4						

Vopsea Email PF 115 sau echivalentul				Culoare neagră		
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul				Ambalaj 0,8÷2,7 kg Culoare albastră		
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul				Ambalaj 0,8÷2,7 kg Culoare galbenă		
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul				Ambalaj 0,8÷2,7 kg Culoare verde		
Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba				Ambalaj 0,8÷2,7 kg Pentru suprafețe minerale și lemn; Ambalaj 0,8÷2,7 kg.		
Vopsea cu efect lovitură de ciocan				Cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; Cu luciu; Culoarea se va specifica de beneficiar; Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgârfire;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Ambalaj 0,8÷2,7 kg. Culoare neagră;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Butele - 400 ml. Culoare galbenă;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Butele - 400 ml. Culoare roșie ;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Butele - 400 ml. Culoare sură;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Butele - 400 ml. Culoare argintie;		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)				Butele - 400 ml. Culoare albă;		
Vopsea acril				Pentru autovehicule; Diverse culori (la alegerea beneficiarului); Ambalaj 0,8÷2,7 kg.		
Lac				Pentru lemn; Color (alun) Ambalaj 0,9÷5 kg.		
Lac				Pentru lemn; Color (stejar) Ambalaj 0,9÷5 kg.		

Grund GF 021 sau echivalentul					Culoare sură. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Ambalaj 0,9÷5 kg.		
Dizolvant pentru vopsele					Pentru diluarea vopseșilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbutelire – 0,9÷5 litri (la cerere); Tip 650		
Dizolvant					Capacitatea de îmbutelire – 0,9÷5 litri (la cerere).		
Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul					Capacitatea de îmbutelire – 0,9÷5 litri (la cerere).		
Ulei de in fier					Ambalaj 1÷5 litri		
Etilacetat tehnic					Marca A; Ambalaj 1÷5 litri.		
Spray WD-40 sau echivalentul					Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metali; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata și protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 400÷500 ml.		
Convertizor de rugină					Convertizor de rugină		
Grund dispersiv în apă					Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; Capacitatea ambalajului 10-15 kg SM GOST R 52020-2003 RNI nr.06.5.35-2001		
Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)					Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură; Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. SM GOST R 52020-2003		

Lotul 5									
Vopsea KO-983 sau echi-valentul						Vopsea cu proprietăți dielectrice; Rezistența la uleiuri; Utilizare la mașini și utilaje electrice; Ambalaj 0,8±2,7 kg.			
Vopsea [Φ-92 XK						Pentru acoperirea părților rotative și staționare a înfășuratorilor de fire electrice a utilajelor și mașinilor electrice; Ambalaj 0,8±2,7 kg.			
Lotul 6									
Cherestea tivită						Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012			
Placă OSB						Grosime 1 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016			
Placă OSB						Grosime 2 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016			
Placaj finlandez						Dimensiuni: 2440x1220x20 mm SM EN 636+A1:2016			
Placă PFL						Grosime 3,2mm Dimensiuni: 2750x1700 SM EN 636+A1:2016			
Lotul 7									
Ameștec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)						Pulberi pentru prepararea tencuieiilor la pereți și tavane Marca la compresune M40 SM 262:2005 SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNJ nr 06.5.35-2001			
Ameștec uscat pe bază de ipsos - glet						Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.			
Ameștec uscat pe baza de ciment Screpa M500 sau echivalent						Rezistența la compresune – 7,5 N/mm ² ; Ambalaj în saci 20-30 kg.			
Ghips carton, gr. 12 mm						2500x1250x12 mm			
Ghips carton, gr. 10 mm						2500x1250x10 mm			
Ghips carton, gr. 8 mm						2500x1250x8 mm			
Ermetic						Rezistență termică de la -40 °C la +300 °C;			

					<p>Rezistent la substanțe chimice, lichid care înlocuiește etanșanții mecanici tradiționali (cauciuc, clincher, plută, hârtie, pâslă, azbest);</p> <p>Ușor de utilizat indiferent de forma suprafeței;</p> <p>Este foarte rezistent la radiațiile ultraviolete, apă, sare și alte substanțe chimice, cum ar fi benzina, uleiul, grăsimile, lichidele de răcire, fluidele hidraulice, lichidele rezistente la îngheț;</p> <p>Capacitatea ambalajului 300-500 ml.</p>		
Ghips					<p>Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții</p> <p>în saci în cantitate de 30-40 kg</p>		
Polistiren Extrudat Grosime 5 cm					Densitate – 30 kg/m ³		
Polistiren Extrudat Grosime 3 cm					Densitate – 30 kg/m ³		
Polistiren Expandat Grosime 5 cm					Densitate – 15 kg/m ³		
Polistiren Expandat Grosime 3 cm					Densitate – 15 kg/m ³		
Sticlă persiglas					<p>Transparentă;</p> <p>Grosime – 40 mm.</p>		
Sticlă persiglas					<p>Transparentă;</p> <p>Grosime – 3+4 mm.</p>		
Diblu cu cui din fier					<p>Pentru fixarea materialelor termoizolante;</p> <p>Dimensiuni 10x110 mm.</p>		
Profil de ghidaj					<p>Pentru tencușii la pereți;</p> <p>Grosime – 10 mm;</p> <p>Din oțel zincat;</p> <p>Lungime – 3 m.</p>		
Linoleum					Lățime 3 m, grosime 3 mm		
Linoleum					Lățime 4 m, grosime 3 mm		
Sudură la rece Volum - 55 grame					Volum - 55 grame		
Bașchetă din polistiren					Dimensiuni: 110x110		
Bașchetă din polistiren					Dimensiuni: 50x50		
Corțel din calcar					<p>390x190x190 mm;</p> <p>Calitatea I.</p>		

Policarbonat celular				Grosime – 10 mm		
Policarbonat celular				Grosime – 8 mm		
Tapet				Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre netesute; Model la alegerea beneficiarului		
Tapet				Lățimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre netesute; Model la alegerea beneficiarului		
Adeziv pentru tapete				Pentru tipica tapetelor Ambalaj: 1÷3 kg		
Saci din polietilenă				Dimensiuni 50x80 cm		
Saci din polietilenă				Dimensiuni 75x120 cm		
Chit pentru teracotă, alb				Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare Cantitatea în ambalaj 1 – 5 kg		
Chit pentru teracotă, negru				Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare Cantitatea în ambalaj 1 – 5 kg		
Plăci „Armstrong”				Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm Dimensiuni –600x600 mm		
Țigă ceramică				Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la alegerea beneficiarului.		
Adeziv pentru teracotă				Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.		
Șuruburi pentru lemn				Cu cap înecat L=35x3,5		
Șuruburi pentru lemn				Cu cap înecat L=55x3,5		
Șuruburi pentru lemn				Cu cap înecat L=70x4,2		
Spumă poliuretanică 750				Volu m – 750 ml.		
Spumă poliuretanică 825				Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C; Volu m – 825 ml.		

Sticlă sodică solubilă				Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)		
Lambriu din plastic				Din plastic; Culoare – alb Lățime – 250 mm Grosimea minimă – 7 mm		
Gresie Porțelanată 40x40 cm				Dimensiuni, grosime 10 mm		
Teracotă 30x30 cm				Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm		
Faianță 25x35 cm				Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm		
Peliculă polițilenă				Grosime 150 μm; În două rânduri; Fășe lățime 3 m.		
Grund siliceic cu nisip de cuarț				siliceic cu nisip de cuarț		
Cuie din oțel				L=70 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63		
Cuie din oțel				L=50 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63		
Cuie din oțel				L=30 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63		
Cuie din oțel				L=100 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63		
Cuie din oțel				L=150 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63		
Profil antiderapant pentru pardosea				Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc.		
Lotul 8						
Parquet laminat				Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
Parquet laminat				Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
Strat suport pentru laminat				Grosimea de 5 mm		
Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC)				Cornier interior		
Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC)				Cornier exterior		

Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC)					Mufa de îmbinare		
Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC)					Capac de stânga		
Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC)					Capac de dreapta		
Plină					Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.		
Lotul 9							
Cărămidă					Cărămidă roșie, plină, Dimensiuni 240x115x65 mm. SM GOST 530-2008		
Cărămidă					Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. SM GOST 530-2008		
Lotul 10							
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal					Ø 4,8*35 mm		
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal					Ø 5,5*35 mm		
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal					Ø 4,2*32 mm		
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal					Ø 4,2*13 mm		
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal					Ø 4,2*50 mm		
Diblu cu șurub cu cap hexagonal					Diblu 10X60 mm Cui 6X60 mm		
Șurub cu diblu din plastic expandat					Diblu 6x80 mm Cui 3,9x85 mm		
Diblu KPX					Din plastic Dimensiuni 10x60 mm		
Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX					Diblu 8x50 mm Cui 5x50mm		
Diblu cu cârlig dreptunghiular PX					Diblu 10x50 mm Cui 5,5x60 mm		
Lotul 11							

Tablă cutată grosime 0,6 mm					Grosime - 0,6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.		
Tablă ondulată grosime 0,6 mm					Grosime - 0,6 mm; Înălțimea ondulei 35÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.		
Tablă zincată					Grosime - 0,45 mm Sub formă de foi 1x2 m		
LOT 12							
Chit 40					Pentru reparatia caroseriei automobilelor; Aplicare in straturi subtiri pentru excluderea denivelarilor.		
Chit 80					Pentru reparatia caroseriei automobilelor; Aplicare in straturi subtiri pentru excluderea denivelarilor.		
LOT 13							
Plasă din fibre de sticlă(110 g/m ²)					Plasă pentru armarea tencuielilor		
Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
Plasa din oțel sudată pentru armare VR - 1 100x100x6 mm					Plasă pentru armarea tencuielilor		
Plasa tip Eurogard					Grosime sârmei – 3,8 mm Acoperire cu zinc		
Plasă zincată rabiță 65x65					Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m		
Plasă zincată rabiță 45x45					Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m		

LOT 14							
Plăci din pavaj color				Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014			
Plăci din pavaj sur				Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014			
Bordură Grosime 7 cm				lungime 100 cm SM EN 1343:2014			
LOT 15							
Carbune pentru forjă (huită)				Carbune pentru forjă (huită)			
LOT 16							
Ermetic alb pe baza de silicon elastomer				Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură – -40 ÷ +180 °C; Ambalaj 300÷400 ml.			
Ermetic pentru filet de fixare medic albastro R 120				Asigură îmbinarea sigură dintre buleamele de montare a ușiștelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură – -50 ÷ +150 °C; Ambalaj 10÷15 ml.			
Silicon sanitar transparent				Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul.			
Clei 88 sau echivalentul				Pentru utilizare universală; Pentru înclerarea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.			
Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă				Pentru fixarea geamurilor din sticla în rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării).			
Clei PVA sau echivalentul				Ambalaj 1÷10 kg			
Clei moment				100 ml			
Clei epoxidic				Volum 28 ml			
Clei secunda 505				20 g.			
Clei universal				Cu uscare rapidă; Transparent;			

	2300x2000x0,18						
Placă PO -3 fără gaură 1750x1500x0,12	Placă PO -3 fără gaură 1750x1500x0,12	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
Placă PO -3 cu gaură 1750x1500x0,12	Placă PO -3 cu gaură 1750x1500x0,12	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
Placă PO -4 fără gaură 2300x1500x0,2	Placă PO -4 fără gaură 2300x1500x0,2	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
P 11 g - 8	P 11 g - 8	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
Grinda B 2 (4100x250x500)	Grinda B 2 (4100x250x500)	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
FS - 6 m	FS - 6 m	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
PO - 2 cu gaură 1450x1500x0,12	PO - 2 cu gaură 1450x1500x0,12	Republica Moldova	SRL "Armo- Beton,	Seria 3.006.1-2/87 ed.6	Seria 3.006.1-2/87 ed.6		
TOTAL							

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Ion Cîrstea În calitate de: Director General
Ofertantul: SRL "Armo-Beton," Adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, str. Uzinelor 8

