

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din **29.03.2019**

Achiziționarea îmbrăcăminteii complexului scenic a Palatului Național "Nicolae Sulac"

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
LOTUL 1. Achiziția îmbrăcăminteii complexului scenic a Palatului Național "Nicolae Sulac" din mun. Chișinău							
39500000-7	1.1.Culise de bază. Velvet – Bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²	Heave Velvet Velour	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 4,5 m Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, <i>sau</i> DIN 4102 B1, <i>sau</i> NFP 92503-505 M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Velvet - Bumbac. Greutate: 500/520g/m2 Culoare – negru Montură - cordon 30 cm Tipul de draperie – drept Înălțime, m – 14 Lățime, m - 4,5 Blackout effect Cerințe acustice (conform BS EN ISO 354:2003) 1000Ghz – 0,98 2500 Ghz – 0,96 5000 Ghz -1,03 Siguranță la incendiu -NDFR, conform BS 5867: Part 2, Tip B	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, <i>sau</i> DIN 4102 B1, <i>sau</i> NFP 92503-505 M1.
	1.2.Sufit. Velvet-Bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²	Heave Velvet Velour	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 3 m. Lățimea - 27 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2 Tip B, <i>sau</i> DIN4102B1, <i>sau</i> NFP92503-505M1.	Velvet - Bumbac. Greutate: 500/520g/m2 Culoare – negru Montură - cordon 30 cm Tipul de draperie – drept Înălțime, m – 3 Lățime, m - 27 Blackout effect	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2 Tip B, <i>sau</i> DIN4102B1, <i>sau</i>

					Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Cerințe acustice (conform BS EN ISO 354:2003) 1000Ghz – 0,98 2500 Ghz – 0,96 5000 Ghz -1,03 Siguranță la incendiu -NDFR, conform BS 5867: Part 2, Tip B	NFP92503-505M1.
	1.3.Fundal. Velvet – bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²	Heave Velvet Velour	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 16 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Velvet - Bumbac. Greutate: 500/520g/m ² Culoare – negru Montură - cordon 30 cm Tipul de draperie – drept Înălțime, m – 16 Lățime, m - 16 Blackout effect Cerințe acustice (conform BS EN ISO 354:2003) 1000Ghz – 0,98 2500 Ghz – 0,96 5000 Ghz -1,03 Siguranță la incendiu -NDFR, conform BS 5867: Part 2, Tip B	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1.
	1.4.Cortina de bază cu fanjuri. Velur de catifea- bumbac. NDFR Greutatea 565 gr/m + franjuri 22 cm + ornament de asupra franjurilor 20 cm.	Vegas 565 Velvet Velour	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	Culoare – roșu închis. Montură - gringle 40 cm. Tipul de draperie - draperie 50%. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai	Velur de catifea- bumbac greutate 565gr/m +franjuri 22cm+ornament deasupra franjurilor 20 cm, Culoare – Roșu închis Montură - Cringle-40cm Tipul de draperie – draperie-50% Înălțime, m – 14 Lățime, m - 14 Blackout effect	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1.

					mic de 0,8	<p>Cerințe acustice (conform BS EN ISO 354:2003) 1250Ghz – 0,88 2500 Ghz – 0,98 5000 Ghz -0,9</p> <p>siguranță la incendiu -NDFR, conform BS 5867: Part 2, Tip B; NFPA701</p>	
	<p>1.5. Partea de dos a cortinei. Twill – Polister. IFR. NFPA 701 Greutatea – 255 gr/m²</p>	Mercury	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	<p>Culoare – sur. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701. Efectul Blackout.</p>	<p>Twill - Poliester Greutate-255gr/m2. Culoare – sur Montură – Tipul de draperie – drept Înălțime, m – 14 Lățime, m – 14 Blackout effect</p> <p>Siguranță la incendiu IFR conform BS 5867: Part 2, Tip B, IMO A563, M1, B1, Classe Uno, NFPA 701</p>	<p>Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.</p>
	<p>1.6. Cortina intermediara de tip austriac. Golden Lurex Satin. NDFR. NFPA 701 /75% Polyester, 25% Polyamide Greutatea 80 g/m²</p>	Lurex Satin	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	<p>Culoare – auriu. Montură-cordon 30 cm. Gringle la fiecare cusătură verticală/intervalul cusăturilor verticale 1,6 m, 19 intervale. Tipul de draperie – Austriac cu draperie 50%. Înălțimea - 16 m. Lățimea – 30,4 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.</p>	<p>Golden Lurex Satin. 75% Polyester, 25% Polyamide Greutate - 80 g/m2 Culoare – auriu Montură cordon 30 cm+cringle la fiecare cusătură verticală/ intervalul cusăturilor verticale 1,6m- 19 intervale</p> <p>Tipul de draperie – Austriac cu draperie 50% Înălțime, m – 16 Lățime, m – 30,4</p>	<p>Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.</p>

						Siguranță la incendiu NDFR conform BS 5867: Part 2, Tip B, EN13501-1	
	1.7.Fundal- cyclorama Cotton Canvas. NDFR. NFPA 701 Greutatea 220 g/m ²	Cotton Cyclorama Canvas	Marea Britanie	J&C JOEL Limited	Culoare – natural. Montură - gringle 30 cm. Buzunar la capăt p/u țeavă de 48 mm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 30 m. Siguranță la incendiu conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.	Cotton Canvas Greutate - 220g/m ² Culoare – natural Montură cringle 30 cm+ buzunar la capăt p/u țeavă de 48mm Tipul de draperie – drept Timpul de producție – 5 săptămâni Înălțime, m – 16 Lățime, m – 30 Siguranță la incendiu - NDFR conform BS5867: Part 2, Tip B, NFP92503-505M1, DIN4102B1, EN137773, NFPA701.	Siguranță la incendiu conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.
	1.8. Instalarea și montarea				Conform cerințelor Beneficiarului	Conform cerințelor Beneficiarului	Standardele tehnice și mecanice specifice tipului de edificiu în vigoare pe teritoriul R.M.
	TOTAL						

Data completării: “16” aprilie 2019

Semnat:

Numele, Prenumele: Serghei Buchin

În calitate de: Director general

Ofertantul: SC “EVENTICA GRUP” S.R.L

Adresa: str. Teilor, 9/1, ap. 56, mun. Chisinau, Republica Moldova