

PERIE ROTATIVĂ PENTRU CURĂȚIRE MK-2.0 (MK-4)

Destinația:

Peria rotativă MK-2.0 este destinată pentru curățarea părții carosabile a drumului, ariilor, drumurilor și trotuarelor de gunoi, nisip, zăpadă.



Peria are o construcție fortificată, roți pneumatice cu diametrul mare, reductor cu turații înalte cu corpul integral turnat.



SPECIFICAȚIA TEHNICĂ:

Se agregă cu (compatibilă)	Tractoare din clasa 0,8-1,4 kN
Modele	MK-1, MK-2, MK-3, MK-4, MK-4.1, MK-5, MK-6, MK-7
Viteza de transportare	Nu mai mult de 20 km/oră
Productivitatea (calculată)	15400 m ² /oră
Viteza de lucru	12,9 km/oră
Înălțimea (maximă) a stratului curățat de zăpadă proaspăt căzută (afânată) cu densitatea de 0,7+0,12 gr/cm ³	nu mai mult de 200 mm
Turația necesară la APP	540 rot/min
Turația periei	260 rot/min
Lățimea de lucru	Nu mai puțin de 1,8 - 0,1 m
Unghiul de atac	Nu mai puțin de 60° ± 2°
Diametrul periei	Nu mai puțin de 550 mm
Lungimea periei	Nu mai puțin de 2 m
Greutatea	Nu mai mult de 435 kg
Termenul de exploatare până la refuz	Nu mai puțin de 100 oră

