

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1786091160075/ «Inventar Moale - 2026 Repetat (nr.2)» conform SIA RSAP M-Tender					
Obiectul achiziției:	«Inventar Moale - 2026 Repetat (nr.2)» IMSP Institutul de Medicina Urgenta					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
3. Costum medical p-u colaboratori	29.02	Moldova	Sarm SA	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65% de culoare turcuaz sau albastu deschis. Densitatea minim 160gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N.Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 3%), pe bățatură (+/- 2%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri, -transpirația 4-5 baluri, -frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65% de culoare albastu deschis. Densitatea 160g/m2. Sarcina de rupere: - pe urzeală 734,4 N, pe bățatură 592,0 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere : - pe urzeală (- 1.5%), pe bățatură (- 1%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, 242.8 dm3/m2.s (documentele normative aplicabile produsului nu stabilesc o valoare minimă obligatorie pentru această caracteristică). Rezistența vopsirii la acțiune: -spălare(conform ISO 105-C06:2010) - 5/5/5-4/5/5/5/5 baluri, - transpirația acidă (conform ISO 105-E04:2013) - 5/5/4-5/4-5/555 baluri, - transpirația alcalină (conform ISO 105-E04:2013) - 5/5/5/5/5/5 baluri -frecării uscate (conform ISO 105-X12:2016)- 4-5 baluri. -frecării umede (conform ISO 105-X12:2016)- 4-5	Raportul de încercări emis de un laborator LACECA-departament caletatea produselor textile (România) - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice. GOST 9896-88

					baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul.	
7. Perne	91.09	Moldova	Sarm SA	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea minim 157-165 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 169.3 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	SM STB 753:2008

Ofertantul: „SARM” SA Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____În calitate de: Director