

F4.1

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1672730905356 din 03/01/2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea tractorului cu echipament atașat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul</b>						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	<p>Stare: Nou            Condiții specifice: Compatibil cu            Elementele propuse conform pct.2,4 al prezentei specificații            Putere motor: min.80 cp            Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)            Capacitatea cilindrică: 4-5 litri            Tip combustibil: Diesel            Transmisia: F 18-20 / R 4-16            Puntea din față: dreaptă/sausimilară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).            Prizaputere spate: 540-1000 rot./min.            Greutatea tractorului min. 3900 kg            Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg            Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire.            Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Stare: Nou            Condiții specifice: Compatibil cu            Elementele propuse conform pct.2,4 al prezentei specificații            Putere motor: 80 cp            Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)            Capacitatea cilindrică: 4-5 litri            Tip combustibil: Diesel            Transmisia: F 18-20 / R 4-16            Puntea din față: dreaptă/sausimilară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).            Prizaputere spate: 540-1000 rot./min.            Greutatea tractorului: 4231 kg            Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000 kg            Tractorul dotat cu cabină modernă, cu încălzire.            Termen de garanție: 12 luni</p>	



Cupă	0.8 m3	Rusia	Большая Земля	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min.0,70 m3 Lățimea cupei: min. 2,2 m Greutatea : min. 220 kg Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,2 m Greutatea : 230 kg Garanția: 12 luni
Încărcător hid. frontal	Universal Robust	Rusia	Большая Земля	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min.1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă:4000mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni
Lamă pentru dezăpezire	Universală	Rusia	Большая Земля	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 380 kg Garanția : 12 luni
Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	TRX 220 Sicma	Italia	Sicma	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pepante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pepante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus





				<p>Lățimea de lucru: min. 190 cm  Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min  Grosimeamaximă a crengilor: 5 cm  Regulare lateral (sus/jos): min.+90;-55  Deplasareîn lateral: pînă la 330 cm  Greutate: min.600 kg  Completare: organe de lucru  – ciocănele (min. 24 buc.),  sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic  Modalitatea de agregare la tractor: spate  Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Lățimea de lucru: 220 cm  Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min  Grosimeamaximă a crengilor: 5 cm  Regulare lateral (sus/jos): min.+90;-55  Deplasareîn lateral: pînă la 330 cm  Greutate: 650 kg  Completare: organe de lucru  – ciocănele (24 buc.),  sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic  Modalitatea de agregare la tractor: spate  Garanția :12 luni</p>
Remorcă basculantă	Volkan 5 Tone	Turcia	Volkan	<p>Remorcă pentru tractor:  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă  Sistem de frânare: pneumatic  Numărul de axe: 2  Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg  Volum: min 7,0 m3  Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm  Modul de descărcare: 3 părți  Greutate: min 2200 kg  Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Remorcă pentru tractor:  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă  Sistem de frânare: pneumatic  Numărul de axe: 2  Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg  Volum: min 7,0 m3  Dimensiunile de gabarit : 4000x2100x1700 mm  Modul de descărcare: 3 părți  Greutate: 2200 kg  Garanția : 12 luni</p>
Cisternă de apă	UG-42 Hidr	Turcia	Ugurlu	<p>Cisternă:  Tip: semitractată;rezervor din metal zincat  Numărul de axe: 1;  Volumulrezervorului: minim 4500 litri;  Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic;  Greutatea: minim 900 kg;  Cu posibilitatea de autoumplere;</p>	<p>Cisternă:  Tip: semitractată;rezervor din metal zincat  Numărul de axe: 1;  Volumulrezervorului:4500 litri;  Dotată cu pompă, sistem de frânareși arbore cardanic;  Greutatea: 900 kg;  Cu posibilitatea de autoumplere; DA</p>



				Dimensiunile de gabarit : min 4700x1900x2000 mm Termen de garanție: minim 12 luni.Volum: min 7.0 - 8,0m3	Dimensiunile de gabarit : 4700x1900x2000 mm Termen de garanție: 12 luni. Volum: min 7.0 - 8,0m3
Cositoare rotativă	Sormak 165	Turcia	Surmak	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,65 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : 12 luni
Fărămițoare de lemn cu discuri	Shkiv 4M-130TP	Ucraina	Shkiv	Fărămițător de lemn cu discuri: Dimensiunea materialului de intrare: pînă la 180mm Dimensiunea fracțiilor de ieșire: pînă la 20 mm/pînă la 40 mm Diametrul discului: 740 mm Turația discului: 1000 rpm Numărul de cuțite la disc: 2 Dimensiunile fracției la ieșire: lungimea 25-50mm, lățimea 25-50mm, grosimea 510 mm	Fărămițător de lemn cu discuri: Dimensiunea materialului de intrare: pînă la 180mm Dimensiunea fracțiilor de ieșire: pînă la 20 mm/pînă la 40 mm Diametrul discului: 740 mm Turația discului: 1000 rpm Numărul de cuțite la disc: 2 Dimensiunile fracției la ieșire: lungimea 25-50mm, lățimea 25-50mm, grosimea 510 mm

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos



În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35

