

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1542265708489 din 15.11.2018
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de control acces pentru edificiile ASP

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
	Controlor de rețea	Sigur E500U	Ucraina	Promavtomatika		îndeplinește în totalitate cerințele tehnice ale beneficiarului	
	Cititior	DS-K1107M	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd		îndeplinește în totalitate cerințele tehnice ale beneficiarului	
	Cititior	Sigur MR1	Ucraina	Promavtomatika		îndeplinește în totalitate cerințele tehnice ale beneficiarului	
	Soft securitate al accesului	Sigur	Ucraina	Promavtomatika		îndeplinește în totalitate cerințele tehnice ale beneficiarului	
	Turniket	OXGARD Cube C-03	Rusia	Vozrozhdenie		Sursa de alimentare cu rezerva în regim autonom Min. 12 ore Temperatura funcționare: +1...+40 umiditatea min 80% Latime blocaj: Max 500mm Trafic: Min 30 persoane/minut Indicatoare LED la ambele capete Numărul Max. de console conectate Min 2 3 brate cu funcție anti-panic Tensiune de alimentare 12V	
	Lacăt electrică de tip bolt	YB-500A	China	YLI ELECTRONIC LTD		Tip de blocare NO Tensiune de alimentare 12/24V DC Temperatura funcționare: -10~+55°C Caracteristică Min 500000 operațiuni Delay Timer: 0 3 6 9 sec Forță 1000 kg	



	Lacat electromagnetica	YM-280	China	YLI ELECTRONIC LTD		Tensiune de alimentare 12/24V DC Temperatura functionare: -10 ~ +55°C Forta 350 kg	
	Închizător electric	YS-132NC	China	YLI ELECTRONIC LTD		Tensiune de alimentare 12/24V DC Caracteristică Min 1000000 operațiuni Temperatura functionare: -10~+55°C Forta 500kg	
	Amortizor hidraulic	OTS-210	Germania	GRETSCH-UNITAS		Temperatura functionare: -20.. +40°C Forta de inchidere: EN 2/3/4 Latime maxima usa 1100 mm. Greutatea usii actionate de la 80Kg	
	Workstation i3	Workstation i3	Moldova	Moldova		îndeplinește in totalitate cerințele tehnice ale beneficiarului	
	Buton de iesire	PBK-815	China	YLI ELECTRONIC LTD		Buton de iesire	
	Accesorii si unitati conectoare		Moldova	Moldova		Accesorii si unitati conectoare pentru 100 puncte	
	Adapter Reader W	Reader W	Rusia	Vozrozhdenie		Adapter Reader W	
	Switch	TL-SF1008D	China	TP-LINK Technologies CO., LTD.		Switch 8 porturi 10/100 Mbps	
	Sursa de alimentare cu rezervă	Sursa de alimentare cu rezervă 6A 12v	Moldova	Moldova		Sursa de alimentare cu rezervă 6A 12v	
	Acumulator	Acumulator Ultracell	Marea Britanie	Ultracell LTD		12V, 7 Ah	
	Box metalic	Box metallic 295x285x75mm	Moldova	Moldova		Box metallic 295x285x75mm	
	Box metalic	Box metallic 230mm x 205mm x 75mm	Moldova	Moldova		Box metallic 230mm x 205mm x 75mm	
	Trecere flexibila	ABK-403A	China	YLI ELECTRONIC LTD		450Lx12Ø	
	Contacte magnetice	CMK	China	Aupax		Contacte magnetice	
	Cablu de alimentare	Cablu de alimentare 2x0.75	Moldova	Moldova		2x0.75	



	<i>Cablu de transmiterea a datelor UTP</i>	UTP CU 5e intern	Moldova	Moldova		UTP CU 5e intern	
	<i>Cablu</i>	Cablu 6*0,22	Moldova	Moldova		Cablu 6*0,22	
	<i>Cablu</i>	Cablu PVS 2x1,5	Moldova	Moldova		Cablu PVS 2x1,5	
	<i>Cablu canal</i>	Cablu canal 40*25	Moldova	Moldova		40*25	
	<i>Cablu canal</i>	Cablu canal 25*16	Moldova	Moldova		25*16	
	<i>Cablu canal</i>	Cablu canal 22*10	Moldova	Moldova		22*10	
	<i>Servicii de montare, lansare, instruire, programare software, asigurând licențele necesare.</i>					Pentru 100 de puncte	
	Total lot 1						
	Lotul 2						
	TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina

În calitate de: Director

Ofertantul: ARSCOM S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8

