

Specificații tehnice

31680000-6 - Articole și accesorii electrice	Numărul procedurii de achiziție: 21437090 din 20.06.2025
	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1750431579712
Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"	

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	02643	UA	Iujcablu	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Conform standartul producatorului
2	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²						Conform standartul producatorului
3	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	06680	UA	Iujcablu	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Conform standartul producatorului
4	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	06681	UA	Iujcablu	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Conform standartul producatorului
5	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	05305	UA	Iujcablu	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Conform standartul producatorului
6	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	05312	UA	Iujcablu	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Conform standartul producatorului

7	Cablu KG 5x2,5 mm ²						
8	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	05313	UA	Iujcablu	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Conform standartul producatorului
9	Cablu PV1 4 mm ²	02922	UA	Iujcablu	galben-verde	galben-verde	Conform standartul producatorului
10	Canal din plastic	03704	TR	Aplast	alb, 2000x25x16 mm	alb, 2000x25x16 mm	Conform standartul producatorului
11	Tub LED	15519	MD	Led Market	9-11 W, lumină albă rece 5500-6000 K, 945-990 Lm, lungimea: 600 mm, radiator din aluminiu 4.8 cm, T8, durata de viață 50000 h, soclu rotativ cel puțin 90 grade, IP 20, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	9 W, lumină albă rece 6000 K, 945 Lm, lungimea: 600 mm, radiator din aluminiu 4.8 cm, T8, durata de viață 50000 h, soclu rotativ cel puțin 90 grade, IP 20, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
12	Tub LED				18-21 W, lumină albă rece 5500-6000 K, 1890- 1930 Lm, lungimea: 1200 mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, T8, durata de viață 50000 h, soclu rotativ cel puțin 90 grade, IP 20, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	18-21 W, lumină albă rece 5500-6000 K, 1890- 1930 Lm, lungimea: 1200 mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, T8, durata de viață 50000 h, soclu rotativ cel puțin 90 grade, IP 20, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
13	Corp de iluminat liniar LED				aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 600*75*70 mm, modulul led să	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 600*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului

					fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni		
14	Corp de iluminat liniar LED				aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 5040-5050 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 1200*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 5040-5050 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 1200*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
15	Corp de iluminat LED exterior				forma rotundă, puterea 10-12 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 170 mm, diametrul interior 150 mm, termen de garanție: minim 36 luni	forma rotundă, puterea 10-12 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 170 mm, diametrul interior 150 mm, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
16	Corp de iluminat LED exterior				forma rotundă, puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2950 Lm, tensiunea de lucru 110-240 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu,	forma rotundă, puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2950 Lm, tensiunea de lucru 110-240 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, diametrul exterior	Conform standartul producatorului

					diametrul exterior 300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	
17	Corp de iluminat LED interior				puterea 17-19 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2160-2190 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 225 mm, diametrul interior 205 mm, termen de garanție: minim 36 luni	puterea 17-19 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2160-2190 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 225 mm, diametrul interior 205 mm, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
18	Corp de iluminat LED interior				puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2970 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2970 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
19	Bec LED	ZQ5152	China	Elmos	10-11 W, soclu E27, 6500 K, A75, tensiunea de lucru 220-240 V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de	10,7 W, soclu E27, 6500 K, A75, tensiunea de lucru 220-240 V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1060 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție: minim 24 luni	Conform standartul producatorului

					viață: 20000-25000 ore, termen de garanție: minim 24 luni		
20	Panel LED				încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 6000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 6000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
21	Panel LED				încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 4000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 4000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
22	Corp de iluminat LED cu acumulator				pentru cazuri de avarie, montare aparentă, puterea 18-25 W, culoarea luminii 6500 K, fluxul luminos 1350 lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă: alb, material carcasă: aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	pentru cazuri de avarie, montare aparentă, puterea 18-25 W, culoarea luminii 6500 K, fluxul luminos 1350 lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă: alb, material carcasă: aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului
23	Corp de iluminat LED	HLHB002	China	Elmos	formă rotundă, diametrul 350 mm, putere 150 W, culoarea luminii 6000 K, cristal-cree, durata de	formă rotundă, diametrul 350 mm, putere 150 W, culoarea luminii 6000 K, cristal-cree, durata de viață cel	Conform standartul producatorului

					viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea - neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270 V, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pentru sală de sport, termen de garanție: minim 36 luni	puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea - neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270 V, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pentru sală de sport, termen de garanție: minim 36 luni	
24	Sensor de mișcare cu infraroșu	ORCR263	EU/CN	ORNO	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade, culoare albă, 2 butoane de reglare: time; lux, IP 20, tensiune 220-240 V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8 m, temperetura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5 m/s, puterea max 400 W, dimensiuni: 76 x 20.2 mm, termen de garanție: minim 24 luni	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade, culoare albă, 2 butoane de reglare: time; lux, IP 20, tensiune 220-240 V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8 m, temperetura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5 m/s, puterea max 400 W, dimensiuni: 76 x 20.2 mm, termen de garanție: minim 24 luni	Conform standartul producatorului
25	Driver LED	083001015001	China	Horoz Electric	149-151W, parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5 A, material carcasă: aluminiu, masa: 525-535 g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore, temperatura de funcționare: -20...+40, IP 67, $\Lambda > 88\%$, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, termen de garanție: minim 36 luni	150W, parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5 A, material carcasă: aluminiu, masa: 525-535 g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore, temperatura de funcționare: -20...+40, IP 67, $\Lambda > 88\%$, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, termen de garanție: minim 36 luni	Conform standartul producatorului

26	Prize și întrerupătoare simple compatibile cu ramă						Conform standartul producatorului
26.1	Priză cu împământare euro	9206-42	China	Elmos	simplă, internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	simplă, internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
26.2	Întrerupător intern cu o clapă	9206-01N	China	Elmos	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
26.3	Întrerupător intern cu două clape	9206-02N	China	Elmos	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
26.4	Ramă pentru prize și întrerupătoare, dublă	9206-82	China	Elmos	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	Conform standartul producatorului
26.5	Ramă pu prize și întrerupătoare, triplă	9206-83	China	Elmos	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	Conform standartul producatorului
27	Prize modulare						Conform standartul producatorului
27.1	Canal-cablu cu capac	09501	EU	DKC	alb, plastic, 850*500*2000, compatibil cu prize modulare	alb, plastic, 850/900*500*2000, compatibil cu prize modulare	Conform standartul producatorului
27.2	Capac de capăt	09505	EU	DKC	alb, plastic, 850*500, compatibil cu canal pentru prize modulare	alb, plastic, 850/900*500, compatibil cu canal pentru prize modulare	Conform standartul producatorului
27.3	Accesorii de fixare a prizelor	F000M/F0011	EU	DKC	alb, 850*500, compatibil cu canal pentru prize modulare, set 2 bucăți	alb, 850*500, compatibil cu canal pentru prize modulare, set 2 bucăți	Conform standartul producatorului
27.4	Priză euro	76482B	EU	DKC	modulară, 2p+E, 2 moduli, albă, compatibil cu canal pentru prize modulare, 16 A, 220 V	modulară, 2p+E, 2 moduli, albă, compatibil cu canal pentru prize modulare, 16 A, 220 V	Conform standartul producatorului

27.5	Priză internet	76607B	EU	DKC	RJ45, C5E FTP modulară, 1 modul, albă, compatibil cu canal pentru prize modulare	RJ45, C5E FTP modulară, 1 modul, albă, compatibil cu canal pentru prize modulare	Conform standartul producatorului
28	Priză cu împământare euro simplă externă	555508	UA/CN	Viko	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
29	Priză cu împământare euro dublă externă	555588	UA/CN	Viko	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
30	Priză cu împământare euro dublă internă	9206-52	EU	Elmos	cu protecție la atingere directă, curentul 16 A, tensiunea 220 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	cu protecție la atingere directă, curentul 16 A, tensiunea 220 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standartul producatorului
31	Priză externă cu 5 locuri	118500	UA/CN	Multi- Let Viko by Panasonic	material: plastic durabil ABS de culoare albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiuni: 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3680 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	material: plastic durabil ABS de culoare albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiuni: 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3680 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	Conform standartul producatorului
32	Priză externă cu 3 locuri	118300	UA/CN	Multi- Let Viko by Panasonic	material: plastic durabil ABS de culoare albă; dimensiuni: 205*55*40, rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3500 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	material: plastic durabil ABS de culoare albă; dimensiuni: 205*55*40, rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3500 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	Conform standartul producatorului
33	Fișă euro unghiulară	00909	TR	FAR	material: plastic durabil ABS de culoare albă; 2P+N, rezistent la razele UV și lovituri, greutatea: minim 25 g, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, cu împământare, IP 20, fixarea	material: plastic durabil ABS de culoare albă; 2P+N, rezistent la razele UV și lovituri, greutatea: minim 25 g, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, cu împământare, IP 20, fixarea capacelor din partea laterală	Conform standartul producatorului

					capacelor din partea laterală prin șurub, forma alungită ergonomică, dimensiuni: 49*58*36	prin șurub, forma alungită ergonomică, dimensiuni: 49*58*36	
34	Întreprător automat diferențial	EZ9D32 620	EU/CN	Schneider-Electric	2 Poli, poziția neutrului - în stânga, tehnologia unității de declanșare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, 0,30 mA, greutate minim 170 gr, gradul de etanșietate - IP 20, RCBO, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, capac. de rupere - 4500 (kA), frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală -220 V, sistem de fixare DIN, durabilitate mecanică - 10000 cicluri, dimensiuni: 82*36*70,5 mm, tip - AC	2 Poli, poziția neutrului - în stânga, tehnologia unității de declanșare - termomagnetică, caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, 0,30 mA, greutate minim 170 gr, gradul de etanșietate - IP 20, RCBO, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, capac. de rupere - 4500 (kA), frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală -220 V, sistem de fixare DIN, durabilitate mecanică - 10000 cicluri, dimensiuni: 82*36*70,5 mm, tip - AC	Conform standartul producatorului
35	Întreprător automat 1 pol, curent nominal 10 A	A9K241 10	EU/CN	Schneider-Electric	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
36	Întreprător automat 1 pol, curent nominal 20 A	A9K241 20	EU/CN	Schneider-Electric	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului

37	Întreprător automat 3 poli, curent nominal 10 A	A9K243 10	EU/C N	Schneider-Electric	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380 V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380 V, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
38	Întreprător automat 3 poli, curent nominal 16 A	A9K243 16	EU/CN	Schneider-Electric	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 16 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 16 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
39	Întreprător automat 3 poli, curent nominal 25 A	A9K243 25	EU/CN	Schneider-Electric	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 25 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 25 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
40	Întreprător automat	VA88-32 3P 125 A 400 V A	China	IEK	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 125 A, tensiune 380 V, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, dimensiuni: 120*76*92, IP30	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 125 A, tensiune 380 V, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală 50/60 Hz, dimensiuni: 120*76*92, IP30	Conform standartul producatorului
41	Contactator modular	HDCH8 S63440	China	Himel	curentul 63 A, tensiunea 380 V, 4 poli, grad de protecție IP 20, frecvența 50 Hz, dimensiuni: 85 x 68 x 54 mm, cu 4 NO, sistem de fixare DIN	curentul 63 A, tensiunea 380 V, 4 poli, grad de protecție IP 20, frecvența 50 Hz, dimensiuni: 85 x 68 x 54 mm, cu 4 NO, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului

42	Înterupător automat	HDP63 210	Chin a	Himel	cu protecție magneto-termică reglabilă 6 - 12 A, sistem de fixare DIN, pentru protecția motoarelor electrice, cu butoane Start-Stop, IP 20, 3 poli	cu protecție magneto-termică reglabilă 6 - 12 A, sistem de fixare DIN, pentru protecția motoarelor electrice, cu butoane Start-Stop, IP 20, 3 poli	Conform standartul producatorului
43	Separator de sarcină	HDG33 100	Chin a	Himel	3 poli, curentul nominal 100 A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală (Hz) 50/60, greutate: minim 250 gr, tensiunea nominală 380, sistem de fixare DIN	3 poli, curentul nominal 100 A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cicl. oper.) $\geq 4,000$, frecvența nominală (Hz) 50/60, greutate: minim 250 gr, tensiunea nominală 380, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
44	Programator digital	ORPRE 414	EU/ CN	ORNO	zilnic cu 1 canal, 16 A, gabarit: 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300 W, gradul de protecție IP 20, temperatura de lucru -5...45 °C, precizie executare $\pm 1,5$ s/zi, dimensiune 33/82/66 mm, sistem de fixare DIN, temperatura de lucru: - 25...+55 grade C, tip: 16 programe, putere: 3500 W, culoare albă	zilnic cu 1 canal, 16 A, gabarit: 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300 W, gradul de protecție IP 20, temperatura de lucru -5...45 °C, precizie executare $\pm 1,5$ s/zi, dimensiune 33/82/66 mm, sistem de fixare DIN, temperatura de lucru: - 25...+55 grade C, tip: 16 programe, putere: 3500 W, culoare albă	Conform standartul producatorului
45	Releu control fază	IR2471 432	EU/ CN	ETI	1 modul, tensiunea 380 V, curentul 8 A, cu două indicatoare de semnalizare roșu și verde, IP 20, dimensiuni: 90 x 17.6 x 64 mm, sistem de fixare DIN	1 modul, tensiunea 380 V, curentul 8 A, cu două indicatoare de semnalizare roșu și verde, IP 20, dimensiuni: 90 x 17.6 x 64 mm, sistem de fixare DIN	Conform standartul producatorului
46	Cutie pentru automate IP 65	13983	EU/ CN	Schneider- Electric	24 module, 460x340x160 mm, grad de protecție IP 65, plastic, montare aparentă, temperatură de lucru de la -25 °C până la +60 °C, număr rânduri: 2, ușa inclusă	24 module, 460x340x160 mm, grad de protecție IP 65, plastic, montare aparentă, temperatură de lucru de la - 25 °C până la +60 °C, număr rânduri: 2, ușa inclusă	Conform standartul producatorului

47	Cutie pentru automate IP 40	600.00 0.240	China	Horoz Electric	montare aparentă, 24 module, număr rânduri: 2, culoarea albă, ușa inclusă, dimensiuni: 386x328x108 mm, grad de protecție IP40	montare aparentă, 24 module, număr rânduri: 2, culoarea albă, ușa inclusă, dimensiuni: 340.5 x 286 x 112.5 mm, grad de protecție IP40	Conform standartul producatorului
48	Capac pentru cutii pentru automate	181413	China	IEK	plastic, 12 module, dimensiuni: 228*50, alb, pentru protecție la atingere directă	Capac pentru cutii IEK 12 Module 228 x 50 mm plastic plastic, 12 module, dimensiuni: 228*50, alb, pentru protecție la atingere directă	Conform standartul producatorului
49	Șină pentru firul nul	181264	China	Kasan	izolată pe partea inferioară și superioară, 10 găuri, culoare albastră, dimensiuni: 75 x 13.5 x 31 mm, sistem de fixare DIN, secțiunea maximă a firului 10 mm ² , curentul maxim 100 A, material alamă și plastic ignifug	izolată pe partea inferioară și superioară, 10 găuri, culoare albastră, dimensiuni: 75 x 13.5 x 31 mm, sistem de fixare DIN, secțiunea maximă a firului 10 mm ² , curentul maxim 100 A, material alamă și plastic ignifug	Conform standartul producatorului
50	Ventilator încorporabil axial, diametru 100 mm	BF100 HT	EU/CN	ORNO	tensiunea de alimentare 220-240 V, turații la mers în gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-10 W, debit aer 80-100 m ³ /h, diametru 100 mm, culoarea albă, cu timer și sensor de umeditate, dimensiuni: 135 x 135 x 101 mm, material: plastic, grad de protecție IP X2, termen de garanție minim 24 luni	tensiunea de alimentare 220-240 V, turații la mers în gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-10 W, debit aer 80-100 m ³ /h, diametru 100 mm, culoarea albă, cu timer și sensor de umeditate, dimensiuni: 135 x 135 x 101 mm, material: plastic, grad de protecție IP X2, termen de garanție minim 24 luni	Conform standartul producatorului
51	Ventilator încorporabil axial, diametru 125 mm	BF125H T	EU/CN	ORNO	tensiunea de alimentare 220-240 V, turații la mers în gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-11 W, debit aer 100-145 m ³ /h, diametru 125 mm, culoarea albă, nivelul sonor 34 dB, cu timer și sensor de umeditate, dimensiuni: 160*160*79 mm, material:	tensiunea de alimentare 220-240 V, turații la mers în gol: 2400 rot/min, puterea 8W, debit aer 100-145 m ³ /h, diametru 125 mm, culoarea albă, nivelul sonor 34 dB, cu timer și sensor de umeditate, dimensiuni: 160*160*79 mm, material: plastic, grad de protecție IP X2, termen de garanție minim 24 luni	Conform standartul producatorului

					plastic, grad de protecție IP X2, termen de garanție minim 24 luni		
52	Diblu cu șurub	029001	China	Profmet	montare rapidă, tip material: metal și polipropilenă, pentru beton, dimensiuni: 6x40 mm	montare rapidă, tip material: metal și polipropilenă, pentru beton, dimensiuni: 6x40 mm	Conform standartul producatorului
53	Diblu cu șurub cu cap hexagonal	046201	China	Profmet	montare rapidă, tip material: metal și polipropilenă, pentru beton, dimensiuni: 10x60 mm	montare rapidă, tip material: metal și polipropilenă, pentru beton, dimensiuni: 10x60 mm	Conform standartul producatorului
54	Marker	AS122734	EU/CN	Schneider-Electric	permanent, negru, 1 mm, materialul corpului: plastic, vârful - rotund, inscripția cu efect de lac, cerneală neagră rezistentă la căldură și care nu se poate șterge, fluxul de cerneală - controlat de o supapă	permanent, negru, 1 mm, materialul corpului: plastic, vârful - rotund, inscripția cu efect de lac, cerneală neagră rezistentă la căldură și care nu se poate șterge, fluxul de cerneală - controlat de o supapă	Conform standartul producatorului
55	Mănuși de protecție pentru mâini	YT7473	EU/CN	YATO	din țesătură textilă specială, respirabilă și confortabilă, dublură pe palmă și degete pentru rezistență și aderență la obiecte, mărime universală: 10	din țesătură textilă specială, respirabilă și confortabilă, dublură pe palmă și degete pentru rezistență și aderență la obiecte, mărime universală: 10	Conform standartul producatorului
56	Curelușă din nailon	839.42200	EU/CN	Scame	albă, dimensiuni: 2.6 x 200, pentru cabluri și fire electrice	albă, dimensiuni: 2.6 x 200, pentru cabluri și fire electrice	Conform standartul producatorului
57	Set biți	YT04620	EU/CN	YATO	45 bucăți. SL, PH, PZ, dimensiuni de prindere 1/4", lungime 25 - 65 mm, tip material: oțel S2, cutie din plastic	45 bucăți. SL, PH, PZ, dimensiuni de prindere 1/4", lungime 25 - 65 mm, tip material: oțel S2, cutie din plastic	Conform standartul producatorului
58	Carotă pentru beton	VOR03245	EU/CN	Vorel	cu sistem de prindere SDS Plus, dimensiuni 50*65 mm, tip material: oțel 50 Cr, prezența burghiului pentru centrare, fixarea burghiului prin șurub	cu sistem de prindere SDS Plus, dimensiuni 50*65 mm, tip material: oțel 50 Cr, prezența burghiului pentru centrare, fixarea burghiului prin șurub	Conform standartul producatorului
59	Set carote pentru ceramică	VOR03301	EU/CN	Vorel	diametru 33 mm; 53 mm; 67 mm; 83 mm, tip material: BK8, patru	diametru 33 mm; 53 mm; 67 mm; 83 mm, tip material: BK8, patru bucăți în set, sistem de prindere: hexagonal	Conform standartul producatorului

					bucăți în set, sistem de prindere: hexagonal		
60	Burghiu conic	YT44740	EU/CN	Yato	în trepte 6 - 38 mm, pentru găurirea metalului, din Oțel HSS, lungimea 105 mm, sistem de prindere: cilindric	în trepte 6 - 38 mm, pentru găurirea metalului, din Oțel HSS, lungimea 105 mm, sistem de prindere: cilindric	Conform standartul producatorului
61	Rangă	CT2507	EU/CN	Profi	tip material: oțel, lungime 900 mm, având 2 părți active: pentru scos cuie și formă alungită	tip material: oțel, lungime 900 mm, având 2 părți active: pentru scos cuie și formă alungită	Conform standartul producatorului
62	Adeziv ermetic 96				volum: 280 ml, densitate: 0,9 g/cm ³ , cusătură: elastică, transparentă, rezistență la tracțiune: 23 kg/cm ² , consum: 150-300 g/m ² , rezistență la temperatură după întărire: -20°C până la +60°C, timp de formare a peliculei: 10-15 minute, timp de întărire completă: 48-72 h, temperatura de aplicare: +10°C până la +30°C	volum: 280 ml, densitate: 0,9 g/cm ³ , cusătură: elastică, transparentă, rezistență la tracțiune: 23 kg/cm ² , consum: 150-300 g/m ² , rezistență la temperatură după întărire: -20°C până la +60°C, timp de formare a peliculei: 10-15 minute, timp de întărire completă: 48-72 h, temperatura de aplicare: +10°C până la +30°C	Conform standartul producatorului
63	Lanternă cu acumulator	Philips EcoPro 50	EU/CN	Philips	cu suport magnetic, temperatura de culoare 6500 k, puterea 10 W, tensiunea 3,7 V, dotat cu încărcător, dimensiuni: 280x151x56 mm, timp de încărcare a bateriei: 5 h, durata de viață a bateriei: 6 h, greutatea: minim 1212 gr, culoare albastru cu negru, acumulator Li-ion reîncărcabil 4400 A*h, tip material: plastic, cauciuc, aluminiu	cu suport magnetic, temperatura de culoare 6500 k, puterea 10 W, tensiunea 3,7 V, dotat cu încărcător, dimensiuni: 280x151x56 mm, timp de încărcare a bateriei: 5 h, durata de viață a bateriei: 6 h, greutatea: minim 1212 gr, culoare albastru cu negru, acumulator Li-ion reîncărcabil 4400 A*h, tip material: plastic, cauciuc, aluminiu	Conform standartul producatorului
64	Ciocan rotopercutor				sds-plus, dotat cu cutie din plastic, 2 acumulatori Li-ion 5,2 A și	sds-plus, dotat cu cutie din plastic, 2 acumulatori Li-ion 5,2 A și	Conform standartul producatorului

					încărcător ce permite încărcarea deplină 45 minute, energie de impact 1,1 ft-lbs, găurire cu ciocan 1090 rpm, 2 regimuri de funcționare, frecvență completă de lovire 4860 impacturi/minut, control activ al cuplului (ATC), mandrina detașabilă, culoarea roșie/neagră, mod invers, ambreiaj cuplu, LED luminos de lucru, vibrații triaxiale pentru dăltuirea în beton 10,3 m/s² 1, nivelul de presiune acustică 95 dB, sistem de îndepărtare a prafului disponibil TE DRS-D, TE DRS-S, termen de garanție minim 24 luni	încărcător ce permite încărcarea deplină 45 minute, energie de impact 1,1 ft-lbs, găurire cu ciocan 1090 rpm, 2 regimuri de funcționare, frecvență completă de lovire 4860 impacturi/minut, control activ al cuplului (ATC), mandrina detașabilă, culoarea roșie/neagră, mod invers, ambreiaj cuplu, LED luminos de lucru, vibrații triaxiale pentru dăltuirea în beton 10,3 m/s² 1, nivelul de presiune acustică 95 dB, sistem de îndepărtare a prafului disponibil TE DRS-D, TE DRS-S, termen de garanție minim 24 luni	
65	Scară combinată culisantă 3*6				din aluminiu, lungimea de lucru reglabilă până la 3380, lungimea tronsoanelor 1700, dotată cu curele, piciorușe antiderapante, lățimea bazei 950, grosimea aluminiului identică în toată structura scării de 1,2, pasul treptei 280, greutatea admisibilă 150 kg, masa scării 10 kg	din aluminiu, lungimea de lucru reglabilă până la 3380, lungimea tronsoanelor 1700, dotată cu curele, piciorușe antiderapante, lățimea bazei 950, grosimea aluminiului identică în toată structura scării de 1,2, pasul treptei 280, greutatea admisibilă 150 kg, masa scării 10 kg	Conform standartul producatorului
66	Set de chei hexagonale	YT0509	EU/ CN	YATO	10 unități, forma L, mărime 2 - 12 mm, tip material CrV, suport roșu /negru din plastic	10 unități, forma L, mărime 2 - 12 mm, tip material CrV, suport roșu /negru din plastic	Conform standartul producatorului
67	Set de chei torx	YT0563 3	EU/ CN	YATO	9 unități, forma L, mărime T10-T50, tip material CrV, suport roșu din plastic	9 unități, forma L, mărime T10-T50, tip material CrV, suport roșu din plastic	Conform standartul producatorului
68	Set de chei	YT3884 1	EU/ CN	YATO	mufe echipate cu sistemul AS-Drive, cutie din plastic, greutate 12 kg, material CrV6140,	mufe echipate cu sistemul AS-Drive, cutie din plastic, greutate 12 kg, material CrV6140, CrV6150,	Conform standartul producatorului

				CrV6150, CrV50BV30; mânere din cauciuc cu orificiu de agățare, număr de elemente 216 buc. Conținutul setului: Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm, Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm, Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24, Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm, Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm, Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18, Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm, 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm, Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8, Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm, Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm, Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm, Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm, Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm, Șurubelniță de 1/4 "cu mufă, Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm, Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm, Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm, Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm, Mufe 3/8 "bujie: 18 mm, Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" ", Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 """, Adaptor pentru 5/16	CrV50BV30; mânere din cauciuc cu orificiu de agățare, număr de elemente 216 buc. Conținutul setului: Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm, Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm, Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24, Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm, Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm, Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18, Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm, 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm, Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8, Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm, Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm, Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm, Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm, Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm, Șurubelniță de 1/4 "cu mufă, Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm, Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm, Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm, Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm, Mufe 3/8 "bujie: 18 mm, Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" ", Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 """, Adaptor pentru 5/16 "biți cu 1/2 """, Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20	
--	--	--	--	---	---	--

					"biți cu 3/8" ", Biți de 5/16 ": 30 buc., Biți de 1/4 ": 44 buc, Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40, Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60, Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2, Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2, Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm, Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm, Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm, Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm	x2; T25 x2; T40, Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60, Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2, Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2, Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm, Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm, Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm, Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm	
69	Presă manuală pentru cablu cu cilindru hidraulic	YT2286 1	EU/ CN	Yato	dimensiunea 470 mm, culoarea roșie/neagră, tip material: metal/cauciuc, presarea cablurilor cu secțiunea 16 - 240 mm ² , greutatea 5,6 kg, forță de presare 12000 kg	dimensiunea 470 mm, culoarea roșie/neagră, tip material: metal/cauciuc, presarea cablurilor cu secțiunea 16 - 240 mm ² , greutatea 5,6 kg, forță de presare 12000 kg	Conform standartul producatorului
70	Mașină de găurire și înșurubat cu percuție	YT8279 4	EU/ CN	Yato	Tip alimentare: acumulator, tensiune (V): 18 V, turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.900 rot/min, număr de viteze: 2, diametru max. găurire oțel: de la 10 mm, diametru max. găurire lemn – de la 30 mm, număr percuții: 0 - 1900 percuții/min, complectare – 2 acumulatori, încărcător, valiză, mandrine: de la 10 mm, moment de torsiune: de la 42 Nm,	Tip alimentare: acumulator, tensiune (V): 18 V, turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 500 / 0 – 1900/2000 rot/min, număr de viteze: 2, diametru max. găurire oțel: 10 mm, diametru max. găurire lemn – 25 mm, număr percuții: 0 – 1900/2000 percuții/min, complectare – 2 acumulatori, încărcător, valiză, mandrine: 1.5 - 13 mm, moment de torsiune: de la 42 Nm, greutatea – 1.3 kg,	Conform standartul producatorului

					greutatea – de la 1.3 kg, acumulator – minim 2.0 Ah (Li-ion), motor: fără perii	acumulator – minim 2.0 Ah (Li-ion), motor: fără perii	
71	Cleme și conexiuni						Conform standartul producatorului
71.1	Conexiune Forbox	NOM18 1052	EU/ CN	Nominal	diametrul - 6 mm ² , set: 10 unitati, transparent, material - plastic ignifug	diametrul - 6 mm ² , set: 10 unitati, transparent, material - plastic ignifug	Conform standartul producatorului
71.2	Clemă wago pentru cablu cu 3 contacte	AWG 24-12.3	EU/ CN	WAGO	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 41 A, numărul de fire 3, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 22,9*10,1*21,1, montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pârghie, greutatea: minim 2 gr	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 41 A, numărul de fire 3, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 22,9*10,1*21,1, montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pârghie, greutatea: minim 2 gr	Conform standartul producatorului
71.3	Clemă wago pentru cablu cu 5 contacte	AWG 24-12.5	EU/ CN	WAGO	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 32 A, numărul de fire 5, carcasă - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 30*18,6*8,4 mm, montaj electric: clemă cu arc, greutatea: minim 4 gr, tip de acționare pârghie	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 32 A, numărul de fire 5, carcasă - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 30*18,6*8,4 mm, montaj electric: clemă cu arc, greutatea: minim 4 gr, tip de acționare pârghie	Conform standartul producatorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1