

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1781847350425** din **25.06.2026****Obiectul achiziției: Materiale de tehnică sanitară pentru anul 2026**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1. Materiale de tehnică sanitară						
Baterie bucătărie cu piuliță d40, cartuș.	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Culoare cromat; instalare pe chiuvetă; material alamă.	Culoare cromat; instalare pe chiuvetă; material alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Baterie pentru cadă	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adâncime 35 cm; culoare cromat; instalare pe perete; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic.	Adâncime 35 cm; culoare cromat; instalare pe perete; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adâncime 15 cm; culoare cromat; înălțime 12 cm; instalare pe lavoar; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic.	Adâncime 15 cm; culoare cromat; înălțime 12 cm; instalare pe lavoar; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Racord flexibil pentru apă	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FI 1/2*10; lungime 500 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii.	FI 1/2*10; lungime 500 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Racord flexibil pentru apă	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FI 1/2*10; lungime 1000 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii.	FI 1/2*10; lungime 1000 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Sifon gofrat	TS	Turcia	Medalyan Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Diametrul orificiului ieşire 50 mm; dimensiuni țeavă 40*40 mm;	Diametrul orificiului ieşire 50 mm; dimensiuni țeavă 40*40 mm;	Conform standardelor aplicabile EN/ISO;

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				material carcasă plastic.	material carcasă plastic.	certIFICATE/fișe tehnice după caz.
Sifon gofrat	TS	Turcia	Medalyan Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Destinație 1 1/2; diametrul orificiului ieșire 40/50 mm; tip sifon.	Destinație 1 1/2; diametrul orificiului ieșire 40/50 mm; tip sifon.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Mecanism de admisie (de alimentare WC)	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă inferioară; diametrul conexiunii 1/2.	Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă inferioară; diametrul conexiunii 1/2.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Mecanism de admisie (de alimentare WC)	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă laterală; diametrul conexiunii 1/2.	Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă laterală; diametrul conexiunii 1/2.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Mecanism pentru rezervor 1/2	AB 105.54	China	Sanitary Ware Ltd	Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă laterală; tip	Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă laterală; tip	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				mecanism: scurgere.	mecanism: scurgere.	
Mecanism pentru rezervor 1/2	AB 105.57	China	Sanitary Ware Ltd	Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă inferioară; tip mecanism: scurgere.	Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă inferioară; tip mecanism: scurgere.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Set fixare capac WC	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Pentru capac WC universal; material plastic.	Pentru capac WC universal; material plastic.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Set fixare vas de WC	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Dibluri de fixare p/u vas de WC (de podea).	Dibluri de fixare p/u vas de WC (de podea).	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Robinet sertar	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sertar D. 3/4" M/M, alamă.	Robinet sertar D. 3/4" M/M, alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Robinet sertar	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sertar D. 1/2" M/M, alamă.	Robinet sertar D. 1/2" M/M, alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Robinet sertar	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sertar D. 50 mm, M/M, alamă.	Robinet sertar D. 50 mm, M/M, alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Robinet sertar	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sertar D. 1" M/M, alamă.	Robinet sertar D. 1" M/M, alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Bandă teflon	Lenta teflon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Grosime 0,10 mm; lățime 12 mm; lungime 12 m.	Grosime 0,10 mm; lățime 12 mm; lungime 12 m.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Racord flexibil	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	L=0,8 m; D. 1/2" FE/FI din inox.	L=0,8 m; D. 1/2" FE/FI din inox.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Racord flexibil	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	L=0,6 m; D. 1/2” FE/FI din inox.	L=0,6 m; D. 1/2” FE/FI din inox.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Cartuș pentru baterie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	D=40 mm.	D=40 mm.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Cartuș pentru baterie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	D=35 mm.	D=35 mm.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Manometre	Manometru	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Limite de măsurare 1-6 atm (p/u apă); D-100; d=1/2.	Limite de măsurare 1-6 atm (p/u apă); D-100; d=1/2.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Niplu	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-1/2 mm; alamă.	d-1/2 mm; alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Mufă alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d1/2 mm; alamă.	d1/2 mm; alamă.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Câneșă etanșare filet	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Cantitate 100 g (Unigarn 100).	Cantitate 100 g (Unigarn 100).	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Sfoară etanșare filet	Loctite	Germania	Henkel AG & Co	Sfoară etanșare filet 20 m.	Sfoară etanșare filet 20 m.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Silicon universal	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Alb/transparent, 260 ml.	Alb/transparent, 260 ml.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Diblu fixare chiuvetă	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	WD 8x110 mm K NV fixare chiuvetă, set 2 buc.	WD 8x110 mm K NV fixare chiuvetă, set 2 buc.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Supapă de siguranță pentru boiler	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Supapă de siguranță pentru boiler D. 1/2” FI/FE PN10/8.5, cu mâner.	Supapă de siguranță pentru boiler D. 1/2” FI/FE PN10/8.5, cu mâner.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Lot 2. Materiale auxiliare aferente armăturii sanitare						
Disc abraziv tăiere metal	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	d125*1,2*22 mm.	d125*1,2*22 mm.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Disc abraziv tăiere metal	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	d230*2,0*22,2 mm.	d230*2,0*22,2 mm.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Lubrifiant multifuncțional	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	WD-40, 450 ml.	WD-40, 450 ml.	Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz.
Electrozi de sudură	Paton	Ucraina	Paton Electric	Cantitatea medie de electrozi în cutie: 141 buc.; diametrul 3,2 mm;	Cantitatea medie de electrozi în cutie: 141 buc.; diametrul 3,2 mm;	Conform standardelor aplicabile EN/ISO;

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				greutate 4,5 kg; intensitatea curentului de sudare 110-135 A continuu/alternativ; lungime 350 mm.	greutate 4,5 kg; intensitatea curentului de sudare 110-135 A continuu/alternativ; lungime 350 mm.	certIFICATE/FIȘE tehnice după caz.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Adresa: **MD-2002 , mun.Chîșinău , str.Pădurii , 19**