

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1665470436919 din 11.10.2022						
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea bunurilor la Casa de Cultură din comuna Sipoteni- Centrul Cultural multifuncțional ,model de consolidare a comunității locale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Mixer amplificat	Powermate 1600-3	Germania	Dynacord	<p>Preampuri de microfon de inalta calitate Procesor de voce de la Lexicon programabile Fadere special dezvoltate pentru seria Powermate rezistente la praf Amplificator digital, filtre feedback, efecte 16 canale (12 microfon si 4 stereo/mono), 2 x 24 bit Stereo-Effect 2 x 1000W la 4 ohmi; 2 x 600W la 8Ohmi Consum curent redus la jumătate fata de PM2 Stabilizator de curent incorporat Limiter pentru orice tip de boxa Afisaj digital, se poate scrie numele formatiei pe ecran Cutie pentru transport inclus Iesire USB pentru inregistrare si conectare la PC/Laptop Software Cubase LE inclus Foarte usor 15Kg</p>	<p>Preampuri de microfon de inalta calitate Procesor de voce de la Lexicon programabile Fadere special dezvoltate pentru seria Powermate rezistente la praf Amplificator digital, filtre feedback, efecte 16 canale (12 microfon si 4 stereo/mono), 2 x 24 bit Stereo-Effect 2 x 1000W la 4 ohmi; 2 x 600W la 8Ohmi Consum curent redus la jumătate fata de PM2 Stabilizator de curent incorporat Limiter pentru orice tip de boxa Afisaj digital, se poate scrie numele formatiei pe ecran Cutie pentru transport inclus Iesire USB pentru inregistrare si conectare la PC/Laptop Software Cubase LE inclus Foarte usor 15Kg</p>	-

Subwoofer Pasiv	SUB 28	Germania	Dynacord	<p>Putere RMS: 1400 W Putere program: 2800 W Putere la varf: 5600 W SPL 1W / 1m 4V / 16Ohm: 104 dB Max. SPL 1m: 138 dB Gama de frecvente(-10dB): 35Hz - 700Hz Frecventa de crossover pasiv: Hi-Cut Difuzoare de joase: 2 x 18" LFS 18700 Conexiune Full-Range: 1+, 1- Conexiune pentru HF: Speaker A 1+/1- Conexiune pentru LF: Speaker B 2+/2- Conexiune cu Speakon: 2x NL4 MPR Dimensiuni (LxIxA): 605 x 1205 x 675 mm Greutate: 82 kg</p>	<p>Putere RMS: 1400 W Putere program: 2800 W Putere la varf: 5600 W SPL 1W / 1m 4V / 16Ohm: 104 dB Max. SPL 1m: 138 dB Gama de frecvente(-10dB): 35Hz - 700Hz Frecventa de crossover pasiv: Hi-Cut Difuzoare de joase: 2 x 18" LFS 18700 Conexiune Full-Range: 1+, 1- Conexiune pentru HF: Speaker A 1+/1- Conexiune pentru LF: Speaker B 2+/2- Conexiune cu Speakon: 2x NL4 MPR Dimensiuni (LxIxA): 605 x 1205 x 675 mm Greutate: 82 kg</p>	-
Boxa Pasiva	D-Lite D15-3	Germania	Dynacord	<p>Cabinet: Full-Range Configuratie: pasiv 3-cai Impedanta: 8 Ohmi Putere manevrabila: 500W RMS / 2000W varf SPL 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohmi: 100dB Max. SPL 1m: 133 dB Plaja de frecvente (-10dB): 50 Hz - 18 kHz Unghi de acoperire: 90° x 50° Conectoare: Speakon 2x NL4 MPR Dimensiuni: 446.4 x 685.2 x 413.0 mm Greutate: 24 kg</p>	<p>Cabinet: Full-Range Configuratie: pasiv 3-cai Impedanta: 8 Ohmi Putere manevrabila: 500W RMS / 2000W varf SPL 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohmi: 100dB Max. SPL 1m: 133 dB Plaja de frecvente (-10dB): 50 Hz - 18 kHz Unghi de acoperire: 90° x 50° Conectoare: Speakon 2x NL4 MPR Dimensiuni: 446.4 x 685.2 x 413.0 mm Greutate: 24 kg</p>	-
Monitor Scena	PXM-12MP	China	Electro-Voice	<p>Putere: 700 W putere maximă, Model de dispersie: 55 ° SPL maxim: 129 dB 2 intrări Mic / Line: mufă combo XLR Gama de frecvență: 64 - 20000 Hz (-3 dB) Răcire pasivă Dimensiuni 334 x 409 x 484 mm Greutate: 13,5 kg</p>	<p>Putere: 700 W putere maximă, Model de dispersie: 55 ° SPL maxim: 129 dB 2 intrări Mic / Line: mufă combo XLR Gama de frecvență: 64 - 20000 Hz (-3 dB) Răcire pasivă Dimensiuni 334 x 409 x 484 mm Greutate: 13,5 kg</p>	-
Set Cabluri	LY215, MY206, NL2FX, NC3MXX, NCFXX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	<p>Pentru boxe pasive, sectiune 2 x 1,5mm, conectori speakon cu 2 poli</p>	<p>Pentru boxe pasive si active, sectiune 2 x 1,5mm pentru boxele pasive, conectori speakon cu 2 poli si conectori XLR cu 3 pini</p>	-

<p>Amplificator</p>	<p>L3600FD DSP</p>	<p>Germania</p>	<p>Dynacord</p>	<p>Putere Maxima in modul Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W Putere Maxima in modul Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W Putere Maxima in modul Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W Răspuns în frecvență: 10 Hz - 21 kHz (± 1dB) Impedanță de intrare: 20 kΩ Impedanță de iesire: 2Ω/4Ω/8Ω Nivelul maxim de intrare: +21 dBu Procesarea semnalului: Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire pe canal, 31 banda GEQ pe canal, PEQ pe canal Signal-to-Noise Ratio (ponderat A):> 109 dB Distorsiune armonica totala: <% 0,05% Greutate neta: 18.2 kg Dimensiuni (AxÎxL): 462,4 x 88 x 483 mm include cablu de alimentare si cablu USB</p>	<p>Putere Maxima in modul Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W Putere Maxima in modul Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W Putere Maxima in modul Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W Răspuns în frecvență: 10 Hz - 21 kHz (± 1dB) Impedanță de intrare: 20 kΩ Impedanță de iesire: 2Ω/4Ω/8Ω Nivelul maxim de intrare: +21 dBu Procesarea semnalului: Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire pe canal, 31 banda GEQ pe canal, PEQ pe canal Signal-to-Noise Ratio (ponderat A):> 109 dB Distorsiune armonica totala: <% 0,05% Greutate neta: 18.2 kg Dimensiuni (AxÎxL): 462,4 x 88 x 483 mm include cablu de alimentare si cablu USB</p>	<p>-</p>
<p>Sistem Wireless Microfon</p>	<p>BLX24R/Beta58 K3E</p>	<p>China</p>	<p>Shure</p>	<p>banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport</p>	<p>banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport</p>	<p>-</p>

Stative boxa	DB009B	China	Soundstil	staiv de boxa din otel constructie stabila cu 3 picioare suruburi si sigurante din metal compatibil cu flansele de 35 mm extensibil 130-193 cm sarcina maxima: 50 kg greutate: 3.3 kg	staiv de boxa din otel constructie stabila cu 3 picioare suruburi si sigurante din metal compatibil cu flansele de 35 mm extensibil 107-177 cm sarcina maxima: 50 kg greutate: 3.1 kg	-
Distantier	DB023	China	Soundstil	Pentru subwoofer, cu pin de blocare, capacitatea maxima de incarcare: 40 kg, culoare negru	Pentru subwoofer, cu pin de blocare, capacitatea maxima de incarcare: 50 kg, culoare negru	-
Stativ microfon	DD011B, 85060	China, Germania	Soundstil, K&M	Stativ de microfon cu brat, include nuca pentru microfon, inaltime reglabila pana la 154cm, include nuca	Stativ de microfon cu brat, include nuca pentru microfon, inaltime reglabila pana la 154cm, include nuca	-
Cap rotativ moving head	B200	China	FreeColor	moving head profesional LED tip Spot sursa lumina: 1 x 200W LED alb temperatura culoare: 7500 Kelvin durata de viata: aprox. 50,000 ore de functionare raza luminoasa uniforma sistem optic cu lentile anti-reflexie 7 filtre dicroice plus alb 1 roata cu 8 gobo-uri statice + deschis 1 roata cu 6 gobo-uri rotative + deschis dimmer electronic 0 - 100% focalizare electronica: de la 2.5 la 30 de metri prisma rotativa cu 3 fatete moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX numar canale DMX: 14 sau 16 Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TITL: 90 / 180 / 270 repozitionare automata atat pe PAN cat si pe TILT ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparaturii display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz. consum: 235W in maxim protectie: IP20 pentru folosire doar in interior 2 cleme omega, si sufa de siguranta incluse dimensiuni: 380 x 280 x 505 mm greutate neta: 10,4 Kg	moving head profesional LED tip Spot sursa lumina: 1 x 200W LED alb temperatura culoare: 7000 Kelvin durata de viata: aprox. 100,000 ore de functionare raza luminoasa uniforma sistem optic cu lentile anti-reflexie 9 filtre dicroice plus alb 1 roata cu 10 gobo-uri statice + deschis 1 roata cu 7 gobo-uri rotative + deschis dimmer electronic 0 - 100% focalizare electronica: de la 2.5 la 30 de metri prisma rotativa cu 4 fatete moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX numar canale DMX: 18 Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TITL: 90 / 180 / 270 repozitionare automata atat pe PAN cat si pe TILT ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparaturii display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz. consum: 230W in maxim protectie: IP20 pentru folosire doar in interior 2 cleme omega, si sufa de siguranta incluse dimensiuni: 225x320x545 mm greutate neta: 19 kg.	-

Proiector LED	PAR 1818	China	ProLux	<p>sursa lumina: 18 LEDuri RGBWA 12w (5in1) durata de viata: 50000 ore unghi raza: 30° fade dimabil RGBW mixaj culoare RGBW programe automate cu viteza reglabila culori presetate dimmer: 0-100% linear viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-10 flash/sec) mod control: DMX 512 (5 sau 11 canale DMX), sound, auto mode mod stand-alone si Master/Slave conector DMX: 3 pin XLR si 5 pin XLR bratară dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schela voltaj: 90 - 240 V – 50/60Hz consum: 190 W powercon in / out dimensiuni: 13 x 10 x 23 cm greutate: 4kg</p>	<p>sursa lumina: 18 LEDuri RGBWAV 18w (6in1) durata de viata: 50000 ore unghi raza: 25° fade dimabil RGBWAV mixaj culoare RGBWAV programe automate cu viteza reglabila culori presetate dimmer: 0-100% linear viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-20 flash/sec) mod control: DMX 512 (6 sau 10 canale DMX), sound, auto mode mod stand-alone si Master/Slave conector DMX: 3 pin XLR bratară dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schela voltaj: 110 - 240 V – 50/60Hz consum: 200 W powercon in / out dimensiuni: 28 x 11 x 25 cm greutate: 3kg</p>	-
Cabluri aferente lumini	NC3MXX, NC3FXX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	Cabluri speciale DMX pentru lumini	Cabluri speciale DMX pentru lumini	-
Software Controler USB	DMX USB Pro MK2	Australia	Enttec	<p>Interfata de control a luminilor 1024 de canale Crearea mai multor file pentru butoanele scenă Crearea mai multor taburi pentru grupuri de elemente Generați automat efecte DMX după adăugarea profilurilor Control instantaneu și în timp real al tuturor luminilor dvs. live Instrument de decolorare automată sau manuală Global Effects poate fi aplicat instantaneu la diferite tipuri de corpuri de iluminat Editați scenele în timp real dacă DMX este "On" sau "Off" Fadere de control personalizabile cu management selectiv al dispozitivelor Redați mai multe secvențe, programe și canale simultan Player audio video inclus Cronologie audio și video pentru sincronizarea sunetului la lumină Declanșatoare și control software prin intermediul Keys, Midi și DMX Analiza audio-sursă pentru a conecta luminile cu Beat-ul muzicii Redare audio pe canale, scene și efecte</p>	<p>Interfata de control a luminilor 1024 de canale Crearea mai multor file pentru butoanele scenă Crearea mai multor taburi pentru grupuri de elemente Generați automat efecte DMX după adăugarea profilurilor Control instantaneu și în timp real al tuturor luminilor dvs. live Instrument de decolorare automată sau manuală Global Effects poate fi aplicat instantaneu la diferite tipuri de corpuri de iluminat Editați scenele în timp real dacă DMX este "On" sau "Off" Fadere de control personalizabile cu management selectiv al dispozitivelor Redați mai multe secvențe, programe și canale simultan Player audio video inclus Cronologie audio și video pentru sincronizarea sunetului la lumină Declanșatoare și control software prin intermediul Keys, Midi și DMX Analiza audio-sursă pentru a conecta luminile</p>	-

					cu Beat-ul muzicii Redare audio pe canale, scene și efecte	
Boxa Activa	ART 915-A	Italia	RCF	<p>SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15” Driver de compresie de 1.75” Tehnologie FIRPHASE Acoperire(V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controale: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală(Vârf): 2100 W Frecvențe înalte(Vârf): 700 W Frecvențe joase(Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg</p>	<p>SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15” Driver de compresie de 1.75” Tehnologie FIRPHASE Acoperire(V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controale: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală(Vârf): 2100 W Frecvențe înalte(Vârf): 700 W Frecvențe joase(Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg</p>	-

<p>Sistem Wireless Microfon</p>	<p>BLX24R/Beta58 K3E</p>	<p>China</p>	<p>Shure</p>	<p>banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport</p>	<p>banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport</p>	<p>-</p>
<p>Microfon la Distanța</p>	<p>BLX24/SM58 M17</p>	<p>China</p>	<p>Shure</p>	<p>Interval de frecvență: M17 (662-686 MHz) Configurare și funcționare foarte simplă a sistemului radio Transmisie radio fiabilă QuickScan găsește cea mai bună frecvență liberă apăsând doar un buton Până la 12 sisteme compatibile Diversitatea antenei controlate de microprocesor Raza de transmisie al sistemului radio 50-15.000 Hz</p>	<p>Interval de frecvență: K14 (614-632 MHz) Configurare și funcționare foarte simplă a sistemului radio Transmisie radio fiabilă QuickScan găsește cea mai bună frecvență liberă apăsând doar un buton Până la 12 sisteme compatibile Diversitatea antenei controlate de microprocesor Raza de transmisie al sistemului radio 50-15.000 Hz</p>	<p>-</p>
<p>Sistem Monitorizare Wireless</p>	<p>IEM75</p>	<p>China</p>	<p>T.bone</p>	<p>sistem de monitorizare wireless de tip in-ear frecventa: 863 - 865 MHz, UHF 9,5" stereo transmitter IEM 75 ST Bodypack-Receiver IEM 75 R casti T.Bone EP3 pana la 2 sisteme in paralel Stereo, 2x Combi-Input iesire de casti reglabila functioneaza cu baterii: 2x AA antene BNC demontabile</p>	<p>sistem de monitorizare wireless de tip in-ear frecventa: 863 - 865 MHz, UHF 9,5" stereo transmitter IEM 75 ST Bodypack-Receiver IEM 75 R casti T.Bone EP3 pana la 2 sisteme in paralel Stereo, 2x Combi-Input iesire de casti reglabila functioneaza cu baterii: 2x AA antene BNC demontabile</p>	<p>-</p>

Recept Sistem Monitorizare Wireless	IEM 75R	China	T.bone	Receptor sistem monitorizare wireless Gama de frecvente: 863 - 865 MHz Functioneaza cu baterii 2x AA Include căști	Receptor sistem monitorizare wireless Gama de frecvente: 863 - 865 MHz Functioneaza cu baterii 2x AA Include căști t.bone EP3	-
Doza Contrabass	SH965 NFX-B	China	Shadow	Pentru contrabas, absolut lipsit de zgomot deranjant de fundal, control de volum si ton, iesire: mufa jack de 6,3mm, consum foarte redus de energie	Pentru contrabas, absolut lipsit de zgomot deranjant de fundal, control de volum si ton, iesire: mufa jack de 6,3mm, consum foarte redus de energie	-
Led Ecran	AV-3 IR Pro	China	AVA LED	dimensiune module:250mm(L)*250mm(H) dimensiune cabinet: 500mm(L)*1000mm(H) dimensiune totala ecran: 24 mp - 3000mm(L)*2000mm(H) numar cabinete: 12 buc luminozitate $\geq 1000\text{cd/m}^2$ refresh rate: 3840Hz echipate cu reciving carduri de tip: NOVA MRV328 ecranul include: 12 cabinete 500mm(L)*1000mm(H) 6 bare de agatate de 500mm cabluri de alimentare cabluri pentru transfer date fluturasi de prindere. Procesor: Ințrările VX4S includ CVBS $\times 2$, VGA $\times 2$, DVI $\times 1$, HDMI $\times 1$, DP $\times 1$ și SDI $\times 1$. Ele susțin rezoluția de intrare de până la 1920 \times 1200 @ 60Hz Iesirile VX4S: DVI LOOP, SDI LOOP, VGALoop, Monitor -VGA OUT, Monitor -DVI OUT, 4-Channel LED outputs Control si conexiune PC/Laptop: ETHERNET, HDMI / intrare audio externă.	dimensiune module:250mm(L)*250mm(H) dimensiune cabinet: 500mm(L)*1000mm(H) dimensiune totala ecran: 24 mp - 6000mm(L)*4000mm(H) numar cabinete: 48 buc luminozitate $\geq 1100\text{cd/m}^2$ refresh rate: 3840Hz echipate cu reciving carduri de tip: NOVA MRV328 ecranul include: 48 cabinete 500mm(L)*1000mm(H) 12 bare de agatate de 500mm cabluri de alimentare cabluri pentru transfer date fluturasi de prindere. Procesor: Ințrările VX4S includ CVBS $\times 2$, VGA $\times 2$, DVI $\times 1$, HDMI $\times 1$, DP $\times 1$ și SDI $\times 1$. Ele susțin rezoluția de intrare de până la 1920 \times 1200 @ 60Hz Iesirile VX4S: DVI LOOP, SDI LOOP, VGALoop, Monitor -VGA OUT, Monitor -DVI OUT, 4-Channel LED outputs Control si conexiune PC/Laptop: ETHERNET, HDMI / intrare audio externă.	-

Boxa active portabila	IS FR12AWV2	China	Italian Stage	<p>boxa activa portabila 2 cai difuzor de 15 "(38 cm) putere: 100 Watt (RMS) / 200 Watts (Peak) plaja de frecvente: 40 Hz - 20 kHz Sensitivity: 97 dB +/- 2 dB max. SPL: 110dB alimentare cu baterii (pana la 5 ore de fuctionare) Bluetooth MP3 player cu USB / SD port incorporat Line IN / OUT: RCA L / R In: 1 x microphone / guitar 6.35 mm jack, 1 x microphone jack 6.35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3.5mm AUX jack 2-band EQ si master volume incinta din plastic maner retractabil flansa pentru stativ de 35 mm AC 220 (230) V 50/60 Hz baterie: 12V / 7A dimensiuni (H x W x D) 74 cm x 48,5 cm x 40 cm greutate: 15.5 kg include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda</p>	<p>Difuzor portabil de 12 inchi cu baterie, player MP3, card SD, USB, Bluetooth, control IR. - Woofers 12". - Driver 1". - Putere RMS 100W Clasa D Amplificator. - Putere maxima 200W. - Gama de frecvente 40Hz-18kHz. - EQ grafic cu 5 benzi. - 2x transmisor portabil dinamic wireless UHF (863/865 Mhz)</p>	-
Masina de ceata	NH-30 MK2 DMX	China	Eurolite	<p>Puterea elementului de încălzire: 615 W Puterea maximă de ieșire: 34 m³ pe minut Capacitatea rezervorului de lichid: 1,2l Timp de incalzire aprox. 2 min. Alimentare: 230 VAC (50 Hz) Dimensiuni: 280 x 330 x 380 mm Greutate: 7,5 kg</p>	<p>Puterea elementului de încălzire: 720 W Puterea maximă de ieșire: 60 m³ pe minut Capacitatea rezervorului de lichid: 1,2l Timp de incalzire aprox. 1,5 min. Alimentare: 230 VAC (50 Hz) Dimensiuni: 200 x 370 x 230 mm Greutate: 3,8 kg</p>	-
Monitor de Scena Activ	FMX12	China	dBTechnologies	<p>Amplificator digital de putere cu 800 W / 400 W RMS Echipat cu: 12 "woofers cu 1,5 RCF" VC, 1 "tweeter cu 1.5" VC 90 ° x 60 ° orizontal x acoperire verticală Unghi model Amplificator digital de putere DSP Max. SPL 129 dB Gama de frecvență: 45 - 20.000 Hz Aplatizarea și modurile BOOST Limitator rapid Dimensiuni: 318 x 594 x 400 mm Greutate: 18 kg</p>	<p>Amplificator digital de putere cu 1200 W / 600 W RMS Echipat cu: 12 "woofers cu 2 " VC, 1 "tweeter cu 1.3" VC 90 ° x 60 ° orizontal x acoperire verticală Unghi model Amplificator digital de putere DSP Max. SPL 128 dB Gama de frecvență: 52 - 20.000 Hz Aplatizarea și modurile BOOST Limitator rapid Dimensiuni: 465 x 297 x 444mm Greutate: 14 kg</p>	-
Stativ microfon	DD011B, 85060	China, Germania	Soundstil, K&M	<p>Stativ de microfon cu brat, include nuca pentru microfon, inaltime reglabila pana la 154cm, include nuca</p>	<p>Stativ de microfon cu brat, include nuca pentru microfon, inaltime reglabila pana la 154cm, include nuca</p>	-

Cablu Microfon/Semnal	MC2000, NC3FXX, NC3MXX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	Cablu microfon/semnal XLR-XLR, Lungime 10m	Cablu microfon/semnal XLR-XLR, Lungime 10m	-
Cablu semnal	MC2000, NC3FXX, NC3MXX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	Cablu semnal XLR-XLR, Lungime 15m	Cablu semnal XLR-XLR, Lungime 15m	-
Husa subwoofer SUB8003	Cover SUB8003	China	RCF	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	-
Husa Boxa HDL6	Cover HDL6	Moldova	Muzic-Prod	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	-
Husa Boxa RCF ART915	Cover ART915	China	RCF	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	-
Husa Boxa RCF ART 715	Cover ART715	China	RCF	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	husa din material textil de foarte buna calitate, fermoare foarte rezistente, culoare: neagra	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15