

nr.115

din 15. 09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție;_ ocde-b3wdp1-MD-1750423148753 DIN 20.06.2025
Obiectul achiziției: ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ - GHETE ȘI BOCANCI TACTICI PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde De referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Ghete tactice	P3103NKU	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.	CONFORM CAETULUI DE SARCINI	Ghete tactice pentru bărbați/femei fabricați din piele întoarsă și alte materiale inovatoare în combinație cu material textil de culoarea pantonului 18-1022 TCX, căptușită pe interior cu membrană impermeabilă și respirabilă. Proiectate pentru operativitate în teren variat și expunere prelungită. Ghetele trebuie să corespundă conform SM EN ISO 20345:2022. Ghetele sunt realizate din două ansambluri principale:	SM EN ISO 20345:202

					<i>ansamblul superior și ansamblul inferior.</i> Ansamblul superior este construit din piele naturală sau poliuretan (pentru rezistență la abraziune și intemperii) în combinație cu țesătură, poliamidă / polyester 1000 D, cu tratament hidrofob și respirabil, și elemente din piele. Ansamblul superior este compus din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. <i>Subansamblul exterior</i> include componentele funcționale: căpută (puntea frontală), carâmb figurat, burduf frontal, vipușcă pentru protejarea zonelor expuse la frecare și etichetă internă cusută, poziționată interior, pe burduf, conținând datele de identificare. Subansamblul intermediar include elemente de protecție și structură: bombeu ranforsat din material compozit (fibra de sticlă sau termoplastice), și ștaif rigidizat, integrat în zona călcâiului și bombeului pentru protecție și stabilitate laterală. Căptușeală textilă, antibacteriană, cu proprietăți respirabile și rezistență la abraziune și cu piele naturală în zona antiglisorului. Antiglisorul	
--	--	--	--	--	---	--

					(zona de contact călcâi – gleznă) este obligatoriu din piele naturală pentru aderență și prevenirea alunecării piciorului în interior. Ansamblul inferior este compus din două subansambluri: exterior și intermediar. termoplast TEP, termopoliuretan TPU. Subansamblul exterior (talpa) executat din cauciuc rezistent sau din poliuretan PU /termoplast TEP cu strat inferior de cauciuc durabil. Talpa este antiderapantă, rezistentă la uleiuri și hidrocarburi, cu profil adânc pentru tracțiune maximă în teren umed, pietriș sau urban. Fixarea tălpii se face prin injecție directă (metodă de turnare pe ansamblul superior). Talpa este preformată anatomic, cu zonă de absorbție a șocurilor în călcâi și în partea mediană. Totodată, talpa cu protecții suplimentare integrate în partea frontală (vârf talpă ridicată) și posterioară (călcâi ridicat), cu extindere în sus. Înălțimea minimă a ridicării: ≥ 7 mm față de planul orizontal al tălpii. Grosimea totală a tălpii cu profil protector, minim 15 mm. (în zona de maximă expunere și	
--	--	--	--	--	---	--

					flexibilitate, în partea mediană). Subansamblul intermediar (branțuri). Branțul interior din piele naturală (crupon $\geq 3,0$ mm) / piele reconstituită $\geq 2,5$ mm / carton special tratat (impregnat) ≥ 2 mm. Acoperiș de branț detașabil, preformat anatomic, antibacterian, realizat din spumă poliuretanică de densitate medie, căptușit cu material textil respirabil, lavabil și cu rezistență ridicată la abraziune, cu posibilitatea de igienizare periodică. Sistem de închidere prin șireturi cilindrice din poliester de înaltă densitate, tratate hidrofug, cu eghileți termoizolați la capete și cu sistem de fixare: buclă / cârlig / găici, dispuse vertical pe ambele laterale ale carâmbului, amplasate în 4-5 rânduri. Eticheta interioară a carâmbului (partea superioară) este marcată cu vopsea rezistentă, conținând: Denumirea producătorului, Numărul modelului, Luna și anul fabricației și Mărimea ghetii. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-46. Cerințe fizico-mecanice pentru ghete tactice pentru bărbați/	
--	--	--	--	--	---	--

					femei	
Lotul 2						
Bocani tactici	P3100NKU	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.	CONFORM CAETULUI DE SARCINI	Bocancii tactici fabricați din materiale de înaltă calitate, precum pielea integrală sau naturală și în combinație cu alte materiale inovatoare țesute de culoarea pantonului 18-1022 TCX, căptușiți pe interior cu membrană impermeabilă și respirabilă. Proiectate pentru operativitate în teren variat și expunere prelungită. Bocancii trebuie să corespundă conform SM EN ISO 20345:2022. Bocancii sunt realizate din două ansambluri principale: ansamblul superior și ansamblul inferior. Ansamblul superior este construit din piele naturală năbuc prelucrată (pentru rezistență la abraziune și intemperii) în combinație cu țesătură, poliamidă / polyester 1000 D, cu tratament hidrofob și respirabil, și elemente din piele. Ansamblul superior este compus din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior include componentele funcționale: căpută (puntea frontală), carâmb figurat, burduf frontal, vîpșcă pentru protejarea zonelor	SM EN ISO 20345:202

					expuse la frecare și etichetă internă cusută, poziționată interior, pe burduf, conținând datele de identificare. Subansamblul intermediar include elemente de protecție și structură: glenc interior pentru susținerea stabilă a piciorului, bombeu ranforsat din material compozit (fibra de sticlă sau termoplastice) preformat, și ștaif rigidizat, preformat, integrat în zona călcâiului pentru protecție și stabilitate laterală. Căptușeală textilă, antibacteriană, cu proprietăți respirabile și rezistență la abraziune și cu piele naturală în zona antiglisorului. Antiglisorul (în zona de contact călcâi – gleznă) este obligatoriu din piele naturală pentru aderență și prevenirea alunecării piciorului în interior. Ansamblul inferior este compus din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior (talpa) executat din cauciuc rezistent sau din poliuretan PU /termoelastoplast TEP cu strat inferior de cauciuc durabil. Talpa este antiderapantă, rezistentă la uleiuri și hidrocarburi, cu profil adânc pentru tracțiune maximă în teren	
--	--	--	--	--	--	--

					umed, pietriș sau urban. Fixarea tălpii se face prin injectare directă (metodă de turnare pe ansamblul superior). Talpa este preformată anatomic, cu zonă de absorbție a șocurilor în călcâi și în partea mediană. Totodată, talpa cu protecții suplimentare integrate în partea frontală (vârf talpă ridicat) și posterioară (călcâi ridicat) cu extindere în sus. Înălțimea minimă a ridicării: ≥ 7 mm față de planul orizontal al tălpii. Grosimea totală a tălpii cu profil protector, minim 22 mm. (în zona de maximă expunere, în partea mediană). Subansamblul intermediar (branțuri). Branțul interior din piele naturală (crupon $\geq 3,0$ mm) / piele reconstituită $\geq 2,5$ mm / carton special tratat (impregnat) ≥ 2 mm. Acoperiș de branț detașabil, preformat anatomic, antibacterian, realizat din spumă poliuretanică de densitate medie, căptușit cu material textil respirabil, lavabil și cu rezistență ridicată la abraziune, cu posibilitatea de igienizare periodică. Sistem de închidere prin șireturi cilindrice din poliester de înaltă densitate, tratate hidrofug, cu eghileți termoizolați la capete și	
--	--	--	--	--	---	--

					cu sistem de fixare: buclă / cârlig / găici, dispuse vertical pe ambele laterale ale carâmbului. Eticheta interioară a carâmbului (partea superioară) este marcată cu vopsea rezistentă, conținând: Denumirea producătorului, Numărul modelului, Luna și anul fabricației și Mărimea ghetii. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-46. Cerințe fizico-mecanice pentru ghete tactice pentru bărbați/femei Rezistența la hidrocarburi, max. % - 12; Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe toată lățimea tălpii în opt puncte de contact, N/cm, - min. 150, sau Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe benzi de probă, N/mm, - min. 4; Flexibilitatea încălțăminte, N, max.190; Deformarea bombeului, mm, max.- remanentă - 1,0 Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min.	
--	--	--	--	--	---	--

					145 N/cm; Grosimea pielii 2,0-2,2 mm; Glenc din plastic produs din TPU/PE/PVC; Înălțimea carâmbului din partea laterală, max., 20 cm și înălțimea carâmbului partea din spate max., 17 cm, măsurată interior, după înlăturarea acoperișului de brant detașabil și până la marginea superioară a carâmbului; Greutatea maximă admisă a unei perechi de bocanci tactici, în mărimea 42, nu va depăși 1,2 kg, în stare uscată. Bocanci proiectați pentru mobilitate și purtare îndelungată, din materiale ușoare, cu structură flexibilă și respirabilă. Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 12 luni. La livrare furnizorul prezintă certificatul de conformitate/ raportul de încercări/ testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta	
--	--	--	--	--	--	--

					poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termenul de livrare: până la 15.10.2025.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Turcan Ion __ În calitate de: __director____

Ofertantul: _ FPC TABITA COM SRL Adresa: _ Chisinau,str.Trifan Balta 41/1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750423148753 DIN 20.06.2025
	Obiectul achiziției: ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ - GHETE ȘI BOCANCI TACTICI PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1									
18800000-7	Ghete tactice	per.	300	940	1128	282000.00	338400.00	până la 28.08.2025	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 2									
18800000-7	Bocani tactici	per	300	1190	1428	357000.00	428400.00	până la 15.10.2025	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	TOTAL;		600			639000.00	766800.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____