

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_
Obiectul achiziției: Procurarea sistemului de supraveghere video pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camera IP 4 MP Exterior ColorVU micr	IPC-S41FAP Imou PoE 4MP 3.6mm	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	"4 MP, 1/2,8"" 4 MP CMOS, 2560 x 1440, Full Color; Obiectiv fix: 3,6 mm: (79°)H.265/H.264(25fps); Rotație 0~355° pe orizontală și -0 ~90° vertical; Zoom digital 16x încorporat; Iluminare IR 30m / Iluminare LED 30m Microfon încorporat; Detectare mișcare; Zone personalizabile; Detectare persoane; Spot încorporat; Urmărirea inteligentă a obiectelor în mișcare; Port 1 x 100Mbps; imou APP: iOS, Android; ONVIF; Suport card Micro SD de până la 256 GB; Buton de resetare; Sursa de alimentare nu este inclusă. Alimentare PoE pentru camera video. Consum: <6,2 W; Material:	

					<p>plastic; Condiții de funcționare: - 20°C ~ +50 °C; Umiditate relativă mai mică de 95%; IP66; 3 ani garanție.”</p>
Registrator	DHI-NVR2116HS-S3	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840x2160) - 4 camere de până la 4 MP (2688 × 1520) - 16 camere / 3 MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280×720). Suportă 1 x HDD-uri SATA de până la 16 TB.RCA.in/out -1/1 Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 de (100Mbps). P2P.Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4.Bit Rate la înregistrare –80Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil Redare în timp real - redare sincronă a arhivei.Alarm in/out - nr. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe stocare USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Număr maxim de clienți la distanță - 128. Dimensiune: 1U, 260 mm×232,7</p>

					mm×47,6 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V /1, 5A. 3 ani garantie"	
HDD	Hard Drive 3.5"4.0TB	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Hard Drive 3.5"4.0TB-SATA- 64MB,ST4000VX005" Supraveghere SkyHawk Surveillance workloads 24x7model 4TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Rv Senzor / Logo Dahua. Proiectat special pentru supraveghere video. Garanție de 2 ani.	
					Switch PoE cu 8 porturi DH- PFS3009-8ET-9Porturi: 1 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, Total ≤ 96 W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi- PoE	

					<p>Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri</p> <p>Comutare: 1,8 Gbit/</p> <p>Rata de transfer de pachete: 1,34 Mb/s</p> <p>Umiditate: 10%-90%</p> <p>Putere: 48~57</p> <p>Protecție la trăsnet: mod general 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV</p> <p>Temperatura: -10 °C ~ 55 °C</p> <p>Dimensiuni si greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g</p> <p>3 ani garantie</p>
SWICH	Dahua DH-PFS3009-8ET-96	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3009-8ET-96</p> <p>Porturi: 1 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s</p> <p>Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 96 W</p> <p>Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE</p>

					<p>Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri.</p> <p>Comutare: 1,8 Gbps</p> <p>Rata de transfer de pachete: 1,34 Mb/s</p> <p>Tabel MAC: 2K</p> <p>Umiditate: 10%-90%</p> <p>Putere: 48~57V</p> <p>Protecție la trăsnet: mod general 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV</p> <p>Temperatura: -10 °C ~ 55 °C</p> <p>190 x 100 x 30 mm, 480</p> <p>3 ani garantie</p>	
Cutie aparenta (mare)	Cutie	China		Conform caietului de sarcini	<p>Cutie PowMr ABS Model IP66 - ABS. Grad de protectie (IP) - IP66. Tip material - Plastic.</p>	

Cablu	Cablu FTP	China		Conform caietului de sarcini	Cablu FTP pentru exterior, ecranat, cu 4 perechi Categoria 5e cu cupru solid 24AWG (0,51 mm). Carcasa - polietilena neagra, rezistenta la radiatiile ultraviolete. Sârmă de împământare din cupru cositorit. Golf 500 m. Diametru cablu Ø5.6mm. Interval de temperatură de la -55°C la +60°C.	
Cablu canal	Cablu canal 20x10 mm	China		Conform caietului de sarcini	Cablu canal 20x10 mm lungime de tăiere 2,0 metri, preț pe 1 m	
Cutie de distribuție KASAN 100 x 100 x 70	Cutie de distribuție	China		Conform caietului de sarcini	Cutie de distribuție KASAN 100 x 100 x 70	
Elemente de fixare					Elemente de fixare	
Servicii de instalare și configurare					Servicii de instalare și configurare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Petuhov Alexei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Isecurity Company SRL Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 49