

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție_21202226_din_20.04.2024

Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lavoar inox pentru bucatărie	Wenzhou	CN	Haiba Sanitary	Lavoar inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600 și grosimea de la 0,6mm-1mm.	Lavoar inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600 și grosimea de la 0,6mm.	Conform Standardelor RM
3	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț)	Retro new XD4	PL	Ferro	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	Conform Standardelor RM
4	Baterie amestecătoare p/u baie	Savio BSV1	PL	Ferro	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr	Conform Standardelor RM
5	Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	Combo BCM5A	PL	Ferro	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	Conform Standardelor RM

6	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integrat cu corpul bateriei)	Fresh 96096.0; Stillo BSL 2A	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform Standardelor RM
7	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integrat cu corpul bateriei)	Fresh 96001.1; BRT4; Stillo BSL 2	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform Standardelor RM
8	Baterie amestecătoare pentru bucătărie	Fresh 96713; TigaBTG4VL	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform Standardelor RM
12	Sifon cu pahar	A4001, A3202	CN	Greenplast	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Conform Standardelor RM
13	Sifon cu pahar	A40011	CN	Greenplast	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Conform Standardelor RM
14	Furtun (grif) F 1/2x M10	45872R	IT	Remer	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior -7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior -7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Conform Standardelor RM
15	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox	45943R	IT	Remer	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm,exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru 90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm,exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru 90°C, lungimea-60 cm.	Conform Standardelor RM

16	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2	332CNMTR150; 312ROX	IT	Remer	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu și piuliță conică clasa 1.	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu și piuliță conică clasa 1.	Conform Standardelor RM
17	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare	312ROX	IT	Remer	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de înșurubare cu futrunul să fie integru cu corpul sitei, orificiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de înșurubare cu futrunul să fie integru cu corpul sitei, orificiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)	Conform Standardelor RM
35	Capac p/u WC	BU52; 87347	GR	Gehler	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x273	Conform Standardelor RM
67	Sac polietilena	Sac polietilena 120mk, 50x90-92cm	MD	ABS	Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac - 50x90-92cm	Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac - 50x90cm	Conform Standardelor RM
68	Disc demantat	611342	CN	Harden	Disc demantat pentru debitare ceramica Ø125mm	Disc demantat pentru debitare ceramica Ø125mm	Conform Standardelor RM
69	Folie de polietilena 120mk	Folie de polietilena 120mk	MD		Folie de polietilena 120mk, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	Folie de polietilena 120mk, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	Conform Standardelor RM
70	Ruleta de masurat cu fixare magnetica 7.5m	580058	CN	Harden	Ruleta de masurat cu fixare magnetica 7.5m	Ruleta de masurat cu fixare magnetica 7.5m	Conform Standardelor RM
71	Bită de impact PH2,	Bită de impact PH2,	GR	Projan	Bită de impact PH2, 1/4" 50 mm, din oțel aliat S2	Bită de impact PH2, 1/4" 50 mm, din oțel aliat S2	Conform Standardelor RM
72	Bită cu impact SL,	Bită cu impact SL1/4,	GR	Projan	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită cu impact SL, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Conform Standardelor RM
73	Bită cu impact PZ	Bită cu impact PZ	GR	Projan	Bită cu impact PZ, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Bită cu impact PZ, 1/4" 50 mm din oțel aliat S2	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____