

## FORMULARUL F 3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparație capitală a acoperișului Caminului nr.2 a Școlii Profesionale, or. Ștefan Vodă**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...		Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	<p>Obiect 01</p> <p><b>Categoria de lucrări:</b> Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, a tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment și de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice; Incarcarea in auto a molozului; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km</p>	7-10 (Zile)					
3	<p>Obiect 02</p> <p><b>Categoria de lucrări:</b> Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T; Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm) ; Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi; Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m</p>	15-18 (Zile)	8-10 (Zile)				
4	<p>Obiect 03</p> <p><b>Categoria de lucrări:</b> Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu; Капельник; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Trap pentru evacuarea apelor pluviale, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"</p>		8-10 (Zile)				
				1-2 (Zile)			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL