

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
39300000-5	Procurare containere pentru deșeuri		Belorusia	Santex	Dimensiuni: - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate max. de incarcare: 440 kg. - inaltimea: 1430 mm - lungimea: 1360 mm - latimea: 1001 mm - distanta intre axele rotilor: 750 mm Corpul containerului: - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului - material folosit: oțel zincat, buloanele,	Dimensiuni: - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate max. de incarcare: 440 kg. - inaltimea: 1460 mm - lungimea: 1360 mm - latimea: 1100 mm - distanta intre axele rotilor: 750 mm Corpul containerului: - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului - material folosit: oțel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din oțel vor fi	Nu se aplică

					suruburile și alte elemente din oțel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utilă: minim 440 kg - încărcare minim 200 kg pe roată - culoare: oțel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 3 bucăți, câte două pe părțile laterale și unul pe capac Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm - fundul containerului prevăzut cu gaură cu dop din material plastic, pentru igienizare cu lichid Capacul containerului: - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte	zincate - suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utilă: minim 440 kg - încărcare minim 200 kg pe roată - culoare: oțel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 3 bucăți, câte două pe părțile laterale și unul pe capac Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm - fundul containerului prevăzut cu gaură cu dop din material plastic, pentru igienizare cu lichid Capacul containerului: - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; - bandă de cauciuc prinsă cu	
--	--	--	--	--	---	---	--

					- bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei brațului min. 2 mm Anul producerii: 2018-2019	șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm Anul producerii: 2018-2019	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi Vasile În calitate de: director
 Ofertantul: Toreco SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor, 1.