

## Specificații tehnice (F4.1)

### Produselor petoliere

Numărul licitației:	ocds-b3wqdp1-MD-1606916049725	10.12.2020
Către:	IMDP Dispensarul Republican de Narcologie	Lot: 1.2

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Motorină	Motorină	Euro 5	România	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină	Motorină	Euro 5	România	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	SM SR EN 590

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gheorghită Lucia** în calitate de: **Șef Secție Vânzări**  
 Ofertantul: **"DATARIO" SRL**, Adresa: **Alexandru cel Bun 55C**

