

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1658073306633 din 17.07.2022
Obiectul achiziției: Inventar moale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.						
Scutece alb (câmp steril)	SC-1	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	SM GOST R 50713:2005

				Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
Lotul 2						
Plic de plapumă (alb)	PD-1	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m ² . Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m ² . Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 31307-2005
Lotul 3						

Cearșaf de pat (alb)	P-1	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 31307-2005
Lotul 4						
Față de pernă (albă)	N-2	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :	GOST 31307-2005

				- Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	- Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
Lotul 5						
Perne	PS-3	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	SM STB 753:2008

				Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min 216 fire Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min 216 fire Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
Lotul 6						
Capot chirurgical	H-3	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m². Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m². Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)	GOST 24760- 81

				Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capoadelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capoadelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	
Lotul 7						
Costum chirurgical	C-3	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m ² . Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer,	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190- 210gr/m ² . Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri,	GOST 9896-88

				dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
Lotul 8						
Costum medical p-u colaboratori	C-1	MOLDOVA	II POPOZOGL O R.A.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare verde deschis, albastru deschis, sur deschis, albastru închis Densitatea 160-200gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare verde deschis, albastru deschis, sur deschis, albastru închis Densitatea 160-200gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri,	GOST 9896-88

				- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Imprimarea logotipului instituției pe buzunarul de piept al bluzei. Mărimea logotipului 60x60mm Înălțimea literilor 10 mm.Schița se anexează. Mărimile și culoarea costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Imprimarea logotipului instituției pe buzunarul de piept al bluzei. Mărimea logotipului 60x60mm Înălțimea literilor 10 mm.Schița se anexează. Mărimile și culoarea costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____Topal Raisa_____ În calitate de: __Director__

Ofertantul: __II POPOZOGLO R.A.__ Adresa: __Comrat Dubinin 16/13

