

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591794613913** din „**19**” iunie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea termometrelor infraroșii**

| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 33100000-1 | Termometru infraroșu | JZK-601 Termometru infraroșu | China | SZT Co., Ltd | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fără contact, Utilizare multipla prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte -Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid -O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex -Capacitatea de stocare/MEMORIE: NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; -Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) -Funcții de oprire automată și de economisire a energiei -Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F | <p>Caracteristicile produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fără contact, Utilizare multipla prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte -Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid -O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex -Capacitatea de stocare/MEMORIE: 32 seturi de măsurări; -Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) -Funcții de oprire automată și de economisire a energiei -Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,9)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F | CE, ISO |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>Regimul temperaturii obiectelor (apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,“ Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B - AAA.Durata de viata a bateriilor: aprox. 4.000 înregistrari neîntrerupte - Certificat de garanție si manual de utilizare în limba română și rusă. | <p>Regimul temperaturii obiectelor (apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 1-5 cm. Are indicator „baterie descărcată“ Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B - AA.Durata de viata a bateriilor: aprox. 4.000 înregistrari neîntrerupte - Certificat de garanție si manual de utilizare în limba română și rusă. | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**