

CAIET DE SARCINI nr. 4.2
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

LOT - 2

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria comunei Ciorescu**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria comunei Ciorescu**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a str. Miorita L-125 m, reparația trotuarelor L=70m și L=117m din s. Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău;**

Autoritatea contractantă Primăria comunei Ciorescu
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
	1. Amenajarea sistemului rutier			
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y-1,75 t/m3)	100 m3	1,540
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4650
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	270,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,6200
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,7540
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,620
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8732
5	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1676
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,5816
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20 cm)	m3	92,400
	7129020012800	Pavator	h-om	55,4400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.16-32 mm	m3	18,7572
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	112,6356

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,8600
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	3,8808
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,8392
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3860
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2 emulsii bituminoase)	t	0,290
	23203226000401	Bitum (emulsii bituminoase)	t	0,2987
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0870
8	DB16H k-1,25	(BA 16 50/70 conform CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos și oțel patrat se exclude)	m2	388,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,2500
	11110001000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	45,5900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5705
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,5705
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,5705
9	DB16D k-1,25	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos și oțel patrat se exclude)	m2	52,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,8000
	11110001000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	6,1100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7410
	1.2. Consolidarea acostamentului			
10	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	1,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4750
	2. Reparație a trotuarului între str. M. Viteazul și str. Miorița L-70 m			
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Y-1,75 t/m3)	100 m3	0,462
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0395
12	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	81,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	8,5860
13	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	4,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8580
14	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă,	m3	22,400

		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20 cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	13,4400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.16-32 mm	m3	4,5472
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	27,3056
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9408
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,7792
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3360
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008, h=12 cm)	m3	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,9000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.16-32 mm	m3	1,2180
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	7,3140
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2420
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2 emulsii bituminoase)	t	0,097
	23203226000401	Bitum (emulsii bituminoase)	t	0,0999
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0291
17	DB16D k-1,25	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	105,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,7500
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	12,3375
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4962
18	DB16D	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	49,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,8800
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	4,6060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5586
	3. Reparația trotuarului între str. M. Viteazul și str. Ogoarelor, L-117 m			
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y-1,75 t/m3)	100 m3	0,801

	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8022
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	140,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,8612
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,2780
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20 cm)	m3	32,400
	7129020012800	Pavator	h-om	19,4400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.16-32 mm	m3	6,5772
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	39,4956
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,8600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3608
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,3592
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4860
23	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008, h=12 cm)	m3	12,600
	7129020012800	Pavator	h-om	20,7900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.16-32 mm	m3	2,5578
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	15,3594
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,6082
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1890
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2 emulsii bituminoase)	t	0,168
	23203226000401	Bitum (emulsii bituminoase)	t	0,1730
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0504
25	DB16D k-1,25	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	162,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,3000
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	19,0350
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3085
26	DB16D	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	105,000

	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,6000
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	9,8700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1970

PRIMAR

SCRIPNIC Ivan