

SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1733927016976

Data: 19.12.2024

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfintul Arhanghel Mihail"

Lot: 1,2,3

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică research, COR - 96,1; - Aspect limpede și transparent	SM EN 228+A1:2017
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,3 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,560 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Ad Blue		România	LUKOIL Lubricants East Europe	Diesel Exhaust Fluid (DEF) / AUS 32 - lichid non-toxic, incolor, inodor și non-inflamabil, pe bază de uree de puritate ridicată, folosită pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO ₂) ce apar ca noxe în urma arderii combustibilului de motoare diesel. ISO 22241 sau DIN 70070.	Diesel Exhaust Fluid (DEF) / AUS 32 - lichid non-toxic, incolor, inodor și non-inflamabil, pe bază de uree de puritate ridicată, folosită pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO ₂) ce apar ca noxe în urma arderii combustibilului de motoare diesel. ISO 22241-1. Marfa este ambalată în recipiente a câte 10 litri.	ISO 22241-1

Nume, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

