LUKOIL

PETROTEL-LUKOIL S.A.

Declaratie de conformitate
Nr. 9127167001 Data: 08.02.2024

Noi,
Numele producatorului: PETROTEL-LUKOIL S.A.
Adresa: Mihai Bravu Street, 235, 100410 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania
Nr de inmatriculare la Registrul Comertului Ploiesti: J/29/111/05.03.1991

Produsul (denumirea): Carburant pt. automobile , GPL
Din lot : VXU748/M896ZS
Beneficiar : "LUKOIL-Moldova", S.R.L.
Nr. aviz de expeditie : APLK24PP0004778
Cantitatea: 18.260 Kg

este in conformitate cu:

Specificatia de livrare: SF-1/EDITIA 6/02.06.2022
si
Fisa cu date de securitate: Titlu : CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE GPL
Data primei editari/revizia/data emiterii: 10.04.2015 09.05.2005/11.2/05.05.2022

Documentele mai sus mentionate apartin producatorului PETROTEL - LUKOIL S.A.

Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricatiei in conditiile depozitarii si manipularii conform prevederile Fisei cu Date de Securitate a produsului

Produsul este certificat RAR - OCP, cu certificatul de conformitate nr 2077 valabil pana la 27.04.2027

Digitally signed by Novac Vadim
Date: 2024.02.20 12:05:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

TÜV AUSTRIA ROMANIA
TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L
Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 139B, Corp A, Sector 6, 060011, Romania
Tel: 021 315 32 94, 95
Fax: 021 315 32 96

Laborator de incercari Lukoil

str.Mihai Bravu nr 235,Ploiesti, Jud Prahova
tel 0244504000/3084

Contract: Petrotel - Lukoil S.A.
Pentru: PGL

RAPORT DE INCERCARE

Nr.701 **07.02.2024**

Produs	**CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE, GPL**
Identificare proba	:1.6L din T154-698cm
Proba prelevata de	:operator PLK
Tip proba	-
Locatie	: Petrotel - Lukoil Ploiesti, Romania
Data prelevarii/data analizarii probei	: 07.02.2024 / 07.02.2024
Cod proba	: 903

Nr.crt	Caracteristica	UM	Metoda de incercare	Rezultat	Limite (+)	Incertitudine(#)
1	Cifra octanica ,,Motor",COM	-	SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex.B	91.5	min. 89.0	-
2	Continut total de diene	%m/m	SR EN 27941:2000 DIN 51619:2004	<0.1	max. 0.5	-
3	1,3 - Butadiena	%m/m	DIN 51619:2004	0.08	max. 0.09	-
4	Continut de propan	%m/m	SR EN 27941:2000 DIN 51619:2004	35.74	min. 20	-
5	Hidrogen sulfurat		SR EN ISO 8819:2002	negativ	negativ	-
6	Sulf total (dupa odorizare)	mg/ kg	ASTM D 6667-2014	2.0	max. 30	-
7	Coroziune pe lama de Cu (1h la 40°C)		SR EN ISO 6251:2002	clasa1	clasa1	-
8	Reziduu de evaporare	mg/ kg	SR EN 15471:2008	20.0	max. 60	-
9	Presiune de vapori, manometrica, la 40°C	kPa	SR EN ISO 8973:2002 SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex.C	1084	max.1550	-
10	Pres.vap. manometrica, la o temp. de:	kPa	SR EN ISO 8973:2002 SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex. C	-	min.150	
	pentru tipul A	°C		-10	max. -10	-
	pentru tipul B				max. -5	
	pentru tipul C				max. 0	
	pentru tipul D				max. +10	
	pentru tipul E				max. +20	
11	Continut apa		SR EN 15469:2008	trece	trece	-
12	Miros		SR EN 589:2019 +A1:2022 pct.6.3 +Anex.A	neplacut si specific la 20% LII	neplacut si specific la 20% LII	-

Observatii:

Densitate la 15°C = 0.543g/cm³ (calculata conform SR EN ISO 8973:2002/A1:2020)
(#) Incertitudinea se raporteaza la cererea clientului
(+)Limite conform SR EN 589:2019+A1:2022; SF-1/ 02.06.2022

Verificat /Aprobat
Inginer: MORARU A.

Laboratorul TÜV AUSTRIA ROMANIA Punct de lucru Lukoil

Intocmit
Laborant : NEAGU E.

Rezultatele prezentate în acest raport de incercare se referă la proba (e) testată. Pentru determinarea rezultatelor de mai sus se aplica parametri de precizie. In momentul stabilirii conformitatii cu reglementarile si cerintele comerciale, utilizatorii rezultatelor analitice trebuie sa tina cont de toate prevederile din ASTM D 3244, IP 367 si ISO 4259 in acest context, nivelului de incredere implicit al analizelor petroliere a fost stabilit la 95%. Atentia d-voastra se va concentra asupra sectiunilor 7.3.6, 7.3.7 si 7.3.8 din ASTM D 3244. Raportul de incercare este emis în temeiul condiţiilor generale al companiei de furnizare a serviciilor (copie disponibila la cerere). Acest raport nu poate fi reprodus partial fără aprobarea scrisă a laboratorului.