

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1709735316505** din **23.03.2024**Obiectul de achiziție: **Sistem de supraveghere video**

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Garanție (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32300000-6	<b>Bunuri/ Servicii:</b>										
<b>Lotul 1</b>											
Poziția 1.1	<b>TRASSIR DuoStation RE IP 32</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32ch IP Network Video Recorder pentru camere IP cu sistemul de operare TRASSIR OS (Linux):</li> <li>• Capacitate de înregistrare și redare: Suport pentru până la 32 de camere IP.</li> <li>• Flux total de până la 512 Mbps, cu activarea funcției DualStream.</li> <li>• Configurație fără HDD:</li> <li>• Capacitate de stocare extensibilă: Posibilitatea de a instala până la patru HDD-uri/SSD-uri de 3,5 inch, indiferent de capacitate.</li> <li>• Interfețe de conectivitate: 1xHDMI 1xVGA 2xGigabit LAN 2xUSB 2.0 1xUSB3.0</li> <li>• Client de rețea gratuit: Include un client de rețea gratuit, compatibil și cu aplicațiile mobile.</li> <li>• Funcționalități suplimentare: ActiveSearch HeatMap Teleport</li> </ul>	buc.	1	23190,00	27828,00	23190,00	27828,00	30 de zile			24

Poziția 1.2	<p><b>Videocamera IP, externa IPC2124LB-SF28-A 4 MPx 2.8mm</b>  Rezoluție: 2560x1440:25fps  Sensibilitate luminii: 0.001 Lux (F1,0).  Funcții inteligente: Detectare mișcare, sabotaj video, Rol  Tip de matrice: CMOS de scanare progresivă de 1/3 inch.  Codec de compresie video: H.265+IH.265 IH.264+IH,264.  Flux dublu.  Funcții de reducere a zgomotului digital (3D DNR), WDR (Wide Dynamic Range) de 120db, BLC (Backlight Compensation), HLC (Highlight Compensation).  Obiectiv de 2.8mm, unghi 97°.  Iluminare cu LED-uri de până la 30 de metri.  Protocol ONVIF.  Control prin intermediul aplicației mobile gratuite.  Alimentare: DC12V* 25% (consum de energie 5W), PoE802.3af (consum de energie 6,5W).  Materialul carcasei: metal și plastic  Dimensiuni: 165 × 63 × 62mm  Protecție împotriva prafului și apei conform standardului IP67.  Temperatură de funcționare: de la -30°C la +60°C.</p>	buc.	25	1020,00	1224,00	25500,00	30600,00	30 de zile			24
Poziția 1.3	<p><b>Videocamera IP, externa motorizată IPC-B315-APKZ, 5MP Ultra 265 2.8-12mm</b>  • Rezoluție: 1920x1080 pixeli, 25 cadre pe secundă. Full HD-Ready Real-time.  • Funcții inteligente: Detectare de mișcare, detectare a intersecției liniei, detectare a intruziunii, sabotaj (deplasarea camerei, închiderea obiectivului, pierdere de focus) )zona de interes ROI.  • Tip de matrice: 1/2.7", progressive scan, CMOS  • Codec de compresie video: H.265+IH,265IH.264+IH.264, flux dublu.  • WDR de 120 dB, 3D DNR, BLC.  • Obiectiv varifocal motorizat de la 2,8 - 12mm (unghi de vizualizare 102.79°~ 30.86°).  • Suport pentru carduri microSD de până la 256GB.  • I/O Audio și Alarmă - 1/1. Coduri audio: MP2L2, PCM, AAC, filtru de zgomot ambiental.  • Iluminare cu LED-uri infraroșii de până la 60 de metri.  • Alimentare: DC12V+ 25%, PoE (consum de energie 7,5W).  • Protecție IP67.  • Temperatura de funcționare: de la -30°C la +60°C,  • Dimensiuni: 198 × 74 × 74mm</p>	buc.	2	2700,00	3240,00	5400,00	6480,00	30 de zile			24

<p>Poziția 1.4</p>	<p><b>Videocamera IP, semisfera IPC3612LB-ADF28K-G</b>  Rezolutie: 2MP (1920*1080)/25fps. Full  HD-Ready Real-time, cu microfon  Senzor de imagine: 1/2.7", progressive scan, CMOS  Iluminare minima: Color 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON),  B/W: 0 Lux cu lumina alba  Lentila fixa de 2.8mm cu unghi orizontal 112.9° , vertical  59.1°, diagonal 125.9°  Lumina alba de maxim 30 de metri  Compresie video: Main stream:  H.265+ IH264+ IH.265 IH.264, Sub-stream:  H.265 H.264IMJPEG  Video Bit Rate 32 Kbps - 8 Mbps  Digital WDR, BLC, 3D DNR  Retea: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port  Motion detection, video tampering alarm, exception  alimentare:12 VDC +25%,0.4A, max. 5 W, PoE:  802.3af,  Dimensiuni: 118 x 96mm, carcasa din metal si  plastic  Temperatura de functionare: de la -30 pina la +60  Doza de conexiune  Suport de perete</p>	<p>buc.</p>	<p>5</p>	<p>1080,00</p>	<p>1296,00</p>	<p>5400,00</p>	<p>6480,00</p>	<p>30 de zile</p>			<p>24</p>
<p>Poziția 1.5</p>	<p><b>Switch-POE Xpert 82AI 10-port (8xPoE+2xUplink),</b>  Standarde suportate: IEEE 802.3 atlatfbt pentru portul  HiPoE (putere maxima pe port de 60W), IEEE 802.3atlatf  pentru porturile PoE, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE  802.3x,IEEE 802.3ab si IEEE 802.3z.  Protectie impotriva supratensiunilor de 6KV pentru  porturile PoE.  Camerele AF/AT pot ajunge pana la 250m in modul de  extensie.  Camerele HiPoE pot ajunge pana la 150m.  Putere totala: 120W, 48VDC, 2.5A.</p>	<p>buc.</p>	<p>2</p>	<p>960,00</p>	<p>1152,00</p>	<p>1920,00</p>	<p>2304,00</p>	<p>30 de zile</p>			<p>24</p>

Poziția 1.6	<b>Smart Switch-POE Xpert 42AI, 6 port (4xPoE+2xUplink)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE</li> <li>◦ 3 x 10/100 Mbps PoE</li> <li>◦ 2 x 10/100 Mbps RJ45</li> <li>• Topologie: Store and Forward</li> <li>• Funcții: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Protecție fulger 6KV</li> <li>◦ Hi-PoE</li> </ul> </li> <li>• Standarde: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</li> </ul> </li> <li>• Rata de transfer (MB/s): 10/100</li> <li>• Tabelă de adrese MAC: 2 K</li> <li>• Buffer: 768 KB</li> <li>• Greutate: 0.56 Kg</li> <li>• Funcții LED: Activity/Link</li> <li>• Răcire: Fanless</li> <li>• Temperatura de funcționare (°C): de la -10°C la +55°C</li> <li>• Alimentare: 48V DC, 1.35 A</li> <li>• Dimensiuni (L x l x Î cm): 195 x 130 x 40 mm</li> </ul>	buc.	7	660,00	792,00	4620,00	5544,00	30 de zile		24
Poziția 1.7	<b>Mikrotik WiFi AccessPoint SXTsq 5 ac</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU (frecvență): 716MHz</li> <li>• CPU (tip): IPQ-4018</li> <li>• CPU (nuclee): 4</li> <li>• RAM: 256MB</li> <li>• Storage: 16 MB FLASH</li> <li>• Port Ethernet Gigabit: 1</li> <li>• Tensiune alimentare: 10-30V DC</li> <li>• PoE In: DA</li> <li>• Temp. de operare: de la -40°C la +70°C</li> <li>• Dimesiuni: 129x129x34 mm</li> <li>• Consum max: 7W</li> <li>• Licența RouterOS: L3</li> <li>• Câștig antena dBi: 16</li> <li>• Număr chains: 2</li> <li>• Standard Wi-Fi: 802.11 a/n/ac</li> </ul>	buc.	4	1275,00	1530,00	5100,00	6120,00	30 de zile		24
Poziția 1.8	Suport Mikrotik QM-X quickMOUNT QM-X	buc.	4	75,00	90,00	300,00	360,00	30 de zile		---
Poziția 1.9	HDD 8.0TB Western Digital WD84PURZ Caviar® Purple™, CMR Drive, 5640rpm, 128MB, SATAIII		2	4226,00	5071,20	8452,00	10142,40	30 de zile		36

Poziția 1.10	Canal Plastic (25x16 mm)	m.	30	11,00	13,20	330,00	396,00	30 de zile			---
	Cablu UTP cat.5, Cupru	m.	450	5,00	6,00	2250,00	2700,00	30 de zile			---
	Cablu UTP cat.5 (outdoor, cu tros), Cupru	m.	1500	7,00	8,40	10500,00	12600,00	30 de zile			---
	Cablu electric ШВВП (2x0.75)	m.	150	4,00	4,80	600,00	720,00	30 de zile			---
	Teava gofrata (d16 mm)	m.	100	3,00	3,60	300,00	360,00	30 de zile			---
	Dispozitive de fixare	set	1	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00	30 de zile			---
Poziția 1.11	Conexiuni si elemente	set	1	2250,00	2700,00	2250,00	2700,00	30 de zile			---
	Servicii de transport	unit.	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	30 de zile			---
	Servicii de instalare	unit.	1	34500,00	41400,00	34500,00	41400,00	30 de zile			24
<b>Total Lotul 1</b>						<b>135862,00</b>	<b>163034,40</b>				

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**



2