

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753284585451 din 23.07.2025
Obiectul achiziției:	Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în s. Sadaclia, raionul Basarabeasca repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DEUTZ-FAHR 4100.4E	Turcia	DEUTZ-FAHR	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Tracțiune: 4x4 Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Dotat cu turbină și interculer Tracțiune: 4x4 Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate standart: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei.	

				<p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI CAB, 2 usi largi, incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HICAB, 2 usi largi, incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție 12 luni sau 1000 motoore</p>	
Încărcător frontal	MT 1200	Polonia	Metal Technik	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200kg;</p>	

				<p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>	<p>Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător este prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru: 8 km/h Viteza de transport: 15 km/h Obțuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.</p>	
Căuș cu maxilar	MTC 0,4m3	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 340-420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:</p>	

				<p>Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus..</p>	<p>Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus..</p>
Remorcă	Volkan 5 Tone	Turcia	Volkan	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale a remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie:1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale:580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 35 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>

Dispozitiv de agatare tomleron	Dispozitiv tomberoane	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Lungime: 3000 mm</p> <p>Lățime: 600 mm</p> <p>Înălțime: 3200 mm</p> <p>Greutate: 400 kg</p> <p>Sistem de functionare: Hidraulic</p> <p>Putere hidraulica: 160 bar</p> <p>Latimea de agatare tombero: 360-560 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare min: 490 kg</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Lungime: 3000 mm</p> <p>Lățime: 600 mm</p> <p>Înălțime: 3200 mm</p> <p>Greutate: 400 kg</p> <p>Sistem de functionare: Hidraulic</p> <p>Putere hidraulica: 160 bar</p> <p>Latimea de agatare tombero:360-560 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare tomleron:3300 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare: 500 kg</p> <p>Garantie 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>
Tocator lateral	Sicma MLI-160	Italia	Sicma	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Compatibil cu tractorul ;</p> <p>Putere necesară CP: min 90-100</p> <p>Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600;</p> <p>Lățimea totală mm: min 1700- max 1800;</p> <p>Numărul organe de lucru:</p> <p>Ciocane, buc: minim 22;</p> <p>Cuțite, buc: minim 44;</p> <p>Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare;</p> <p>Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200</p> <p>Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350</p> <p>Diametru arbore nivelator mm: minim 120</p> <p>Distanța de lucru lateral, mm: 2000-2100;</p> <p>Unghiul de lucru: 500-600</p> <p>Dotari:</p> <p>Deplasare frontal hidraulică în frontal5;</p> <p>Supapă de reglare a vitezei de înclinare;</p> <p>Reglaj extern al curelelor;</p> <p>Carcasă de protecție a curelelor de transmisie;</p> <p>Placă de fronta a solului;</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Compatibil cu tractorul ;</p> <p>Putere necesară CP: min 90</p> <p>Lățimea de lucru mm: 1600;</p> <p>Lățimea totală mm: 1750;</p> <p>Numărul organe de lucru:</p> <p>Ciocane, buc: 22;</p> <p>Cuțite, buc: 44;</p> <p>Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare;</p> <p>Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200</p> <p>Diametru arbore cu organe de lucru mm: 350</p> <p>Diametru arbore nivelator mm: 120</p> <p>Distanța de lucru lateral, mm: 2100;</p> <p>Unghiul de lucru: 550</p> <p>Dotari:</p> <p>Deplasare laterala hidraulică;</p> <p>Supapă de reglare a vitezei de înclinare;</p> <p>Reglaj extern al curelelor;</p> <p>Carcasă de protecție a curelelor de transmisie;</p> <p>Placă de copiere a solului;</p> <p>Protecție împotriva petrișului;</p>

				<p>Protecție 5ronal împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul lateral compatibil tractorul propu</p>	<p>Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul lateral compatibil tractorul propus</p>	
Lamă universală pe încărcător frontal	Lama Univ.	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Lățime: 2000 mm Înălțime: 550-560 mm Greutate: 200-240 kg Putere tractor: 70-120 cp Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lamă compatibil tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Lățime: 2000 mm Înălțime: 550 mm Greutate: 240 kg Putere tractor: 70-120 cp Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Lamă compatibil tractorul propus</p>	
Tomberoane	Tomberon verde 120L	Turcia	Abox Plastik	<p>Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</p>	<p>Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</p>	
Tomberon	Tomberon 1100L	Turcia	Abox Plastik	<p>Tomberoane 1100L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 1270x1060x1290 Greutate: 50-52 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile</p>	<p>Tomberoane 1100L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 1270x1060x1290 Greutate: 52 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile</p>	

				meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35