



TINAZ
Tarım ve Sanayi Makinaları



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

REMORCĂ BASCULANTĂ PENTRU TRACTOR

Cu 2 axe și descărcare în 3 părți

Este un utilaj convenabil și practic pentru a fi utilizat cu tractoare agricole standard, la transportarea diverselor produse agricole și alte operațiuni de transport.

Remorca cu 2 axă este produsă cu-n șasiu de oțel cu grosimea de 5 mm. Descărcarea se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic telescopic cu o singură acțiune, cu mai multe trepte conectat la sistemul hidraulic al tractorului. Este dotată cu anvelope de mărimea 9,00-16. Roțile sunt echipate cu frâne cu tambur.

Remorca are sistem de semnalizare.

Avantaje:

- ✓ Construcție ușoară și solidă bazată pe profile rigide, executate din oțel, și cu obloane cu o grosime a pereților de 2 mm, iar a podelei de 2,5 mm;
- ✓ Rezistență înaltă la coroziune datorită învelișului gros de lac și vopsitului prin metoda cataforeză;
- ✓ Facilitatea încărcării datorită gărzii la sol mică;
- ✓ Suspensia asigurată de ansamblu foilor lamelare elastice;
- ✓ Închiderea obloanelor cu cleme de fixare rapidă;
- ✓ Dotarea cu faruri de gabarit, faruri de semnalizare cu scut de protecție;
- ✓ Dotarea cu ladă de instrumente.



CARACTERISTICI TEHNICE:

Tip	U.m.	3YD-CD-5T
Capacitatea de încărcare	tone	5
Greutatea proprie	kg	2180
Lungimea remorcii	mm	4500
Lățimea remorcii	mm	2200
Înălțimea remorcii	mm	2000
Înălțimea obloanelor laterale/ extensii	mm	600/400
Grosimea obloanelor	mm	2
Grosimea podelei	mm	2,5
Volumul de încărcare	m ³	9,9
Pneuri	-	9,00-16
Echipare standard:		
Tipul cadrului șasiului	-	2 axe
Suspensia	-	Foi lamelare
Basculare	-	3 părți: Spate, lateral dreapta, lateral stânga
Unghiul de descărcare	grade	45 (spate, lateral)
Instalația de frână	-	Pneumatică pe ambele axe
Iluminare	-	da

