

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771938558793 din 26.03.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi)	Centrifugă Compact Star CS8, cod: 521-3345	Belgia	VWR International bv	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifuga de laborator, mica, ventilata, ce poate acomoda 8 tuburi: conice de 15 ml, tuburi colectare sange de 15 ml (16×125 mm) cu fund rotund sau de 10 ml (16×100 mm). Operare ușoară, cu tastatură, afișaje digitale mari pentru timp și viteză (RPM sau RCF); Indicatorul arată dacă capacul este deschis/închis; Buton pentru centrifugare rapidă "ciclu scurt" Accelerare și decelerare reglabile; Capac cu sistem de blocare pentru siguranță; Sistem de detectare a dezechilibrului – oprirea rotorului in caz de dezechilibru; Microprocesorul digital asigură că capacul a fost închis și că blocarea de siguranță este cuplată înainte de a începe un ciclu de centrifugare. Include un set de adaptoare pentru tuburi de 5/7 ml Domeniul de viteza: 400 – 5000 rpm, in increment de 100 RPM RFC max: 3070 x g Timer: 20 sec – 99 min Dimensiuni (WxDxH): 295x356x310 mm Greutate: 6,8 kg Nivel zgomot: ≤64 dBA Orificiu pentru vizualizarea probelor la nivelul capacului.	Declarație de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2